





〈本体商品の取付情報〉









年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法							オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ 46サイズ	2D一体機 ワイド2D 46サイズ		アンテナ 変換コード の必要
							型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)					
H25/12～現在 注21	NT32系 T32系	ワイド2D窓口車 (幅200mm窓口) 注12	Wモデル 標準モデル	W2D		×	KJ-N104DK①	 注15,22	6,000円	注15,17 22	—	◎	注15	◎注23
			Dモデル 標準モデル	D2D	×	KJ-N27DE①	 注16	5,000円	注16,17 18,23	◎	◎	注16		
		M.OPのナビ付車				×				注19	×	×		
		D.OPの異形ナビ付車				×				注20	×	×		

- (注12) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口に純正ブラケット付)です。  
 (注15) KJ-N104DK①はワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けに使用する取付キットで、ダイレクト接続ハーネス(12Pオプションコネクタ イグニッション電源対応)とアンテナ変換コネクタが同梱されています。  
 (注16) KJ-N27DE①には窓口左右の隙間を埋めるパネル、アンテナ変換コネクタ、およびイグニッション電源、車速信号、バック信号等を接続するための12Pオプションコネクタが同梱されています。  
 (注17) エマージェンシーブレーキ装着車では、地上デジタルTV用フィルムアンテナをフロントウィンドウに貼った場合、地上デジタルTVの受信感度が低下する場合があります(必要に応じて、フィルムアンテナをリアサイドウィンドウへ貼付ける等の対応をしてください)。  
 (注18) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません。  
 (注19) メーカーオプションのNissanConnect ナビゲーションシステム付車の場合で、純正ラジオはフロントパネル一体型の異形ラジオで取付不可。  
 (注20) デイラーオプションの8インチまたは9インチサイズのナビ付車の場合で、窓口が大きく、スイッチがフロントパネルに組込まれている異形ラジオで取付不可。  
 (注21) H27/5に追加設定されたハイブリッド車の現車は未確認ですが、ガソリン車同様の取付情報と推測されます。  
 (注22) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)については、2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビ、および学習に対応した商品を取付ける場合、ダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続することができます。なお、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページ等でご確認ください。  
 (注23) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)については、2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビ、「日産3」に対応した2017年発売の一部オーディオ、および学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC①(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページ等でご確認ください。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付け化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付け化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付け化粧パネルAD-N980(1,000円、税別)を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付け化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機(FH-P90以前のモデルは除く)を取付ける場合には、別売の日産車用取付け化粧パネルADT-N979 II(1,200円、税別)を使用します(1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄り取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。①は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P①(3,800円、税別、オプション用4P同梱)の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P②が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。②は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P②(3,000円、税別)の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P③が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。③は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P③(1,500円、税別)の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。④は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961(2,000円、税別)の適応車種です。※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ④(3,800円、税別)を使用することができます。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A(1,500円、税別)を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23(3,000円、税別)を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注)…純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト																		
			TS- V173S C1730S C1730	TS- F1730S F1730	TS- C1630S C1630	TS- F1630S F1630				TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510																		
5ドア ワゴン	Fドア	①	×	×	◇⑦	×	×																														
	キット 使用	②	☒	□			□	□																													
	インナー バッフル	③	☒	☒	☒	☒	☒	☒																		○ ⑤⑨	○ ⑤⑨	○ ⑤⑨									
	Rドア	①	×	×	◇⑦⑩	×	×																														
	キット 使用	②	☒⑩	□⑩			□	□																													
	インナー バッフル	③	☒⑩	☒⑩	☒⑩	☒⑩	☒⑩	☒⑩																													

注記  
① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型のスピーカーです。  
② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。  
③ インナーバッフルUD-K712 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K612 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K522 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。  
⑤ リアビラー部トリムの後方寄りに、裏側にあるリブを避けて取付けます。  
⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。  
⑨ 2列シート車の場合に取付可 (3列シート車は未調査で取付可否は不明です……取付け自体は可能と思われますが、サードシート乗車時にヘッドクラランスの確保が不可ではないかと推測されます)。  
⑩ 17cmカスタムフィットスピーカーは端子を下以外の方向にして取付けます (端子が下方向では下方の鉄板に近くなり、取付方によっては僅かに当たる場合があります)。  
⑪ TS-Z172PRSは、フロントドアでは端子を上方向、リアドアでは端子を下以外の方向にして取付けます。  
⑫ 2列シート車の2WD車の場合に取付可 (それ以外の仕様は未調査で取付可否は不明です)。なお、ラゲッジボード下のフロアボード (ラゲッジアンダースペースの床部) の後部が少し (約10mm) 浮く取付けになります。取付けに使用する付属品: ①、③、④、⑤×3、⑥、①、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。

[カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。