

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 取付商品のサイズ | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | | オプション | |
|-----------|---------------------|---|---------------|--------|------|---------|------------|----------|----------------|--------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------------|
| | | | | トレッドイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1Dサイズ 46 サイズ | 2D一体機 ワイド2D 46 サイズ | | アンテナ 変換コー ドの必要 |
| | | | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税別) | | | | | |
| H20/11～現在 | DBA-Z12 DBA-NZ12 | ワイド2D窓口車 注12 | Wモデル 標準モデル | W2D | | × | KJ-N101DK④ | ■—注19 | 5,000円 | 注14,19 | — | ◎ | 注19 | |
| | | | 標準モデル | 2D | | × | KJ-N22DE④ | ■—注13 | 5,000円 | 注14,17 | ◎ | ◎ | 注13 | |
| | | ワイド2D窓口車 /日産オリジナル ナビ取付 パッケージ付車 注12,20 | Wモデル 標準モデル | W2D | | × | KJ-N103DK④ | ■—注19,21 | 6,000円 | 注19,21 | — | ◎ | 注19 | |
| | | | 標準モデル | 2D | | × | KJ-N26DE④ | ■—注13 | 5,000円 | 注22,23 | ◎ | ◎ | 注13 | Ⓜ注22 |
| | | M.O.Pのディスプレイ+オーディオ付車(注15) | 標準モデル | 2D | | ○ | | | | | 注16 | ◎ | ◎ | 注11,18 |

- (注11) 日産車用配線キット KJ-N20P④ (希望小売価格3,000円、税別) には20Pコネクターの他にアンテナ変換コネクタが同梱されています。
- (注12) 全車に標準のオーディオレス仕様の場合で、クラスター窓口が約200 (W) ×100 (H) mmの車両の場合。
- (注13) KJ-N22DE④、KJ-N26DE④には窓口左右の隙間を埋めるパネル、アンテナ変換コネクタ、および車速信号、バック信号等を取り出すための12Pコネクタが同梱されています。なお、KJ-N26DE④に同梱の配線コネクタ (20P) は、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SCの接続に対応しています。
- (注14) H20/11～H24/10車にメーカーオプション設定のカーウイングスナビゲーションシステム付車を除く (使用可否は未調査)。
- (注15) H20/11～H24/10車にメーカーオプション設定のディスプレイ付CD一体AM/FMラジオ (2Dサイズ) の場合で、クラスター窓口が約180 (W) ×100 (H) mmの車両の場合。
- (注16) 純正バックカメラ (セットオプションのバックビューモニター) は使用できなくなります。
- (注17) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KJ-N20P④ (希望小売価格3,000円、税別) を使用して取付けることも可能です。
- (注18) 日産車用配線キット KJ-N24P④ (希望小売価格3,800円、税別) には20Pコネクタ、アンテナ変換コネクターの他に車速信号等を取り出すための4Pコネクタが同梱されています。
- (注19) KJ-N101DK④、KJ-N103DK④はワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) の取付けに使用する専用の取付キットで、ダイレクト接続ハーネス (オプション用12Pコネクタ対応) とアンテナ変換コネクタが同梱されています。
- (注20) H28/1以降車に設定された日産オリジナルナビ取付パッケージ付車の場合で、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) の車両側配線に接続する場合 (純正ステアリングリモコンに接続しない場合は、上記の「ワイド2D窓口車」をご覧ください。なお、日産オリジナルナビ取付パッケージ付車のGPSアンテナ、TVアンテナは使用できません)。
- (注21) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) については、2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビ、および学習に対応した商品を取付ける場合、ダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続することができます。なお、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページ等でご確認ください。
- (注22) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) については、2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビ、「日産3」に対応した2017年発売の一部オーディオ、および学習に対応した商品を取付ける場合、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC④ (希望小売価格1,500円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。なお、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページ等でご確認ください。
- (注23) FH-4400を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネルは使用しません。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| | 日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用 | キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,000円、税別) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。 |
| | 日産車用取付化粧パネル ADT-N979 II を使用 | キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,200円、税別) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 |
| | 日産車用配線キット KJ-N24P ^㉔ が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。㉔は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P ^㉔ (3,800円、税別、オプション用4P同梱) の適応車種です。 |
| | 日産車用配線キット KJ-N20P ^㉒ が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。㉒は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P ^㉒ (3,000円、税別) の適応車種です。 |
| | 日産車用配線キット KN-93P ^㉓ が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。㉓は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P ^㉓ (1,500円、税別) の適応車種です。 |
| | 日産車用配線キット AD-N961が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。10は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,000円、税別) の適応車種です。※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ ^㉑ (3,800円、税別) を使用することができます。 |
| | FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,500円、税別) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,000円、税別) を使用します。 |
| | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能 | 取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | | | ユニットタイプ | | | | | | サテライト | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|--|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------------|--------------------------------------|--|--|-------|--|--|
| | | | TS-V173S | TS-C1730S | TS-F1730S | TS-C1630S | TS-F1630S | | | TS-X480G | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 | | | | | |
| ワゴン | Fドア | | × | × | ◇ ¹⁸ | × | × | | | | | | | × | × | × | × | × ¹⁶ | ○ ¹⁵ リアビ ラー部 トリム | △ ¹⁴ ¹⁵ リアビ ラー部 トリム | | | | |
| | キット 使用 | ③ | ☒ | □ | | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | インナー バッフル | ⑨ | ☒ | 回 | 回 | 回 | 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rドア | | × | × | ◇ ¹² ¹⁹ | × | × | | | | × | × | × | | | | | | | | | | | |
| | キット 使用 | ⑪ | × ¹⁰ | × ¹⁰ | | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | インナー バッフル | ⑨ ¹³ | × ¹⁰ | × ¹⁰ | 回 ¹² | 回 | 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注記 | <p>※H20/11～現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>※H20/11～現在車の2WD車のスベアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます（注②参照）。</p> <p>③ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>⑨ インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>⑩ TS-V173S・C1730S・C1730はスピーカーフレームの裏側が鉄板に当たるため取付不可。</p> <p>⑪ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。ブラケットは上方の鉄板の凸斜面にかららない方向で取付けます。鉄板穴がブラケットで完全に塞げず、穴の上方に少し隙間があきますので、ブラケット裏側に貼付ける付属のクッションは外周寄りに貼付けます。</p> <p>⑫ 端子が下方では鉄板に当たるため、下方以外の方向で取付けます。</p> <p>⑬ 鉄板穴がバッフルで完全に塞げず、穴の上方に少し隙間があくため、付属の遮音シートなどで塞ぐ必要があります。</p> <p>⑭ リアシート・リクライニング時は頭部がスピーカーに当たるため注意が必要。左側はクォーターウィンドウの横位置に、右側はラゲッジサイドポケットの上方のほぼ対称位置に取付けます。</p> <p>⑮ カーテンエアバッグシステム付車（標準装備またはメーカーオプション）を除く（取付可否は未調査）。</p> <p>⑯ リアビラー部トリムとルーフに段差があるためブラケットが取付けられず取付不可。</p> <p>⑰ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。</p> <p>⑱ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。ブラケットは上方の鉄板の凸斜面にからならない方向で取付けます。鉄板穴がブラケットで完全に塞げず、穴の上方に少し隙間があきますので、ブラケット裏側に貼付ける付属のクッションは外周寄りに貼付けます。</p> <p>⑳ 2WD車（スベアタイヤ付）の場合に取付可。取付けに使用する付属品：①、③、④、⑤×③、⑥、⑪、⑬、⑭、⑱、⑳、㉑。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ⊕ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | ☒ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用） | ☒ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | × | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | | |

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|--------------------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可 | △ | 取付可（別売の「スパーサー」使用） |
| ① | 取付可（鉄板加工が必要） | ▲ | 取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ○ | 取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用） | □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用） |
| ● | 取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要） | × | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。