

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S			TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
5HB	Fドア	①④	X	X	◇③⑤	X	X						X	X	X	X					
	キット使用	④⑥	■⑧	□⑧		□	□														
	インナーバッフル	⑨⑩	■⑧	回⑧	回⑧	回	回														
	Rドア	①⑫	X	X	◇③⑬	X	X				X	X	X					X⑦			
	キット使用	⑥⑫	■	□		□	□														
	インナーバッフル	⑨⑫	■	回	回	回	回														
	Rシェルフ								⑮												

※H22/12~H24/11車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K712 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K612 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です (注⑯参照)。

注記

- ① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。
- ② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
- ③ 付属ブラケットが鉄板のφ9の凸部3ヶ所のうち、1ヶ所にかかる取付けになります (ブラケットと鉄板とに少し隙間があきませんが、取付けに使用するスポンジクッションで隙間は塞げるので取付けは可)。
- ④ スピーカーは端子が下方向では鉄板に当たりますので、下以外の方向にして取付けます。なお、車両のスピーカー用配線に接続する際に付属のコードが届かない場合は、ブラケットまたはスピーカーの取付方向を調整して接続します。
- ⑤ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。
- ⑥ リアピラー部トリムに取付け自体は可能ですが、スピーカー本体の前側が僅かにリアピラー部トリムに当たるとため取付不可。
- ⑦ 17cmカスタムスピーカーは端子が下方向では鉄板に当たりますので、下以外の方向にして取付けます。
- ⑧ インナーバッフルUD-K712 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K612 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) /UD-K522 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。
- ⑨ バッフルが鉄板のφ9の凸部3ヶ所のうち、1ヶ所にかかる取付けになります (バッフルと鉄板とに少し隙間があきませんが、バッフル裏側のスポンジクッションで隙間は塞げるので取付けは可)。
- ⑩ リアピラー部トリムの後方寄りに取付けます。
- ⑪ 鉄板のスピーカー用穴の上部前方寄り的一部 (二重鉄板部のコーナー部分) が、ブラケットまたはバッフルで完全に塞げず僅かに隙間があきますので、粘着シートなどを使用して防水処理をする必要があります。
- ⑫ 車両のスピーカー用配線に接続する際に付属のコードが届かない場合は、ブラケットまたはスピーカーの取付方向を調整して接続します。
- ⑬ リアピラー部トリムの最後方寄りに取付けます (前方寄りに取付けた場合は、スピーカーの水平取付けはヘッドレストに当たるとため不可)。
- ⑭ Gグレードに標準で、Xグレードにディーラーオプションのトノカバーへの取付可否は未調査で不明です (トノカバーは樹脂製のリアシェルフで、ボックスタイプスピーカーが取付可の可能性あります)。
- ⑮ フロントドアに取付ける際は、端子が下方向では鉄板に当たりますので、下以外の方向にして取付けます。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	■	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。