





〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H21/12~H25/2	ML21S系	異形パネル一体ラジオ付車	2D		×	KK-S74D [Ⓞ]	 P 注1,2	5,500円		◎	◎	
		2D窓口付車(オーディオレス)	2D	注3	○		注4,8		注6,7	注5 	 	

- (注1) KK-S74D[Ⓞ]に同梱のパネルの色は黒色です。
- (注2) KK-S74D[Ⓞ]には車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注3) アドオン1D取付け(ディーラーオプションの純正1Dオーディオとの組み合わせ)の可否については未調査で不明です(取付可であってもパネルキットKK-S21FP[Ⓞ]/KK-S22FP[Ⓞ]/KK-S25FP[Ⓞ]に付属の配線コネクタは、トレードイン専用ですのでアドオン取付けには使用できません)。
- (注4) パネルキットKK-S21FP[Ⓞ](希望小売価格3,000円、税別)、KK-S22FP[Ⓞ](希望小売価格3,000円、税別)には20Pコネクタが同梱されています。
- (注5) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けをするためのパネルキットで、純正ポケットを使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。
- (注6) 少し奥に引っ込む取付けになり、窓口裏面との間に2~3mmの隙間があきます。
- (注7) 純正ブラケットへの組付けは前から2、5番目の穴位置に、上下段共にトヨタ車の2、3番穴で取付けます。
- (注8) パネルキットKK-S25FP[Ⓞ](希望小売価格3,500円、税別)には20Pコネクタ、車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	スズキ車用パネルキットKK-S21FP [Ⓞ] を使用	スズキからOEM供給を受けている日産車に、キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP [Ⓞ] (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FP [Ⓞ] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
	スズキ車用パネルキットKK-S22FP [Ⓞ] を使用	スズキからOEM供給を受けている日産車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP [Ⓞ] (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S22FP [Ⓞ] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
	スズキ車用パネルキットKK-S25FP [Ⓞ] を使用	スズキからOEM供給を受けている日産車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP [Ⓞ] (希望小売価格3,500円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S25FP [Ⓞ] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ(5P)に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。KK-S25FP [Ⓞ] のその他の内容物はKK-S22FP [Ⓞ] と同じです。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1730S F1730	TS-C1630S C1630	TS-F1630S F1630	TS-F1030S F1030					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
5ドア	ダッシュ (純正TW部)	⑬							×								×	×			
	TWキット 使用	④		□④	□④	□④	□④														
	Fドア	①	×	×	◇⑭⑮	×	×	×		①			×	×	×	×					
	キット 使用	②	☒	□		□	□														
	キット 使用	⑮⑯	☒	□		□	□														
	インナー バッフル	③	☒	回	回	回	回														
R サイド	標準SP付、 SPなし車	⑤	×	×	×	×	×			⑤			×	×	×						
	D,OPの SP付車	⑥	×	×	×	×	×	◎⑦⑧		⑥			×	×	×	◎⑨⑩	◎⑨⑩				

※H21/12~H25/2車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注⑮,⑯参照)。

① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。
 ② カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。
 ③ インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K526 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。
 ④ TS-C1730S・F1730S・C1630S・F1630Sに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K212 (希望小売価格3,800円、税別、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。
 ⑤ 純正スピーカーは12cmサイズの樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しているため取付不可。また、鉄板への取付けもサイズが合わず取付不可。
 ⑥ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、「リアスピーカーキット」の純正ブラケットに10cmスピーカーが取付可。
 ⑦ 純正ブラケットの取付穴が塞がず、周囲に隙間があく取付けになります。
 ⑧ 取付けは2点止めになります。
 ⑨ 付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付けます。
 ⑩ 後席乗車時にヘッドクリアランスがとれないため取付不可。
 ⑪ リアクォーターウィンドーの前方上部位置に取付けは可であるが、リアビラー部トリムの後方寄りが曲線形状のため、スピーカー本体の後部がトリムに当たらない位置に取付けると、前部がドア開口部にはみ出し、アシストグリップ (使用時) にも当たるため取付不可。
 ⑫ リアクォーターウィンドーの上部位置に取付可。スピーカー本体を上向きにして取付けると後席乗員の頭部との間に余裕がある取付けになります。
 ⑬ ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正ツイータースペースで、ツイーターなし車にはカバーが装着されています。
 ⑭ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑮ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。
 ⑯ ブラケットは取付穴の穴あけ (3ヶ所) が必要です。また、車両側にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。
 ⑰ TS-Z172PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。
 ⑱ TS-Z132PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。