







〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H29/8～現在	DBA-VAG	オーディオレス(8インチ窓口) 注14	8V型			×	KLS-F802D①	 注15,16,19	12,000円	注15,16,19	—	—	
		1D窓口付車 注17	標準モデル	1D		×	KJ-F22DE①	 注6	5,000円	注7,18,19,20	◎	×	◎ 注18,19
		異形ラジオ付車 注21				×				注21	×	×	




- (注6) KJ-F22DE①には配線コネクタ(20P)、アンテナ変換コネクタ(GT→JASO)、オプション用コネクタ(15P)が同梱されています。
- (注7) オプション用コネクタ(15P)を車両側に接続することにより、車速信号、バック信号、パーキング信号の取出しが容易になります。また、このコネクタからバッテリー電源、アクセサリ電源、イルミ電源の取出しも可能です。
- (注14) 全車標準はオーディオレス(8インチ窓口で純正ブラケットなし)です。
- (注15) KLS-F802D①は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。車種専用ブラケット、ダイレクト接続ハーネス(オプション用5Pコネクタ対応)、アンテナ変換コネクタ(GT→JASO)、ネジ類が同梱されています。
- (注16) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「オーディオリモートコントロールスイッチ」)付車の場合、ダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。
- (注17) ディーラーオプションの「オーディオ取付キット」(P0017VA961)を使用して、ディーラーオプションの1DINオーディオが装着されている車両の場合。
- (注18) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「オーディオリモートコントロールスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC②(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。
- (注19) 接続可能な商品はステアリングリモコンの学習に対応した商品、または商品本体の設定が「スバル4」に対応した商品のみとなります。学習可能な機能や設定方法は商品によって異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注20) DEH-970はフロントパネルオープン時にロータリーコマンドが窓口下側に当たり、完全には開かないため取付不可。
- (注21) ディーラーオプションのパナソニックビルトインナビ(「ナノイー」搭載8インチ)付車の場合で、操作スイッチが一体の専用クラスターを使用しているため取付不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付けの場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑭ 	スバル専用配線キット KF-14P⑭または KK-F15P⑮が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。⑭は14P車でKF-14P⑭(1,500円、税別)またはKK-F15P⑮(5,500円、税別。但し、一部車種のみ使用可)の適応車種です。KK-F15P⑮にはオプション用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注)…純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑱(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑱付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)…KW-27VⅡ⑱は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

