










〈本体商品の取付情報〉





年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H27/4~H27/11	S321B系 S331B系 S321Q系 S331Q系	全車種 (ワイド2D窓口) 注5	Wモデル	W2D		注6					注2,3,6	—	◎	10  注6
			標準モデル	2D		X	KK-Y40D II 	 注7	2,500円	注2,3,8 9,10	◎	◎		

- (注2) オーディオレス仕様車の場合は、純正ブラケットが装着されていないため、ディーラーオプションの「ブラケットキット」(H6258T2900)の購入が必要です。
- (注3) 純正フロントドアスピーカーなし車の場合は、別途スピーカーの取付が必要になります。その場合は、ディーラーオプションの「スピーカーキット」を購入するか、またはバイオニアスピーカーをトリム表面から汎用取付け(スピーカー可否表参照)するかのどちらかになります。
- (注5) AM/FM電子チューナーオーディオ付車(VB系、トランスポーターに標準)、オーディオレス仕様車(VC系、オープンデッキ系に標準)共に、ワイド2D窓口付で取付可。
- (注6) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、電源ケーブルRD-N001(希望小売価格4,000円、税別)、およびKY-10P  (希望小売価格1,500円、税別)使用で取付けが可能。……AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはトヨタ車用電源コードが付属されていますが、付属電源コードのオプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、付属電源コードの使用は推奨できません。
- (注7) KK-Y40D II には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)が同梱されています。
- (注8) 取付キットに同梱のパネル(L、R)をステレオ本体に取付ける際は、パネルの取付穴が純正ブラケットに重ならず共締めできないため、ステレオ本体とパネルの間に厚さ1mmのスペーサー類を挟んで取付ける必要があります。
- (注9) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車は未確認ですが、取付けに使用しているエスカッションが使用可の場合にはキットレス取付けが可能と思われる、その場合には配線キットはKY-10P  (希望小売価格1,500円、税別)が適合します。
- (注10) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キットKY-10P  (希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKK-Y40D II は不要です)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キットKY-10P  が使用可能	ダイハツからOEM供給を受けているスバル車の一部車種には、別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。 10はトヨタ10P車用でKY-10P  (1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1730S F1730	TS-C1630S C1630 F1630S F1630	TS-F1030S F1030								TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
バン	純正SP付 (10cm)	①									③					×	×	×	×			
	SPなし車	②	×	×	×	×					③					△④	×	×	×	⑨	⑨	○ ⑨⑩ ルーフ サイド
	荷室側面	⑤									⑥				×	△⑦	×	△⑧	△⑧			
注記	<p>① 標準またはディーラーオプションの純正スピーカー (10cm) が装着されている車両の場合で、取付可否は未調査で不明です。</p> <p>② 純正スピーカーなし車の場合はカスタムフィットスピーカーの取付けは不可。</p> <p>③ トリム表面からの汎用取付け。</p> <p>④ 別売スピーカーAD-M16を使用して、純正スピーカーと同じ穴位置に取付可。</p> <p>⑤ 荷室側面には純正スピーカーの設定はなし。</p> <p>⑥ 平板トリム車 (VB系、トランスポーター) の場合のトリム表面からの汎用取付けの場合 (VC系の成型フルトリム車、オープンデッキ系の場合は取付不可)。</p> <p>⑦ 別売スピーカーAD-M16を使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。</p> <p>⑧ 別売スピーカーUD-M10Sを使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。</p> <p>⑨ 成型フルトリム車 (VC系) の場合の取付可否は未調査で不明です。</p> <p>⑩ リアピラー部およびルーフサイド部にトリムがない車両 (VB系、トランスポーター) の場合に取付可で、荷室上部にあるユースフルナットのネジ穴 (M6) に、スピーカーに付属の金具を使用して取付けます。</p>																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。