









〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション			
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D		
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ		
H22/11~H28/4	P120X系 P125X系	ワイド2D窓口付車	オーディオレス(幅200mm窓口) 注1	標準モデル	2D	×	KK-Y55DE [ⓧ]	 注2	4,000円	注9	◎	◎			
				Wモデル	W2D	×	RD-Y101DK	 注7	5,000円	注7	-	◎			
				Wモデル	W2D	○				注8	-	◎			
			ワイド2Dサイズオーディオ/ナビ付車						未調査(注6)						
			DINサイズ(1D/2D)オーディオ/ナビ付車 注3	標準モデル	2D	1D注4	○				注3,5,10	◎		◎	¹⁰ 
				Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注7	5,000円	注7,11	-		◎	
			Wモデル	W2D		○			注8,11	-	◎				


- (注1) 全車標準はオーディオレスで、ワイド2D窓口付で純正ブラケット付です。
- (注2) KK-Y55DE[ⓧ] (希望小売価格4,000円、税別) には、窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、車速信号他を取出すための5Pコネクタ、アンテナ変換コネクタが同梱されています。
- (注3) ディーラーオプションでDINサイズ (幅180mm) ナビまたはオーディオ付車の場合で、純正エスカッション (窓口左右の隙間を埋めるパネル) を使用して取付けている車両の場合。
- (注4) 純正1DINオーディオ付の場合に取付可。
- (注5) 純正ブラケットと純正エスカッションをそのまま使用してキットレス取付けが可。アンテナの接続も、純正ナビ/オーディオが接続に使用している純正ラジオアンテナ変換コードをそのまま使用して接続します。
- (注6) ディーラーオプションでワイド2Dサイズ (幅200mm) のナビ、およびオーディオ [SUBARU AUDIO 2DIN CDレシーバー (ワイド)] 付車の場合で、取付可否は未調査で不明です。
- (注7) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません (純正ステアリングリモコンの設定はありません……H26/5カタログ情報)。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,000円、税別) に同梱している専用電源ケーブルや専用アンテナ変換コードも同様に使用が可能です。
- (注8) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注9) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注10) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正エスカッションは使用しません。
- (注11) 取付けに使用している純正エスカッションを使用しないで取付けます。また、アンテナの接続は純正ナビ/オーディオが接続に使用している純正ラジオアンテナ変換コードをそのまま使用して接続します (キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コードは使用しないため余ります)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
¹⁰ 	トヨタ車用配線キット KY-10P [ⓧ] が使用可能	トヨタまたはダイハツからOEM供給を受けているスバル車には、別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。 ¹⁰ はトヨタ10P車用でKY-10P [ⓧ] (1,500円、税別) の適応車種です。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ				サテライト																	
			TS- V173S	TS- C1730S C1730	TS- F1730S F1730	TS- C1630S C1630 F1630S F1630	TS- F1030S F1030					TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH100	TS- STH700	TS- STX510															
5ドア	Fドア上部 (純正TW部)			◇⑥	◇⑥																															
	Fドア	①②	×	×	◇③④	×	×						×	×	×	×																				
	キット 使用	②⑤	☒	□④			□④																													
	インナー パッフル	②⑧	☒⑨	☒⑨⑩	×	☒⑦⑩																												○⑫ リアビ ラー部 トリム	○⑫ リアビ ラー部 トリム	○⑫ リアビ ラー部 トリム
	Rドア	①②	×	×	◇③	×							×	×	×																					
	キット 使用	②⑤	☒	□			□																													
	インナー パッフル	②⑧	☒⑬	☒⑬	☒	☒																														

※H22/11~H28/4車のリアドアには、インナーパッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS /TS-Z132PRS (スピーカー使用)」の取付けが可能です(注⑭参照)。
 ※H22/11~H28/4車の2WD車の場合は、荷室床部のネジ穴 (OEMベース車のラクティスに設定されている、ディーラーオプションのスペアタイヤ取付用のM8ネジ穴……トレジアにはスペアタイヤのオプション設定はなし) に「TS-WX610A」が直接取付可能です(注⑮参照)。

① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。
 ② 純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ③ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ④ 純正トゥイーター付車の場合は、純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1730S・F1730はトゥイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があります。その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部に接続する延長配線加工が必要です。
 ⑤ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。
 ⑥ 純正トゥイーター付車の場合、TS-C1730S・F1730Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、フロントドア上部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
 ⑦ TS-C1630S・C1630のみ取付可で、TS-C1630はトゥイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります。なお、TS-F1630S・F1630はエッジ・ロール部がグリル裏側に近くなり、クリアランスがとれないため取付不可(リブの切取加工は不向きです。また、TS-F1630はトゥイーター部も強く当たります)。
 ⑧ インナーパッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) /UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。
 ⑨ TS-C1730はトゥイーター部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります。また、UD-K711 /UD-K611 を使用してTS-V173S・C1730S・C1730を取付ける場合は、スピーカー取付ネジの一部がグリル部の裏側に少し当たる取付けになります。
 ⑩ 純正トゥイーター付車の場合は、純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730はトゥイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があります。その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部に接続する延長配線加工が必要です。
 ⑪ エッジ・ロール部がグリル裏側に近くなり、クリアランスがとれないため取付不可(リブの切取加工は不向きです)。
 ⑫ リアビラートリムの中間位置に取付可で、トリムの裏側にあるトリム取付用のフックリブの後方側にブラケットを取付けます。但し、ブラケットの後方側がトリム裏側の棚形状のリブに少ししかかるため、リブを切取る必要があります(なお、トリムの後方寄りには取付強度が弱いため取付不可で、前方寄りにはトリムの取付用フックがあるため取付不可)。
 ⑬ UD-K711 /UD-K611 使用時は、スピーカー取付ネジの一部がグリル部裏側の円形リブに少し当たる取付けになります。
 ⑭ トリムのグリル部裏側の円形リブに、スピーカー取付ネジの一部が少し当たる取付けになります(リブの切取加工は不要です)。
 ⑮ フレキシブル2段カーゴボード付車は床面に装着されているフロアトリムと、その下にあるインシュレーター(クッションスペーサー)の取外しが必要で(カーゴボードの下段側へのセットは可能)、カーゴルームアンダーボックス(2段)付車の場合は、下段側のアンダーボックスの取外しが必要(使用不可)になります。取付けに使用する付属品: ①、④、⑤、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰~⑳)。なお、4WD車への取付可否は未調査で不明です。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
①	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。