

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ		最大取付数		本体の取付方法					オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D	2D / W2D			
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ			
H19/12~H24/11	SHJ系 SH5系 SH9系	ワイド2D窓口付車 注1	標準モデル			×	KJ-F20DE①		注4	8,000円	注2,3,5 6,13	◎	◎	◎注6
			Wモデル			×	KJ-F101DK①		注7	5,000円	注2,3,6 7,8	—	◎	
		2D窓口付車 注9	標準モデル		1D 注10	○							◎	◎

- (注1) H19/12~H21/11車の標準オーディオ付 (CDプレーヤー&AM/FM付) とオーディオレス車 (2.0X) の場合、およびH21/1以降車のディーラーオプションでワイドサイズのナビゲーション付車の場合で、クラスターの窓口寸法が約202×103mmになっている車両の場合。
- (注2) メーカーオプションのワイドサイズナビゲーション付車は未調査 (取付可である場合、H20/11以降車のリアビューカメラ付音声認識HDDナビゲーションシステム付車は、リアビューカメラが使用不可になります)。
- (注3) H19/12~H21/11車の標準オーディオ付車の場合、ステアリングのオーディオリモートコントロールスイッチ、および外部入力端子は使用できなくなります (但し、ステアリングのオーディオリモートコントロールスイッチについては注6を参照してください)。
- (注4) KJ-F20DE①にはスバル車のワイド窓口に対応したパネルの他、配線コネクタ (20P)、アンテナ変換コネクタ、オプション用コネクタ (15P) 等が同梱されています。
- (注5) KJ-F20DE①/KK-F15P⑧に同梱のオプション用コネクタ (15P) を車両側に接続することにより、車速信号、バック信号、パーキング信号の取出しが容易になります。また、このコネクタからバッテリー電源、アクセサリ電源、イルミ電源の取出しも可能です。
- (注6) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「オーディオリモートコントロールスイッチ」) 付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。H19/12~H21/11車で、オーディオ配線コネクタ (20P) までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-F202ST④ (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC③ (希望小売価格1,500円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。但し、KJ-F20DE①のランニングチェンジ (仕様変更) 前の場合はステアリングリモコンの信号取出用のケーブル (ギボシ) がいないため、車両側のステアリングリモコン用配線に直接接続する必要があります…… (メーカーオプション用のステアリングオーディオリモートコントロールスイッチを、純正部品として入手して取付けている車両については、ステアリングリモコンアダプターおよびステアリングリモコンケーブルの使用可否は未調査で不明です)。
- (注7) KJ-F101DK①はワイドモデル (フェイスク幅200mmの商品) の取付けに使用する専用の取付キットで、ダイレクト接続ハーネス (オプション用15Pコネクタ対応) とアンテナ変換コネクタが同梱されています。
- (注8) 純正ブラケットの本体への取付けは、日産車用のネジ穴で取付けます (トヨタ車用のネジ穴で取付けることも可能ですが、その場合は奥に引っ込み取付けになります)。
- (注9) H19/12~H21/11車のディーラーオプションでAVパネル (2DIN窓口クラスター) を使用して、ディーラーオプションのDINサイズオーディオが装着されている場合、およびH21/1以降のオーディオレス車 (全車標準) の場合で、クラスターの窓口寸法が約174×100mmになっている車両の場合。
- (注10) アドオン1D取付けはディーラーオプションの1DINオーディオ付車の場合に可 (但し、配線キットKF-14P⑧/KK-F15P⑧はトレードイン専用のため、アドオン取付けの場合には使用できません)。
- (注11) 車両のアンテナコネクタは2Pコネクタタイプです。従って、配線キットはアンテナ変換コネクタが同梱されているKK-F15P⑧が適用となります (但し、KK-F15P⑧使用時でカーナビゲーションの取付けを行わない場合には、同梱のオプション用15Pコネクタは使用しないため余ります)。また、ディーラーオプションのオーディオ付車の場合、ディーラーオプションのラジオアンテナ変換コードが使用されていますのでKF-14P⑧も使用可能です (オーディオレス車でKF-14P⑧を使用する場合は、ディーラーオプションのラジオアンテナ変換コードの購入が必要です)。
- (注12) 車両のラジオ用配線は20Pコネクタになっていますので、オーディオレス車の場合はディーラーオプションの電源変換コード (H0017FG903、20P→14Pに変換) の購入が必要です (ディーラーオプションのオーディオ付車の場合は、ディーラーオプションの電源変換コードが使用されていますので購入は不要です)。
- (注13) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと取付キット KJ-F22DE① (希望小売価格5,000円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKJ-F20DE①は不要です)。
- (注14) KF-14P⑧/KK-F15P⑧の14P配線コネクタはトレードイン専用のため、アドオン取付けの場合には使用できません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	スバル車用配線キット KF-14P⑧または KK-F15P⑧が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。は14P車用でKF-14P⑧ (1,500円、税別) または KK-F15P⑧ (5,500円、税別、但し、一部車種のみ使用可) の適応車種です。KK-F15P⑧にはオプション用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ④ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ④付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27VⅡ④は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1730S F1730	TS-C1630S C1630	TS-F1630S F1630	TS-F1030S F1030						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア ワゴン	F ドア	標準SP付	①	X	X	X	X	X							X	X	X	X				
		キット 使用	②	☒	□	□	□															
		インナー バッフル	④	☒	回⑤	回	回⑤															
		D.OPの SP付車	⑥	X	X	◎	◎	X		⑥				◎⑧	X	X	X					
		キット 使用	②	☒	□																	
	R ドア	標準SP付	①	X	X	X	X							X	X	X						
		キット 使用	②⑨			□	□															
		D.OPの SP付車	⑩	X	X	◎	◎			⑩				X	◎⑧	X						
		キット 使用																				
		標準SP付																				

注記

① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の16cmで、ネジ穴ピッチが変別のため取付不可。
 ② カースピーカー取付キットUD-K109 (希望小売価格5,000円、税別、フロント・リア用 4個1組) 使用で可。
 ④ インナーバッフルUD-K715 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K615 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K525 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可。
 ⑤ UD-K525を使用してTS-F1730S・F1730・F1630S・F1630を取付ける場合は、スピーカーの取付けにはスピーカーに付属の取付ネジを使用し、上部の2ヶ所はスピーカーに付属のワッシャーを2枚重ねて取付けてください。
 ⑥ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット フロント」を使用して、ディーラーオプションの16cmスピーカーが取付けられている車両の場合で、純正スピーカーブラケットに取付可。
 ⑧ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正ブラケットに取付けます。
 ⑨ 取付キットに付属のリア用ブラケットを使用して取付けます。
 ⑩ ディーラーオプションの「スピーカーブラケット リア」を使用して、ディーラーオプションの16cmスピーカーが取付けられている車両の場合で、純正スピーカーブラケットに取付可。
 ⑪ リアピラー部トリムにあるフックの上方前寄りにブラケットを取付ける取付可。Cピラー部はブラケットが取付けられないため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。