






〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション			
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D		
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ		
H15/10~H18/5	BP9系 BPE系	ダッシュ上部	D.OPの1Dナビ付車(注11)		1D	○					注12,14	◎	×	
		ダッシュ(ラジウ下部)	2D窓口クラスター付車(注7)	2D	1D	○					注5,15	◎	◎	14  注9,13
			異形ラジオ付車			×					注8	×	×	

- (注5) 車両のアンテナはFMダイバーシティで、アンテナコネクタを接続する場合は、車両側のアンテナ用2Pコネクタに接続されているアンテナ変換コネクタ(太JASOのオスとメス2本)のうち、メイン側(太JASOオス・コネクタ)に接続します。また、ダイバーシティ内蔵チューナーを取付ける場合のサブアンテナ入力(細メス・コネクタ)への接続には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33(希望小売価格2,000円、税別)を1本使用して接続します。但し、KK-F15P(注)を使用してカーナビゲーション取付けを行う場合は、純正アンテナ変換コネクタを外して、KK-F15P(注)同梱のアンテナ変換コネクタを接続することにより、RD-AN33は使用しません。
- (注7) ディーラーオプションで2D窓口仕様のオーディオが取付けられている車種の場合。
- (注8) ディーラーオプションのAVパネルセット(純正部品番号:H6217AG902SC)を別途購入すれば、キットレスにて2D取付けが可能となります(その場合の可否については2D窓口クラスター付車の項参照)。但し、メーカーオプションのビルトインDVDナビゲーションシステム/SUBARU G-BOOK対応ビルトインDVDナビゲーションシステム/マツキントッシュ・サウンドシステム付車を除く。
- (注9) KK-F15P(注)同梱のオプション用コネクタ(15P)を車両側に接続することにより、車速信号、バック信号、パーキング信号の取出しが容易になります。また、このコネクタからバッテリー電源、アクセサリ電源、イルミ電源の取出しも可能です。
- (注11) H16/5~H18/5車種の場合で、ダッシュ上部のインパネポケット部に、ディーラーオプションのフェイスパネル&ブラケットセットを使用して1Dナビが取付けられている車種の場合。なお、H15/10~H16/5車種については未調査・未確認です。
- (注12) H16/5~H18/5車種の場合で、インパネポケット付の場合は、ディーラーオプションのフェイスパネル&ブラケットセット(純正部品番号:H0017AG920)を購入すれば取付可となります。なお、H15/10~H16/5車種については未調査・未確認です。
- (注13) 車両側のアンテナコネクタが2Pコネクタの場合、KK-F15P(注)同梱のアンテナ変換コネクタを接続することにより、JASOプラグ(太オス・コネクタ)2本に変換できます。また、車両側に純正のアンテナ変換コネクタが接続されている場合は、純正のアンテナ変換コネクタを外してKK-F15P(注)同梱のアンテナ変換コネクタを接続することにより、JASOプラグ(太オス・コネクタ)2本に変換できます。
- (注14) 別売の配線キットKF-14P(注)/KK-F15P(注)の配線コネクタ(14P)はトレードイン専用のため、アドオン取付けの場合には使用できません。
- (注15) 純正ラジオ非装備車でアンテナを接続する場合は、車両のアンテナコネクタが2Pコネクタタイプのため、配線キットはアンテナ変換コネクタが同梱されているKK-F15P(注)が適用となります(但し、KK-F15P(注)使用時にカーナビゲーションの取付けを行わない場合には、同梱のオプション用15Pコネクタは使用しないため余ります)。なお、配線キットはKF-14P(注)も使用可能ですが、アンテナ変換コネクタが同梱されていないため、純正ラジオ非装備車の場合はディーラーオプションの「ラジオアンテナ変換コード」(H6317AG900)の購入が必要になります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
14 	スバル専用配線キットKF-14P(注)またはKK-F15P(注)が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。14は14P車でKF-14P(注)(1,500円、税別)またはKK-F15P(注)(5,500円、税別。但し、一部車種のみ使用可)の適応車種です。KK-F15P(注)にはオプション用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II(注)(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II(注)付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II(注)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

