






〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H9/8~H10/6	E-BG9	全車種	2D	1D	○					注5,6	◎	◎	14  





(注5) トレードイン取付けで車両側のアンテナコードに接続する場合、取付けるチューナーによっては長さが足りず、接続できない場合があります。その場合には、車両のラジオ背面に接続されている中継アンテナコードを外して使用するか、別売のアンテナ延長コードRD-AN70 (希望小売価格800円、税別) を使用して接続します。

(注6) ダイバーシティアンテナ車に、ダイバーシティ内蔵チューナーを取付ける場合、別売のアンテナ変換コードRD-AN33 (希望小売価格2,000円、税別) を1本使用します。但し、車両側のアンテナコードに接続する際、取付けるステレオや純正ステレオの種類によっては長さが足りず、別売のアンテナ延長コードRD-AN70 (希望小売価格800円、税別) が2本必要となることがあります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
14 	スバル車用配線キット KF-14P [Ⓡ] または KK-F15P [Ⓡ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。14は14P車種でKF-14P [Ⓡ] (1,500円、税別) または KK-F15P [Ⓡ] (5,500円、税別。但し、一部車種のみ使用可) の適応車種です。KK-F15P [Ⓡ] にはオプション 用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
9 	スバル車用配線キット KF-79P [Ⓡ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。9は9P/7P車種でKF-79P [Ⓡ] (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、 車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますので ご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓡ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、 助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓡ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [Ⓡ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1730S F1730	TS-C1630S C1630 F1630S F1630	TS-F1030S F1030						TS-X480G	TS-X380 X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ワゴン	Fドア	⑳㉓	X	X	㊟㉒	X								㊟㉑㉒	X	X	X				
	キット 使用	㉔	㊟	□	□㉓																
	インナー バッフル	①	㊟	㉔	㉔																
	Rドア	㉒	X	X	㊟㉒							㊟㉓	㊟㉑㉒	㊟㉒							

※H9/8~H10/6車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K715（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K615（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（但し、マグネットがガラスにギリギリのため、車両で予め当たらないことを確認する必要があります）。

① インナーバッフルUD-K715（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K615（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K525（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用で可。

㉑ 純正ブラケットにユニットのみを取付ける。

㉒ 端子を下方向にして取付ける。

㉓ 純正スピーカーなし車に可。グリルスペースギリギリで、上側後方がトリムの段差に少しかかる。

㉔ 純正スピーカーなし車の場合に可で、純正と同じ位置にトリム表面からの汎用取付けで可。

㉕ 純正スピーカーが樹脂ブラケット一体型の場合は、カースピーカー取付キット使用で取付可となります（樹脂ブラケット別体型の場合はキット不要）。

㉖ 純正スピーカー付車の場合に可。付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付ける。但し、車種によっては、純正スピーカーが樹脂ブラケット一体型で外せないタイプの場合があり、その場合の取付けは不可。マグネットがブラケット背面部に少し当たるが取付けは可。

㉗ 車種によっては、純正スピーカーが樹脂ブラケット一体型で外せないタイプの場合があり、その場合の取付けは不可。

㉘ 純正スピーカーなし車は純正と同じ位置に、トリム表面からの汎用取付けで㊟で可。

㉙ 純正スピーカー付車の場合に可。純正ブラケット取付面のリブ（3ヶ所）を切落として平らにし、TS-C1630・F1630S・F1630は端子を下方向にして取付ける。

㉚ 車両配線に接続する場合は、ドアの鉄板にクランプされている車両側コネクタをいったん外し、進行方向に向きを替えてクランプ仕直して接続します。

㉛ カースピーカー取付キットUD-K109（希望小売価格5,000円、税別、フロント・リア用 4個1組）のフロント用ブラケット使用により、フロントドアに取付可。

㉜ UD-K525を使用してTS-F1730S・F1730・F1630S・F1630を取付ける場合は、スピーカーの取付けにはスピーカーに付属の取付ネジを使用し、上部の2ヶ所はスピーカーに付属のワッシャーを2枚重ねて取付けてください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

㊟	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊟	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	㊟	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㉔	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
㊟	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

㊟	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。