


〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ		最大取付数		本体の取付方法					オプション			
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D	2D / W2D				
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ				
H27/6～現在	HE33S系	異形ラジオ付車 注1			×						注1	×	×		
		2DIN窓口付車 (オーディオレス) 注2	標準モデル [2D]	注6	○		注7,8			注9,10 11,12 18	注13	[21]	[25]	[22]	
		200mmワイド 窓口付車 注3	Wモデル [W2D]		×	KJ-S101DK④	■—■ 注14	5,000円	注10,12 15,16 18			—	◎		
		8インチ窓口 付車 注4	8V型 [8型]		×	KJ-S101DK④	■—■ 注14	5,000円	注10,12 17,18			—	—		
		M.OPのナビ 付車 注5			×					注5		×	×		

- (注1) 標準装備のCDプレーヤー [AM/FMラジオ付] 付車の場合で、クラスター窓口が異形 (曲線形状) のため取付不可。但し、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」(8インチ用: 73821-80P40-QDA、200mmワイド用: 73821-80P30-QDA、2DIN用: 73821-80P10-QA8のいずれか)、および「オーディオブラケット」(右側: 39321-80P10、左側: 39322-80P10の両方)、「インパネセンターガーニッシュベース」(73822-80P10-PGP) を購入すれば取付けが可能になります (その場合の詳細については、各窓口の項を参照してください)。
- (注2) メーカーオプションのオーディオレス仕様車、およびディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (2DIN用)」(73821-80P10-QA8) を装着している車両の場合。
- (注3) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (200mmワイド用)」(73821-80P30-QDA) を装着している車両の場合。
- (注4) ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (8インチ用)」(73821-80P40-QDA) を装着している車両の場合。
- (注5) メーカーオプションの全方位モニター付メモリーナビゲーション付車の場合で、純正ラジオが異形で取付不可。
- (注6) 純正ラジオをそのまま使用するアドオン1D取付けは不可。
- (注7) パネルキットKK-S21FPⓀ (希望小売価格3,000円、税別)、KK-S22FPⓀ (希望小売価格3,000円、税別) には20Pコネクターが同梱されています。
- (注8) パネルキットKK-S25FPⓀ (希望小売価格3,500円、税別) には20Pコネクター、車速信号他を取出すための5Pコネクターが同梱されています。
- (注9) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2番目と4番目の穴 (注17のブラケット図参照) に、トヨタ専用の2、3番ネジ穴 (製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴) で取付けます。
- (注10) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40 (希望小売価格1,800円、税別) またはRD-HRA20 (希望小売価格3,500円、税別) を使用します (但し、RD-HRA20は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注11) FH-6200DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品では、ステレオ本体が窓口表面から約9～10mm奥まった状態での取付けになります。
- (注12) 「2DIN窓口付車」「200mmワイド窓口付車」「8インチ窓口付車」の3車種間では、他の2車種のディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」を購入すれば異なるサイズの本体が取付可能となります (その場合の詳細については、各窓口の項を参照してください)。なお、その3車種に使用されている純正ブラケットは同じもので、既に車両に装着されているものがそのまま使用できます。
- (注13) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けするためのパネルキットで、純正ポケットを使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。
- (注14) KJ-S101DK④に同梱のダイレクト接続ハーネスは、車速信号他を取出すためのオプション用5Pコネクターに対応しています。
- (注15) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの前から2番目と4番目の穴 (注17のブラケット図参照) にN穴で取付けます。
- (注16) 標準モデルのFH-4400/FH-3100は、商品に付属のワイド2D窓口用パネルと、パネルキット KK-S21FPⓀまたはKK-S22FPⓀ (いずれも希望小売価格3,000円、税別) に同梱の配線コネクター (20P) を使用して取付けが可能になります (パネルキットに同梱のパネルは使用しません)。なお、その他の標準モデルの商品は、窓口左右に隙間があるため取付けできません。
- (注17) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。また、オーディオレス車に取付ネジを付属していない8V型カーナビゲーション (AVIC-CL900-M/CL900/ZH0999LS/ZH0999L/RL900/RL99/RL09/RL05) を取付ける場合は、純正ブラケットに取付けるためのネジ6本 (M5×8mmのバインドネジまたはトラスネジ) を別途用意する必要があります。



- : 8V型の取付穴位置
- : 標準モデルとワイドモデルの取付穴位置 (参考)

(注) 図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。

(注18) メーカーオプションの全方位モニター用カメラパッケージ装着車のフロント/サイド (左右) /バックカメラは使用できません。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
01	スズキ車用パネルキット KK-S01FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP [®] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S01FP [®] には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
02	スズキ車用パネルキット KK-S02FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP [®] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S02FP [®] には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
21	スズキ車用パネルキット KK-S21FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP [®] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S21FP [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
22	スズキ車用パネルキット KK-S22FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP [®] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S22FP [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
25	スズキ車用パネルキット KK-S25FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP [®] (希望小売価格3,500円、税別) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S25FP [®] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
30	スズキ車用パネルキット KK-S30FE [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE [®] (希望小売価格4,500円、税別) を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S30FE [®] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分でなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。