











〈本体商品の取付情報〉



年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H28/8～現在	DBA-ZN6	ワイド2D窓口付(全車) 注1	Wモデル	W2D		×	RD-Y102DK	 注3	5,000円	注3	—	◎	
				W2D		○				注4	—	◎	
			標準モデル	2D		×	KK-Y60DE [Ⓞ]	 注5	4,000円	注5,7,8	◎	◎	
				2D		×	KK-F25DE [Ⓞ]	 注6	7,500円	注6,7,8	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	RD-Y102DK	 注9	5,000円	注2,9	—	◎	
				W2D		○				注2,10,11	—	◎	
標準モデル	2D		×	KK-Y60DE [Ⓞ]	 注5	4,000円	注2,5,7,8,11	◎	◎	Ⓞ 注11			
	2D		×	KK-F25DE [Ⓞ]	 注6	7,500円	注2,6,7,8,11	◎	◎				

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口に純正ブラケット付)です。
- (注2) 8スピーカー付車の場合、アンプ別体のため通常接続ではドアスピーカーは鳴りません。ドアスピーカーを鳴らすためには、取付キットまたは商品に付属の電源ケーブルの10P配線コネクターの青線に、ステレオ本体のシステムリモート線、または車両のACC(アクセサリ)電源の配線を接続する必要があります。
- (注3) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y102DKを使用します。なお、RD-Y102DKに同梱している専用28Pステアリングリモコンケーブルは使用しません(2スピーカー付車には純正ステアリングリモコンの設定はありません……H29/10カタログ情報)。また、取付キットRD-Y101DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルや専用アンテナ変換コードも同様に使用が可能です。
- (注4) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注5) KK-Y60DE[Ⓞ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、車速信号他を取出すための5Pコネクタ、アンテナ変換コネクタ他が同梱されています。なお、パネル(L、R)はピアノブラックで、フラット形状のパネルです。
- (注6) KK-F25DE[Ⓞ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、奥行方向の取付位置調整が可能なブラケット、車速信号他を取出すための5Pコネクタ、アンテナ変換コネクタが同梱されています。なお、パネル(L、R)は黒(鏡面仕上げ)で、クラスターに合わせた曲面デザインの専用品です。また、取付キットに同梱のブラケットを使用することにより、お好みに応じて通常より奥まった位置への取付けができます(この場合、純正ブラケットは使用しません)。
- (注7) KK-Y60DE[Ⓞ]とKK-F25DE[Ⓞ]は同梱のパネル(L、R)の仕様異なるほか、KK-F25DE[Ⓞ]には奥行方向の取付位置調整が可能なブラケットが同梱されています。お好みに応じていづれかを選択してください。
- (注8) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注9) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y102DKを使用します。なお、RD-Y102DKには専用電源コード、専用アンテナ変換コードが同梱されています。また、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用28Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注10) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。但し、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コード(20P)は接続できませんので、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車で車両側のステアリングリモコン用配線(28P)に接続する場合には、別売のステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SC[Ⓞ](希望小売価格2,000円、税別)の購入が必要です。
- (注11) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y202ST[Ⓞ](希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SC[Ⓞ](希望小売価格2,000円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕…… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キットKY-10P [Ⓞ] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [Ⓞ] (1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(86-1608-DP76A-0)

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ				サテライト		
			TS- V173S	TS- C1730S	TS- F1730S	TS- C1630S	TS- F1630S	TS- F1030S				TS- X480G	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510	
2クーペ	ダッシュ (純正TW部)	①		◇②	◇②										×	×						
	ドア	③④	×	×	◇⑤	×	×	×					×	×	×	×						
	キット 使用	④⑥	■	□		□	□															
	インナー バッフル	④⑦	■	回	回	回	回															
	後席側面	⑧	×	×	×	×	×					×	×	×								
	Rトレイ	⑨								⑩	×	×	×									

※H28/8～現在車のドアには、インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS / TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。
 ※H28/8～現在車のトランクルームには「TS-WX610A」の取付けが可能です (注⑩参照)。

① ダッシュボード上左右の純正位置は、8スピーカー付車の場合の2.5cmツイーターと8.6cmスピーカーのスペースです。
 ② TS-C1730S・F1730Sと同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。
 ③ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
 ④ 8スピーカー付車の場合、アンプ別体 (純正スピーカーのインピーダンスは2Ω) のため、別途スピーカーコードを用意してメインユニットとスピーカー間の配線を引き直す必要があります (その場合はダッシュスピーカー用配線の取外しも必要です)。
 ⑤ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用し、純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。
 ⑥ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。純正取付ネジとタッピンググロメットをそのまま使用して取付けます。
 ⑦ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可。バッフルの取付けは、車両側のタッピンググロメットを取外して、付属のボルト/ナットで取付けます。
 ⑧ 後席側面の純正位置は、8スピーカー付車の場合の8.6cmスピーカーのスペースで、純正ブラケットを使用して装着されていますが、スピーカーの取付けは不可 (純正スピーカーなし車には、純正ブラケットとスピーカー用配線はありません)。
 ⑨ リアトレイには純正スピーカーの設定・取付スペースはありません。
 ⑩ リアトレイ部はスペースが狭くて左右にテザーアンカー付のため、スピーカーの取付けは不可。
 ⑪ 全車スベアタイヤの設定はありませんが、トランクルーム内中心部の発泡スチロール製のトレイを外すと、床部の鉄板にスベアタイヤ取付用のネジ穴 (M8) があり、そのネジ穴を利用して取付け可 (中心部のトレイは使用できなくなります)。但し、フロアボードとスピーカーの間に約40mmの隙間があくため、別途保持部材が必要です。取付けに使用する付属品: ①、④、⑤、⑩、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。

[カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	■	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
○	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。