



〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション				
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D		
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ		
H11/10~H19/7	ZZW30系	ラジオレス車(注5)			×					注1	×	×			
		純正ラジオ付車	標準モデル	2D		×	注2	KK-Y40D II (K)	 P	注3,6	2,500円	注4,7	◎	◎	
			Wモデル	W2D				注8				注4,8	—	◎	 注8

(注1) ラジオレス車の場合は純正ブラケットやラジオパネルなどがなく、ラジオ取付スペース自体がないため取付不可。

(注2) 純正ブラケットへの取付けは可能ですが、純正ラジオパネルの窓口が大きいため左右に隙間があき不可(純正ラジオパネルも純正ラジオにはめ込みで取付ける方式のため、純正ラジオパネルを固定する工夫が必要です)。

(注3) 純正リアスピーカーなし車の場合には、車両側配線にリアスピーカー用の6Pコネクタはありません。

(注4) 純正ラジオパネルは純正ラジオにはめ込みで取付ける方式のため、トレードイン取付けをすると純正ラジオパネルをはめ込みで取付けることができません。従って、純正ラジオパネルをステレオの天面と底面側に粘着テープなどで固定する必要があります(テープなどは目立たないよう黒色のものを使用し、ステレオの左右側面部分は見えますのでテープ止めはしないで取付けることをお奨めします)。





(注5) 全車標準はラジオレスです。

(注6) KK-Y40D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)が同梱されています。




(注7) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キットKY-10P(K)(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKK-Y40D II (K)は不要です)。

(注8) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、電源ケーブルRD-N001(希望小売価格4,000円、税別)、およびKY-10P(K)(希望小売価格1,500円、税別)使用で取付けが可能ですが、AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはトヨタ専用電源コードが付属されていますが、付属電源コードのオプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、付属電源コードの使用は推奨できません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	トヨタ専用配線キットKY-10P(K)が使用可能	別売のトヨタ専用配線キットが使用できます。  はトヨタ10P車用でKY-10P(K)(1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1630S	TS-F1630S		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
2ドア オープン	ドア		×	×	◇③	×	×							×	×	×	×				
	キット 使用	①	☒	□		□															
	室内後部								②	×	×	×									

注記
① カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。
② 標準仕様では純正リアスピーカーの取付スペースはありません（なお、オプションの純正リアスピーカー付車は未調査ですが、ラゲージリッドを使用して異形のボックスタイプスピーカーが取付けられますので、交換取付けなどは不可と思われます）。
③ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。