









〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション				
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D		
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ		
H14/12~H17/1	SCP10系 SCP13系 NCP10系 NCP13系 NCP15系	ダッシュ上部 下部(ラジオ部)	純正オーディオ付車(注6)	標準モデル	1D(注3)	1D	○						◎	×	10  (注8)
			フロントパネル一体ラジオ付車				×				注7	×	×		
			ワイド2D 窓口付車 (幅200mm窓口)	標準モデル	2D		×	KK-Y45D II(注5)	 注10	3,000円	注5,9,10	◎	◎		
					2D		×	KK-Y40D II(注5)	 注4	2,500円	注5,9	◎	◎		
				Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注18	5,000円	注5,18	—	◎		
	Wモデル	W2D		○				注5,19	—	◎					



- (注3) ダッシュ上部にトレードイン1D取付けをする場合、ダッシュ下部の純正ラジオの車両側配線を使用します。この時、純正ラジオは使用できなくなります。
- (注4) KK-Y40D II(注5)には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)が同梱されています。
- (注5) KK-Y45D II(注5)、KK-Y40D II(注5)に同梱の配線コネクタ、およびRD-Y101DKに同梱の専用電源コード、商品に同梱のトヨタ専用電源コード使用時には、フロント出力がダッシュ部/ドア部共に接続されます。
- (注6) ダッシュ上部のプッシュオープン式小物入れスペースに、ディーラーオプションで純正1Dサイズオーディオが装着されている場合には、キットレス取付けが可能です(メーカーオプションのGPSボイスナビゲーション付も取付可。小物入れ付の場合は取付不可)。
- (注7) H14/12以降車はラジオ取付部の形状が若干変更されたため、従来の取付キットKK-Y42D(注5)は物理的に取付けは可能ですが、上部の車両側センタークラスターよりも引っ込んで付き、段差が付くため使用できません。
- (注8) 車両のラジオ用配線には、リアスピーカー用の配線(6Pコネクタ)はありません。配線キット(KY-10P(注5))を接続する場合は、ラジオ用車両ハーネス(10P)のダッシュ側へのクランプ部を外して行います(クランプ部を外さないと、長さが届かない場合があります)。
- (注9) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キットKY-10P(注5)(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKK-Y40D II(注5)/KK-Y45D II(注5)は不要です)。
- (注10) KK-Y45D II(注5)には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注18) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注19) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キットKY-10P(注5)が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P(注5)(1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト							
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S		TS-X480G	TS-X380X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510							
3ドア 5ドア	ダッシュ	⑨					◎⑥⑧																			
	純正ESPなし	③⑨	×	×	×	×	×							×	×	×	×									
	純正ESP付	④⑨	×	×	◇⑦⑮	×	×							×	×	×	×	×				×	⑪		×	⑭
	キット使用	⑤⑨	☒⑦	□⑦		□																				
	Rシェルフ										◎①	◎	○													

注記

① シェルフの段差にかかるため少し斜めになり、スピーカーとシェルフ取付面との間に隙間があく。
 ③ 純正スピーカーなし車には、純正グリルは装着されていません。
 ④ 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ穴ピッチが大きく変則のスピーカーです。
 ⑤ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑥ 車両のグリルを取付ける際、グリルのフックが当たらないようにスピーカーをなるべく前方寄りに取付けます。
 ⑦ マグネットがガラスにギリギリのため、車両で予め当たらないことを確認する必要があります。
 ⑧ ダッシュスピーカー用配線が4Pコネクタになっていますので、配線加工が必要です。
 ⑨ メインユニットからの純正配線は、ダッシュ部/ドア部共にフロント側が結線されています。また、ドアスピーカー付の場合は、ダッシュスピーカーを外すとドアスピーカーに信号は流れません。
 ⑪ リアピラー部のトリムが曲線形状のため、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。
 ⑭ リアピラー部のトリムに取付け自体は可能ですが、乗員の頭部に当たり、ヘッドレスト付車はスピーカーがヘッドレストにも当たるため不可。
 ⑮ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合はリベット止めを外す必要があります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクタ使用)	Ⓚ	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☐	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スピーカー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスピーカー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスピーカー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。