







〈本体商品の取付情報〉



年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H22/12~H26/4	KSP130系 NSP130系 NSP135系 NCP131系	ワイド2D 窓口付車 (幅200mm窓口) 注1	Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注7	5,000円	注4,7	-	◎	
				W2D		○				注4,16	-	◎	
				標準モデル	2D	×	KK-Y55DE◎	 注2,3	4,000円	注4,5,9,14	◎	◎	
			異形ラジオ付車			×				注6	×	×	

- (注1) 全車標準はオーディオレス(ワイド2D窓口付)で純正ブラケット付です。
- (注2) KK-Y55DE◎には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、車速信号他を取出すための5Pコネクタ、アンテナ変換コネクタが同梱されています。
- (注3) 車両のラジオ用配線にリアスピーカー用配線(6P)がない場合は、取付キットに同梱のリアスピーカー用配線コネクタ(6P)は使用しません。
- (注4) メーカーオプションのHDDシンプルナビゲーションシステム付車を除く(未調査で取付可否は不明)。
- (注5) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、ラジオアンテナの接続に純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してトヨタ3P→JASOに変換されている車両の場合は、取付キット・KK-Y40D II◎/KK-Y45D II◎でも取付可能です。
- (注6) メーカーオプションのCD+AM/FM+AUX端子付車の場合、純正ラジオは異形でステレオの取付けは不可(純正ブラケットおよび車両のラジオ用配線については未確認)。
- (注7) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません(ワイド2D窓口付車には純正ステアリングリモコンの設定はありません……H24/5カタログ情報)。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルや専用アンテナ変換コードも同様に使用が可能です。
- (注9) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してトヨタ3P→JASOに変換されている車両にアンテナを接続する場合は、車両側に接続されている「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」をそのまま使用して接続します(この場合、キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コードは使用しません)。
- (注14) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注16) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キットKY-10P◎が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P◎(1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S				TS-X480G	TS-X380X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
5ドア	Fドア	①	×	×	◇②	×	×							×	×	×	×			
	キット使用	③	☒	□		□														
	インナーバッフル	⑤⑥	☒	☒	☒	☒														
	Rドア	①	×	×	◇②⑧	×	×					×	×	×				×	×	×
	キット使用	③	☒	□⑧		□⑧														
	インナーバッフル	⑤	☒	☒⑨	☒⑨	☒⑨														
Rシェルフ									⑩											

注記

※H22/12~H26/4車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注⑩参照)。
 ※H22/12~H26/4車の2WD車で、標準のフロアボード付でスペアタイヤなし車の場合には「TS-WX610A」の取付けが可能です (注⑫参照)。

① 純正スピーカーはリベット止めで、ネジ穴ピッチが大きく変則のスピーカーです。
 ② スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合はリベット止めを外す必要があります。
 ③ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑤ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) /UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑥ バッフルの後方側の一部がトリムに少し当たりますが、そのまま取付けは可。
 ⑧ 純正リアスピーカー付車の場合に可。リアスピーカーなし車の場合は、車両側にリアスピーカー用の配線がありません (リアスピーカーなし車でも、リアスピーカー用配線があるとの情報がありますが、未確認です)。
 ⑨ 純正リアスピーカーなし車の場合は、車両側にリアスピーカー用の配線がありません (リアスピーカーなし車でも、リアスピーカー用配線があるとの情報がありますが、未確認です)。従って、別途スピーカー配線コードを用意してメインユニットとスピーカー間を引き回す必要があります。
 ⑩ ディーラーオプション設定のトノカバー (リアシェルフ) へのスピーカーの取付可否は未調査で不明です。
 ⑪ リアピラートリムの強度不足、およびヘッドクリアランスが不可のため取付不可。
 ⑫ リアピラートリムの強度不足、およびヘッドレストに当たるため取付不可。
 ⑬ フロントドアの場合は、バッフルの一部がトリム側に僅かに当たる取付けになります。
 ⑭ 工具類が収納されているアンダートレイの取外しが必要で、スピーカー本体とフロアボードとの間に隙間があくため保持部材を挟む必要があります。取付けはスペアタイヤ取付部の床部鉄板に直接取付けます。取付けに使用する付属品：①、④、⑤、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰~⑳。なお、2WD車のスペアタイヤ付車の場合、およびアジャスタブルデッキボード付車、また、4WD車 (デッキボード付) については未調査で取付可否は不明です。

〔カスタムフィッツインスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。