

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H13/7~H16/4	GH-JZX110 TA-JZX110 TA-GX110 TA-GX115	異形パネル一体ラジオ付車	標準モデル	×	×	KK-Y38D [Ⓚ]		7,500円	注1,2,7	◎	◎		
			Wモデル		×	KK-Y38D [Ⓚ]	 注4	7,500円	注1,2,4	—	◎	注4	
		ワイド2D 窓口付車 (幅200mm窓口)	標準モデル		×	KK-Y50FP [Ⓚ]		3,000円	注3,5	◎	◎		
			Wモデル			注6			注3,6	—	◎	 注6	

- (注1) メーカーオプションのDVDボイスナビゲーション・TV付EMV (エレクトロマルチビジョン) 付車は取付不可。
- (注2) 標準装着のセンタークラスターカードホルダーは取付キット同梱の化粧パネルへ移設することができず、使用不可となります。なお、ヴェロッサにKK-Y38D[Ⓚ]を使用する場合、化粧パネルの時計部取付用窓口とパッセンジャー表示部取付用窓口については、取付説明書およびコーション (黄色の紙) に従って同梱のシールを貼り付けてください。
- (注3) ラジオレス車、およびメーカーオプションでラジオレスを選択した車両はワイド2D窓口 (幅200mm窓口) 仕様となっています。
- (注4) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) は、KK-Y38D[Ⓚ]と同梱のパネル (ワイド2D窓口クラスター) と配線コネクタ (10P/6P)、および別売の電源ケーブル RD-N001 (希望小売価格4,000円、税別) 使用で取付け可能 (KK-Y38D[Ⓚ]と同梱のパネルL、Rは使用しません) ……AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0777W/RW09/RW03/MRZ099Wにはトヨタ車用電源コードが付属されていますが、付属電源コードのオプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、付属電源コードの使用は推奨できません。
- (注5) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口用パネルと配線キット KY-10P[Ⓚ] (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y50FP[Ⓚ]は不要です)。
- (注6) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) は、電源ケーブル RD-N001 (希望小売価格4,000円、税別)、および KY-10P[Ⓚ] (希望小売価格1,500円、税別) 使用で取付け可能 ……AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0777W/RW09/RW03/MRZ099Wにはトヨタ車用電源コードが付属されていますが、付属電源コードのオプション用5Pコネクタがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、付属電源コードの使用は推奨できません。
- (注7) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	トヨタ車用配線キット KY-10P [Ⓚ] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。はトヨタ10P車用でKY-10P [Ⓚ] (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) ……純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1030S						TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
4セダン	FDア	①	×	×	◇③⑩	×	×								×	×	×	×				
	キット使用	②	☒	□③		□③																
	インナーバッフル	⑧	☒	回⑨	回⑨	回⑨																
	Rトレイ	⑥	×	×	×	×				④	◎⑤⑦	◎⑤⑦	×									

注記

- ① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ寸法が変則のスピーカーです。
- ② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ③ 純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トゥイーターを使用しない場合には、トゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S・C1730・F1730S・F1730に付属のジャンパーコネクターは使用不可)。
- ④ 純正スピーカーを取外すには、リアシート・リアビラー部のトリム・リアトレイなどを外す必要があり、作業は複雑且つ、困難です。また、リアビラー部のトリムを固定しているクリップは再使用ができない特殊なクリップで、無理に外すとトリムが破損する可能性があるため、純正スピーカーの取外しはお奨めできません。
- ⑤ 純正グリルは外さずに、純正グリルに取付ボルト用の穴をあけて、純正グリルの上に乗せて取付ける方法でなんとか取付可能ですが、純正スピーカーの取外しが困難なため工夫が必要となります。
- ⑥ 純正スピーカーは6×9サイズで、取付ネジ穴ピッチが変則のため取付不可。
- ⑦ バックウインドーサンシェード使用時にネットがスピーカーに多少当たりますが、サンシェードの使用は可能です。
- ⑧ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ⑨ 純正トゥイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トゥイーターを使用しない場合には、トゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S・C1730・F1730S・F1730に付属のジャンパーコネクターは使用不可)。
- ⑩ スピーカーに付属の樹脂プラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のプラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のプラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。