

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数	本体の取付方法						オプション			
					トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用				備考	1D	2D / W2D
								型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H18/1~H28/6 ハイブリッドは H18/6~H28/6	DBA-GSR50W DBA-GSR55W DBA-ACR50W DBA-ACR55W DAA-AHR20W	ワイド2D窓口付 (幅200mm窓口)	標準モデル	2D	×	KK-Y45D II (K)	注11	3,000円	注10,11 13,14 15	◎	◎	注14		
			標準モデル	2D	×	KK-Y40D II (K)	注7	2,500円	注10,13 14,15	◎	◎			
			Wモデル	W2D	×	RD-Y101DK	注16	5,000円	注13,15 16	—	◎			
			Wモデル	W2D	○	(注13)			注13,15 17	—	◎			
		クラスター 一体ラジオ付車			×				注8	×	×			

- (注7) KK-Y40D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。
- (注8) メーカー装着のHDDナビゲーションシステム付車 (エスティマ ハイブリッドのGグレードおよびアエラス “レザーパッケージ” に標準装備で、他グレードはメーカーオプション。なお、スピーカーシステムはパノラミックライブサウンドまたはパノラミックスーパーライブサウンドシステム付になっています) の場合で、クラスター一体型のラジオのため取付不可。
- (注10) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと配線キット KY-10P (K) (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y40D II (K)/KK-Y45D II (K)は不要です)。
- (注11) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注13) エスティマ ハイブリッドのGグレードおよびアエラス “レザーパッケージ” 以外はラジオレスが標準です。
- (注14) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車 (H20/12以降車の全車に標準装備) の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。H20/12以降車で、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST (K) (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC (J) (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注15) ディーラーオプションの8インチナビ (エクシードナビ/プレミアムナビBD) 付車を除きます (窓口寸法がワイド2D窓口よりも大きな専用クラスターを使用しているため、取付キットKK-Y40D II (K)/KK-Y45D II (K)は使用不可)。
- (注16) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードは使用しません。また、H20/12以降車の純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注17) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。また、H20/12以降車の純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P (K) が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P (K) (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

エスティマ (H18/1～H28/6) / エスティマ ハイブリッド (H18/6～H28/6)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト						
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1730S F1730	TS-C1630S C1630 F1630S F1630	TS-F1030S F1030				注記 B	TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ワゴン	Fドア	④⑫⑮	×	×	◇⑬	×	×							×	×	×	×				
	キット使用	⑤⑫⑮	☒	□		□															
	インナーバッフル	⑧⑫⑮	☒	回	回	回															
	後席側面	⑬	×	×	×	×								×	×	×					

(X) ⑭ リアピラー部 トリム (X) ⑨

注記
 ※H18/1～H28/6車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注⑫、⑳参照)。
 ④ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付穴ピッチが大きく変則のスピーカーです。
 ⑤ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。
 ⑧ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。
 ⑨ サードシート乗車時は乗員の頭部にスピーカーが当たるため不可。サードシート未使用時に限り取付可能。
 ⑫ 6スピーカー付車 (ラジオレスまたはオーディオレス車、およびH18/1～H20/12車のパノラミックライブサウンドシステム付) の場合に取付可で、メーカーオプションのパノラミックスーパーライブサウンドシステム付車 (アンプ別体、11スピーカー付) は、純正スピーカーのインピーダンスが2Ωのため取付不可。なお、H20/12以降のパノラミックライブサウンドシステム付車 (9スピーカー付) については未調査で取付可否は不明です。
 ⑬ 純正スピーカーは16cmで、取付穴ピッチはTS-F1730S・F1730に付属の樹脂ブラケット、カースピーカー取付キットUD-K121が含まれますが、鉄板穴の形状が異形で段差付きのため、いずれもブラケットが鉄板に当たって浮いてしまいます。また、工夫をして取付けたとしても、ブラケット自体がサイドトリム側に強く当たるため取付不可です (なお、ブラケットへのスピーカーの取付けは、16cmカスタムスピーカーは取付可能ですが、17cmカスタムスピーカーは鉄板穴スペース不足でブラケットに取付けることができません)。
 ⑭ リアピラー部トリムの後方寄りに取付け、スピーカー本体を後向きにして取付ける (サードシート乗員の頭部には当たらない)。
 ⑮ 純正スピーカーの取外しはリベット止めを外す必要があります。
 ⑯ リアピラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可能)。また、Cピラー部も取付けは可能ですが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。
 ⑰ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑱ TS-Z132PRSは、スピーカーコーン紙のエッジ部がトリムのグリル部裏側のリブに近くなり、スピーカー動作時に当たる場合があるため、車両で予め当たらないことを確認する必要があります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
①	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。