










〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H28/6～現在 ハイブリッドを含む	ACR50W系 ACR55W系 AHR20W系	全車種 (9インチ窓口) 注1	8V型	8型	×	KLS-Y810D [Ⓚ]	 注9,10	20,000円	注9,10	—	—	注11	
			Wモデル	W2D	×	RD-Y101DK	 注3	5,000円	注2,3	—	◎		
			Wモデル	W2D			 注3			注2,4	—		◎
			標準モデル	2D	×	KK-Y55DE [Ⓚ]	 注5	4,000円	注2,5,6 7,8	◎	◎		 注7



- (注1) 全車標準はオーディオレス (9インチ窓口で純正ブラケット付) です。
- (注2) ワイド2D窓口仕様にするための“スペーサー”が含まれる、ディーラーオプションの「オーディオレスカバー」の購入が必要です……オーディオレスカバー (目隠しパネル) 自体は使用しないため余ります。なお、ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、“スペーサー”を使用している場合は購入不要です。
- (注3) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKには専用電源コード、専用アンテナ変換コードが同梱されています。また、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注4) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。また、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注5) KK-Y55DE[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、車速信号他を取出すための5Pコネクタ、アンテナ変換コネクタが同梱されています。
- (注6) キットに同梱のパネル (L、R) をステレオ本体に取付ける際は、上段側の取付穴部の上部が純正ブラケットの凸部に当たるため、パネルの当たる部分を切取加工して取付けます。
- (注7) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST[Ⓚ] (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC[Ⓚ] (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注8) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注9) KLS-Y810D[Ⓚ]は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル (ブラック/メタリック調) の他、ブラケット、サブブラケット、配線コネクタ (ダイレクト接続タイプ)、アンテナ変換コネクタ、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類が同梱されています。
- (注10) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注11) 別売のバックカメラユニット ND-BC8 II を装着する際は、車両内配線を利用して接続できる変換コネクタとバックカメラを純正取付位置に設置するための専用ブラケットを同梱したバックカメラ接続用取付キット KK-Y204BC[Ⓚ] (希望小売価格7,000円、税別) が使用可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロッグが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P [Ⓚ] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [Ⓚ] (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S	TS-F1630S		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
ワゴン	Fドア上部 (純正SP部)	①																			
	Fドア	②	×	×	◇③	×	×						×	×	×	×					
	キット 使用	④	☒	□		□													(×) ⑧	○ ⑨⑩ リア部 トリム	(×) ⑤
	インナー バッフル	⑥	☒	☒	☒	☒															
	後席側面	⑦	×	×	×	×								×	×	×					

※H28/6～現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注⑩参照)。

① メーカーオプションの8スピーカー付車の場合の5cmスコーカースペースで、取付可否は未調査で不明です。
 ② 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型でリベット止めされており、取付穴ピッチが大きく変別のスピーカーです。
 ③ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ④ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑤ リアピラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員の頭部またはヘッドレスト (使用時) にスピーカーが当たるため取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可能)。
 ⑥ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑦ 純正スピーカーは16cmで、取付穴ピッチはTS-F1730S・F1730に付属の樹脂ブラケット、カースピーカー取付キットUD-K121が含まれますが、鉄板穴の形状が異形で段差付きのため、いずれもブラケットが鉄板に当たって浮いてしまいます。また、工夫をして取付けたととしても、ブラケット自体がサイドトリム側に強く当たるため取付不可です (なお、ブラケットへのスピーカーの取付けは、16cmカスタムスピーカーは取付可能ですが、17cmカスタムスピーカーは鉄板穴スペース不足でブラケットに取付けることができません)。
 ⑧ リアピラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスが不可で取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可能)。
 また、Cピラー部にも取付けは可能ですが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可。
 ⑨ リアピラー部トリムの後方寄りに、スピーカー本体を後向きにして取付けます (サードシート乗員の頭部には当たりません)。
 ⑩ メーカーオプションのSRSカーテンシールドエアバッグ付車を除きます。
 ⑪ TS-Z132PRSは、スピーカーコーン紙のエッジ部がトリムのグリル部裏側のリブに近くなり、スピーカー動作時に当たる場合があるため、車両で予め当たらないことを確認する必要があります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊙	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。