





〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考		1D	2D / W2D
							型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)			46 サイズ	46 サイズ
H12/5~H14/6	TA-ACT10 TA-ZCT10 TA-ZCT15	全車種	標準モデル	2D		X	KK-Y40D II ㊞	 注1	2,500円	注2,3,4	◎	◎	
			Wモデル	W2D		注5					注2,3,5	—	◎

- (注1) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。
 (注2) メーカーオプションのワイドマルチAVステーション II (GPSボイスナビゲーション付) 付車も交換取付け可能です。
 (注3) リア・ルーフアンテナ (ショートポールアンテナ) 付でオーディオレス仕様車の場合には、アンテナアンブ用の配線 (1Pコネクター) がダッシュ内で接続されていない場合があります。その場合には、車両のアンテナコード部とラジオ用10P配線部に止められている1Pコネクター同士を接続する必要がありますのでご注意ください。なお、アンテナプースターが搭載されているので、取付キットの取付説明書上で、キット同梱のコネクターからの青色線の端子に「何も接続しない」と記載されてあっても、メインユニットからのオートアンテナ端子を接続する必要があります。
 (注4) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10P ㊞ (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y40D II ㊞は不要です)。
 (注5) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) は、電源ケーブル RD-N001 (希望小売価格4,000円、税別)、および KY-10P ㊞ (希望小売価格1,500円、税別) 使用で取付けが可能ですが、AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはトヨタ車用電源コードが付属されていますが、付属電源コードのオプション用5Pコネクターがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、付属電源コードの使用は推奨できません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
㊞ 	トヨタ車用配線キット KY-10P ㊞が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。㊞はトヨタ10P車用でKY-10P ㊞ (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ㊞ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ㊞付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II ㊞は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1730S F1730	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100
5ドア ワゴン	Fドア		×	×	×①	×①	×						×	×	×	×	○ ^③ リアビ ラー部 トリム		○ リアビ ラー部 トリム
	Rドア		×	×	×①	×①						×	×	×					
注記	① 純正スピーカーはリベット止めされており、純正スピーカーを外すとネジ止めができないため取付不可。また、使用可能なカースピーカー取付キットはありません（カースピーカー取付キット UD-K103は生産が終了しました）。 ③ 取付位置はリアクォーターウィンドーの後方上部位置で、リアビラー部トリムの後方寄りが曲線形状のため、スピーカー本体の後部がトリムに当たらないように注意しながら、できるだけ後寄りに取付ける。																		

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。