







〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H23/9~H26/9 注8	AVV50系	ワイド2D窓口車(オーディオレス)	Wモデル	W2D		×	RD-Y102DK	 注6	5,000円	注3,6	—	◎	◎注2
				W2D		○				注2,3,18	—	◎	
		標準モデル	2D		×	KK-Y60DE◎	 注1	4,000円	注1,2,3,4,7,23	◎	◎		
		異形パネル一体ラジオ付車			×				注5	×	×		



- (注1) KK-Y60DE◎には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L,R、ピアノブラック)、車速信号他を取出すための5Pコネクタ、アンテナ変換コネクタ他が同梱されています。
- (注2) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y202ST◎(希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC◎(希望小売価格2,000円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注3) ディーラーオプションのナビオーディオ付車で、純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してトヨタ3P→JASOに変換されている車両にアンテナを接続する場合は、車両側に接続されている「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」をそのまま使用して接続します(この場合、キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コードは使用しません)。
- (注4) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、ラジオアンテナの接続に純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してトヨタ3P→JASOに変換されている車両の場合は、取付キット KK-Y40D II◎(希望小売価格2,500円、税別)またはKK-Y45D II◎(希望小売価格3,000円、税別)でも取付可能ですが、同梱のパネルは黒系シボ入りです。
- (注5) HDDナビゲーションシステム(標準装備またはメーカーオプション)付車は、クラスター一体の異形ラジオで取付不可。
- (注6) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y102DKを使用します。なお、RD-Y102DKには専用電源コード、専用アンテナ変換コードが同梱されています。また、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用28Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注7) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L,R)は使用しません。
- (注8) H26/9以降車(マイナーチェンジでセンタークラスターの形状が変更)は未調査で取付可否は不明です(基本的な取付可否は、マイナー前車と同じと推測されます)。
- (注18) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。但し、商品に付属のトヨタ専用ステアリングリモコン変換コード(20P)は接続できませんので、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車で車両側のステアリングリモコン用配線(28P)に接続する場合には、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC◎(希望小売価格2,000円、税別)の購入が必要です。
- (注23) KK-Y55DE◎(希望小売価格4,000円、税別)も使用可能ですが、同梱のパネルは黒系シボ入りです。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P◎が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P◎(1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注)…純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ			サテライト						
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S C1730 F1730S F1730	TS-C1630S C1630 F1630S F1630	TS-F1030S F1030							TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
4セダン	ダッシュ部 (純正TW部)	①		◎②④				×									×	×							
	TWキット 使用	④			□④	□④																			
	Fドア	②	×	×	×	×	×								×	×	×	×							
	インナー バッフル	⑤	■	回	回⑥	回⑥																			
	Rトレイ	⑦	×		×	×						×	×	×											

※H23/9～H26/9車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます(注②⑥参照)。

① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは、7.5cmサイズのトウイーターです。
 ② 純正スピーカーは18cmサイズの樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きくて変則のスピーカーです(鉄板穴は大型の楕円形です)。
 ③ 純正スピーカーとグリルを外すと、トレイのスピーカー用穴が大きくて塞げないため取付不可。
 ④ TS-C1730S・F1730S・C1630S・F1630Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K211(希望小売価格2,500円、税別、2個1組)を使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。但し、取付用ホルダーの穴ピッチが車両側のネジ穴に少し届かないため、大きめの平座金を別途用意して取付ける必要があります。
 ⑤ インナーバッフルUD-K5213(希望小売価格8,000円、税別、2個1組)使用可。但し、純正タッピンググロメットは取外さずに、タッピングネジ(φ6mm×25mm、左右で8本)とワッシャー(8ヶ)を別途用意して取付ける必要があります(純正取付ネジは長さ不足で使用できません。また、バッフルに付属のボルト/ナットは使用できません)。
 ⑥ 純正トウイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トウイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1730S・F1730はトウイーター用配線の4Pコネクター部にスピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。
 ⑦ 純正スピーカーは18cmサイズの樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きくて変則のため取付不可。なお、鉄板穴は大型の楕円形ですが、6×9タイプのスピーカーも取付不可(フロントドアスピーカーとは取付ネジ穴ピッチが異なるスピーカーで、使用可能な取付キット/インナーバッフルはありません)。
 ◎ TS-C1736Sに同梱のトウイーターは、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。
 ⑥ スペアタイヤを反転して取付けます。但し、反転させるとスペアタイヤが少しガタ付くため、安定するように工夫する必要があります。また、工具収納トレイとフロアボードの前方が少し浮く取付けになります。取付けに使用する付属品：①、③、④、⑤、③×③、⑥、①、③、①、③、①、⑤、①、⑦～②③。

[カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スピーカー」使用)
①	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスピーカー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスピーカー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。