

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション			
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D	
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ	
H29/7～現在	AXVH70系	オーディオレス (9インチ窓口) 注1	Wモデル	W2D		×	RD-Y102DK		注3	5,000円	注2,3	—	◎	◎注5
				W2D		○					注2,4,5	—	◎	
				2D		×	KK-Y60DE [Ⓡ]		注6	4,000円	注2,5,6,7,8	◎	◎	
			異形ラジオ付車				×				注9	×	×	

- (注1) オーディオレス仕様車は9インチ窓口で純正ブラケット付です(純正部品の車種専用の“スぺーサー”を装着することによりワイド2D窓口になります)。
 (注2) ワイド2D窓口仕様にするための“スぺーサー”が含まれる、ディーラーオプションの「オーディオレスカバー」の購入が必要です……オーディオレスカバー(目隠しパネル)自体は使用しないため余ります。なお、ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、“スぺーサー”を使用している場合は購入不要です。
 (注3) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y102DKを使用します。なお、RD-Y102DKには専用電源コード、専用アンテナ変換コードが同梱されています。また、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用28Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
 (注4) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。但し、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コード(20P)は接続できませんので、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車で車両側のステアリングリモコン用配線(28P)に接続する場合には、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC[Ⓡ](希望小売価格2,000円、税別)の購入が必要です。
 (注5) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y202ST[Ⓡ](希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y102SC[Ⓡ](希望小売価格2,000円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
 (注6) KK-Y60DE[Ⓡ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R、ピアノブラック)、車速信号他を取出すための5Pコネクタ、アンテナ変換コネクタ他が同梱されています。
 (注7) KK-Y55DE[Ⓡ](希望小売価格4,000円、税別)も使用可能ですが、同梱のパネルは黒系シボ入りです。
 (注8) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
 (注9) 標準またはメーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム付車の場合で、純正ラジオは異形パネル一体型でステレオの取付けは不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕……トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P [Ⓡ] が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [Ⓡ] (1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) ……純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
4セダン	ダッシュ	①②						×													
	Fドア	③④	×	×	×	×	×	×													
	Rドア	⑤	×		×	◇⑥	×														
	キット使用	⑦	☒		□		□														
	インナーバッフル	⑧	☒		☐	☐	☐														
	Rトレイ	⑨								×	×	×									

注記
 ① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズで、スピーカーの取付けは不可。
 ② 物理的にはTS-C1736Sに同梱のトゥイーターや、別売のトゥイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,500円、税別、2個1組）を使用してTS-C1730S・F1730S・C1630S・F1630Sに同梱のトゥイーターが取付可能ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。
 ③ 純正スピーカーは18cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
 ④ 車両の取扱説明書にフロントドアパネル・フロントドアトリム・フロントドアスピーカー等周辺の修理・取外し・改造に対する警告があるため、フロントドアスピーカーの交換取付けは推奨しません（なお、純正スピーカーを取付けている穴位置は変則で、取付穴位置が一致する取付キット/インナーバッフルはありません）。
 ⑤ 純正スピーカーは16cmサイズの樹脂ブラケット一体型です。
 ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑦ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。
 ⑧ インナーバッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。
 ⑨ リアトレイに純正スピーカーの設定はありません。
 ⑩ チャイルドシートのテザーアンカー部のカバーにかかるため取付不可。
 ⑪ リアトレイ上にスペースは可ですが、取付ボルト通し用の鉄板穴あけ加工が不可のため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☐	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☐	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。