








〈本体商品の取付情報〉



年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H19/9~H25/10	DBA-GGA10 DBA-ANA10 DBA-ANA15	オーディオレス (ワイド2D 窓口付車) 注5	標準モデル	2D		×	KK-Y45D II (Ⓚ)	 注3	3,000円	注2,3,6	◎	◎	Ⓚ 注6
				2D		×	KK-Y40D II (Ⓚ)	 注1	2,500円	注2,6	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注7	5,000円	注7	—	◎	
				W2D		○ (Ⓚ)				注8	—	◎	
		M.O.PのHDDナビ付車				×			注4	×	×		

- (注1) KK-Y40D II (Ⓚ)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。但し、パネルを取付ける場合、上段側の取付穴部が純正ブラケットに当たるためその部分を切取加工し、下段側の穴1点のみで純正ブラケットと共締めして取付けます。
- (注2) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10P (Ⓚ) (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y40D II (Ⓚ)/KK-Y45D II (Ⓚ)は不要です)。
- (注3) KK-Y45D II (Ⓚ)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。但し、パネルはKK-Y40D II (Ⓚ)同様に上段側取付部を切取加工し、下段側の1点のみで取付けます。
- (注4) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車は、純正ラジオが異形で窓口がなく、ラジオ用配線も専用になっているため取付不可。
- (注5) 全車標準はオーディオレス仕様です。
- (注6) H21/2以降車に追加された純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングオーディオスイッチ」) 付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST (Ⓚ) (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC (Ⓚ) (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注7) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードは使用しません。また、H21/2以降車の純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングオーディオスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注8) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。また、H21/2以降車の純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングオーディオスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P (Ⓚ) が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P (Ⓚ) (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト																	
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S	TS-F1030S							TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510													
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	⑫⑬		⑮						X									X	X																		
	TWキット 使用	⑨⑫			□⑨	□⑨	□⑨																															
	Fドア	①	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X																	
	キット 使用	②⑫	■	□③	□③	□③																																
	インナー バッフル	⑩⑫	■	⑩①	⑩①	⑩①	⑩①																															
	Rドア	④⑦⑬	X		X	◇⑭	X										X	X	X																			
キット 使用	⑤⑦⑬	■		□		□																																
インナー バッフル	⑥⑦⑬	■		⑩	⑩	⑩																																

注記

※H19/9～H25/10車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格25,000円、税別、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です (注⑫参照)。  
 ※H19/9～H25/10車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます (注⑰参照)。

- ① 純正スピーカー (6×9タイプ) は樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいため取付不可。
- ② カースピーカー取付キットUD-K114 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) と、カースピーカー取付キットUD-K120 (希望小売価格2,000円、税別、2個1組) の同時購入で取付可 (UD-K114とUD-K120のブラケットを組合わせて使用します)。
- ③ 純正ダッシュスピーカー (スコーカー) を外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正ダッシュスピーカーを使用しない場合には、ダッシュスピーカー用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S・C1730・F1730S・F1730に付属のジャンパーコネクターは使用不可)。
- ④ 純正スピーカー (16cm) は樹脂ブラケット一体型のリベット止めで、取付ネジ穴ピッチが大きくて変則のスピーカーです。
- ⑤ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。
- ⑥ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可。
- ⑦ 純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
- ⑧ リアピラー部はカーテンシールドエアバッグが装着されているため、サテライトスピーカーは取付不可 (サードシート乗員の頭部にも当たり、ヘッドクリアランスも不可)。
- ⑨ TS-C1730S・F1730S・C1630S・F1630Sに同梱のトウイーターは、別売のトウイーター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,500円、税別、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。
- ⑩ インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格25,000円、税別、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,000円、税別、2個1組) / UD-K528 (希望小売価格5,500円、税別、2個1組) 使用可。
- ⑪ 純正ダッシュスピーカー (スコーカー) を外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正ダッシュスピーカーを使用しない場合には、ダッシュスピーカー用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります (TS-C1730S・C1730・F1730S・F1730に付属のジャンパーコネクターは使用不可)。
- ⑫ メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車 (スーパーライブサウンドシステム) は取付不可…… (アンプ別体式で専用配線のため、スピーカーを交換取付けすると低音しか出なくなります)。
- ⑬ メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車 (スーパーライブサウンドシステム) を除く (取付可否は未調査で不明)。
- ⑭ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
- ⑮ TS-C1736Sに同梱のトウイーターは、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。但し、スピーカーに付属のトウイーター用変換コネクターの形状が合わないため、付属の延長コードなどで配線を行うか、別途配線加工が必要です。
- ⑯ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのトウイーター (またはスコーカー) です。
- ⑰ 発泡材の工具入れを取外して取付けます。また、工具の移設も必要です。取付けに使用する付属品: ①,③,④,⑤×3,⑥,⑪,⑬,⑭,⑮,⑰～⑳。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。