






〈本体商品の取付情報〉



年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H23/9～現在	L575A系 L585A系	標準の異形ラジオ付車	標準モデル	2D		×	KK-D56D [Ⓞ]	 注1	6,000円	注1	◎	◎	
		オーディオレス車	標準モデル	2D		×	KK-D57D [Ⓞ]	 注3	4,500円	注3,12	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	KK-D57D [Ⓞ] + RD-N001	 注8  注9	4,500円 + 4,000円	注8,9	—	◎	
			Wモデル	W2D		×	KK-D57D [Ⓞ]	 注8	4,500円	注8,11	—	◎	
		D.OPのワイド2Dサイズナビ/オーディオ付車	標準モデル	2D		×	KK-Y45D II [Ⓞ]	 注5	3,000円	注4,5,6	◎	◎	
			標準モデル	2D		×	KK-Y40D II [Ⓞ]	 注7	2,500円	注4,6	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注10	5,000円	注10	—	◎	
		Wモデル	W2D					注11	—	◎			

- (注1) KK-D56D[Ⓞ]には車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注2) 異形ラジオ付車以外は全車ワイド2D窓口付(幅200mm窓口)です。
- (注3) KK-D57D[Ⓞ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注4) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと配線キットKY-10P[Ⓞ](希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKK-Y40D II[Ⓞ]/KK-Y45D II[Ⓞ]は不要です)。
- (注5) KK-Y45D II[Ⓞ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注6) 取付キットに同梱のパネル(L、R)を取付ける場合は、下段側の純正ブラケットに当たる部分を切取加工し、上段側の1点止め(T-1番穴)で取付けます。
- (注7) KK-Y40D II[Ⓞ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)が同梱されています。
- (注8) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、ブラケットが同梱されているKK-D57D[Ⓞ]を別途購入する必要があります(オーディオレス車には純正ブラケットが装着されています)。但し、注9の場合の商品を除き、ワイドモデル商品の付属品を使用して取付けますので、KK-D57D[Ⓞ]のその他の同梱品は使用しません。
- (注9) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを「オーディオレス車」に取付ける際は、電源ケーブルRD-N001とKK-D57D[Ⓞ]の同時購入が必要です(なお、RD-N001に代えて別売のRD-Y101DK/Y102DKに同梱しているダイレクト接続タイプの専用電源ケーブルを使用することも可能です)。
- (注10) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注11) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注12) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車専用配線キットKY-10P [Ⓞ] が使用可能	別売のトヨタ車専用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P [Ⓞ] (1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット										注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ						サテライト								
			TS-V173S	TS-C1730S C1730S F1730S	TS-C1630S C1630S F1630S	TS-F1030S F1030S									TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796 E1796	TS-E1676 E1676	TS-E1396 E1396	TS-E1076 E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510							
5ドア	Fドア		×	×	◎①	×																									
	インナーパッフル	③	×	×	⊕																								○ ^④ リアピラー部 トリム	○ リアピラー部 トリム	○ リアピラー部 トリム
	Rドア		×	×	◎①②																										
	インナーパッフル	③	×	×	⊕ ^②																										

注記 ① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。
 ② リアスピーカーなし車も取付可。
 ③ インナーパッフルUD-K719 (希望小売価格18,000円、税別、2個1組) / UD-K619 (希望小売価格9,000円、税別、2個1組) の使用が可。
 ④ 取付位置はリアピラー部トリムのクォーターウィンドーの上部位置で、スピーカー本体の上部がルーフトリムに当たらないように下寄りに取付け、また、リアピラー部トリムの後方寄りが曲線形状のため、スピーカー本体の後部がトリムに当たらないように注意しながら、スピーカー本体の前面がドア開口部にはみ出ないようにできるだけ後寄りに取付ける。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊞	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊟	取付可 (別売の「インナーパッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊕	取付可 (別売の「インナーパッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊛	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。