





## 〈本体商品の取付情報〉

| 年 式                     | 型 式   | 車 種 | 最大取付数                      |                  | 本 体 の 取 付 方 法     |         |       |                |        |           | オプション |           |
|-------------------------|---|-----|----------------------------|------------------|-------------------|---------|-------|----------------|--------|-----------|-------|-----------|
|                         |   |     | ト<br>レ<br>ー<br>ド<br>イ<br>ン | ア<br>ド<br>オ<br>ン | キ<br>ット<br>レ<br>ス | 取付キット使用 |       |                | 備<br>考 | 1D        |       | 2D        |
|                         |   |     |                            |                  |                   | 型 番     | 主な付属品 | 希望小売価格<br>(税別) |        | 46<br>サイズ |       | 46<br>サイズ |
| ミニ (3HB)<br>H19/2~H26/4 | MR16系,MS16系<br>MF16系,ME14系<br>MFJCW,SR16系<br>SU16系,SV16系<br>SUJCW | 全車種 |                            |                  | ×                 |         |       |                |        | 注7        | ×     | ×         |

(注7) 純正ラジオは操作・表示部がスピードメーターと一体で、本体部はセンターコンソールのCDプレーヤーと一体になっている仕様で取付不可。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンブロックが付属  | 取付キットに<br>化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|---|--------------------|
|                         | トレードイン取付け専用   |   |                    |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |  |  | P                  |
| 3電源+フロント・スピーカー          |  |   |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  |   |                    |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

## 〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要      | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。   |
| ㊦ | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27VⅡ㊦ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ㊦付属のロッドが使用できない場合があります)。<br>(注) … KW-27VⅡ㊦は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ         | 取付場所  | 注記<br>A | カスタムフィット |           |           |           |           |           |    | 注記<br>B | ボックスタイプ |          |             |          | ユニットタイプ  |          |          |          | サテライト      |           |           |    |
|-------------|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|---------|---------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----|
|             |       |         | TS-V173S | TS-C1730S | TS-F1730S | TS-C1630S | TS-F1630S | TS-F1030S |    |         |         | TS-X480G | TS-X380X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |    |
| ミニ<br>(3HB) | ドア    | ①       | ×⑦       | ×⑦        | ×⑦        | ×⑦        | ×⑦        | ×⑦        | ×⑨ |         | ①       |          |             |          | ×        | ×        | ×        | ×        |            |           |           |    |
|             | 後席側面  |         | ×        | ×         | ×         | ×         | ×         | ×         |    |         |         |          |             |          |          |          |          |          | ×⑩         | ×⑩        | ×         | ×⑧ |
|             | Rシェルフ |         |          |           |           |           |           |           |    |         |         | ×        | ◎⑪          | ×        | ×        | ×        |          |          |            |           |           |    |

注記  
① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、ネジ穴ピッチが変則のため取付不可。  
⑦ ドアの純正16cmスピーカー取付位置に穴スペースは可能ですので、樹脂取付部にタッピングネジ用の下穴を4ヶ所あけてやれば取付可となります。この場合、TS-F1730S・F1730はトリムのグリル部裏側のスポンジクッションに当たるため、スポンジクッションを剥がす必要があります……（但し、メーカーオプションのMINI ハイファイラウンドスピーカーシステム付車については未調査で、取付可否は不明です）。  
⑧ スピーカーがヘッドレストに当たるため不可（リアピラー部にはエアバッグシステムも装着されています）。  
⑨ ドアの純正10cmスピーカー取付位置に穴スペースは可能ですので、樹脂取付部にタッピングネジ用の下穴を1ヶ所あけてやれば、純正スピーカー取付用のネジ穴1ヶ所を利用して2点止めで取付可となります……（但し、メーカーオプションのMINI ハイファイラウンドスピーカーシステム付車については未調査で、取付可否は不明です）。  
⑩ リアピラー部にはエアバッグシステムが装着されているため取付不可。  
⑪ リアシェルフが変則曲面形状のため、スピーカーが回転しないようクッション材などを挟んで取付ける必要がある。TS-X380はやや中心寄りになる。  
⑫ リアシェルフが変則曲面形状のため、固定が安定せず取付不可（中心寄りにもなる）。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ☒  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ☑  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ×  | 取付不可                                     |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要）                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                        |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） |    |  |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                                |    |                            |
|---|--------------------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可                            | △  | 取付可（別売の「スぺーサー」使用）          |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）                   | ▲  | 取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ○ | 取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）          | □  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）     |
| ● | 取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要） | ×  | 取付不可                       |
|   |                                | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明          |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。