

## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H15/10~H19/11	〔W414〕 GH-414700	ダッシュ上段	1D		×	KK-G94DE⑧ KJ-G80DE⑨	■—■ P	6,500円 6,000円	注1,4 注1,2,4	◎ ◎	× 注6 × 注6	
		ダッシュ下段		1D	×	KJ-T11D⑩	■—■ P 注3	3,500円	注3,5	◎	× 注6	

(注1) KK-G94DE⑧、KJ-G80DE⑨には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具が同梱されています。

(注2) 同梱の配線コネクタのACCと常時電源のポジションが車両配線とは逆になっていますので、キットに付属の取付説明書の配線方法の注記“ベンツ車の場合”の指示通り、メモリー電源は配線コネクタの赤リードに、ACC電源は橙リードに接続します。

(注3) KJ-T11D⑩には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具は同梱されていません。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください。

(注4) キットに同梱の取付ケースを車両側に挿入する際、車両側挿入口の上下・左右を少し(各0.2mm位)削る必要があります。

(注5) キットに同梱の取付ケースを車両側に挿入する際、車両側挿入口の左右の上方にある凸部を各1mm切取り、さらに上下・左右を少し(各0.2mm位)削る必要があります。

(注6) 2D一体機取付用のキットKJ-G100DE④の使用は不可……(上段と中段スペースの仕切り枠を切取れば物理的に使用可能ですが、キットに同梱されているラジオ取外し専用工具、アンテナ変換アダプターがバネオには使用できません)。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	■—■	●—■ 接続方法は取付キット内 の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー	■—■		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	■—■		

## 〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
□	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑧(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑧付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27VⅡ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

