







〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H16/7~H23/5	16912系	全車種	1D		注1	KG-93DX [Ⓞ]	 注2 P	6,500円	注3,4,5	⊙	×	
						KJ-G80DE ^㊿	 注2 P	6,000円	注3,4,6	⊙	×	

- (注1) 純正ラジオを取付けている取付ケース、ブラケット、パネル、アンテナアダプターをそのまま使用して取付けは可能ですが、純正ラジオと車両のラジオ用配線とを接続している中継ハーネスは使用できず、配線加工が必要となるため取付キットの使用をお奨めします。
- (注2) 付属の配線コネクターのACCと常時電源のポジションが車両配線とは逆になっています。従って、ACC電源は配線コネクターの常時電源のリード線に、また、常時電源は配線コネクターのACC電源のリード線に接続します。なお、車両側配線のACC電源の位置はACC回路ではなく、イグニッションキーONで⊕Bの回路になっています(車両側配線の8PコネクタにACC回路はありません)。
- (注3) キットに付属の取付ケースを車両側に挿入する際は、車両側窓口の上下を各0.5~1mm位削る必要があります。
- (注4) 車両側のアンテナコードに接続する場合は、車両のアンテナプラグ (ISO) にはめ込まれている純正ラジオ用のアダプターをそのまま使用します(取付キットに同梱されているアンテナ変換アダプターも使用可能です)。
- (注5) キットに付属のアンクル(背面固定用)は使用しません(純正ラジオの取付けと同じ条件ですので取付可)。
- (注6) キットに付属のプッシュ(背面固定用)を使用して取付けます。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

⊙	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
㊿	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓞ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓞ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [Ⓞ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

