

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H12/4~H14/7	GF-XM181 GF-XM180	全車種	1D		X	KG-93DX [Ⓚ]		6,500円	注1,2	◎	×	
						KJ-G80DE [Ⓛ]		6,000円	注1,2	◎	×	

(注1) KG-93DX[Ⓚ]、KJ-G80DE[Ⓛ]には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、および配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具が同梱されています(付属のプッシュは使用しません)。
 (注2) 車両側のトリプルインフォメーションディスプレイの、オーディオ使用状況の表示は不可となります。また、ステアリング部のオーディオリモートコントロールが使用不可となります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓚ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S			TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
ワゴン	Fドア		X	X	X	X	X							X	X	X	X				
	キット使用	①②				X⑥	□③④														
	Rドア	⑤	X	X	X	X	X						X	X	X						

注記

① カースピーカー取付キットUD-K104 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用可 (UD-K104は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
 ② 純正スピーカーを取外す場合はトリムを外す必要がありますが、トリムは上部のはめ込み部がきつくて取外し困難なため、上部のはめ込み部は外さずに、下方を開ける状態にしてスピーカーを取外します (取外し方は次の要領で行います……スピーカーグリル、グリップカバーおよびカバーを外したところにあるトリム取付ネジ、純正ツイーターおよびツイーターを外したところにあるトリム取付ネジを外し、トリム取付リテーナー部をこじって外し、トリムの下方を開くようにしてスピーカーを取外します)。
 ③ スピーカーを取付けてトリムをもと通りに取付ける際、トリム裏側のスポンジクッションがスピーカーの後面に被さるため、スポンジクッションを後方に押し広げて、スピーカーの表面に当たらないようにしておいてトリムのリテーナーをはめ込みます。
 ④ 端子が下方向では鉄板に当たるため不可。
 ⑤ 取付ネジ穴ピッチは130mm×3点で16cmカスタムスピーカーが合いますが、鉄板穴スペースが不足で取付不可。また、スピーカー取付キットも使用可能なキットはありません。
 ⑥ TS-C1630S・C1630は、スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たるため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。