

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 最大取付数 | | 本 体 の 取 付 方 法 | | | | | | オプション | |
|---------------------------|-------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|-------|----------------|--------|-----------|-------|-----------|
| | | | ト レ ド イ ン | ア ド オ ン | キ ット レ ス | 取付キット使用 | | | 備 考 | 1D | | 2D |
| | | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税別) | | 46 サイズ | | 46 サイズ |
| (308) 5ドア H20/6～H26/11 | T75F系 | 標準1Dラジオ 付車 | | | 注2 | | | | | 未調査 注1 | | |
| | | D.OPの 2Dナビ付車 | | | × | 注4 | | | | 注3 | × | × |

- (注1) 標準のFM/AMチューナー付CDプレーヤー (1Dサイズ) 付車は未調査で取付可否不明。
 (注2) 未調査ですが、純正ラジオを取付けているパネルや取付ケース・ブラケット類をそのまま使用して、キットレスでトレードイン1D取付けができる可能性があります (但し、その場合は取付ける機種によってはパネルの大幅加工が必要になることが予想されます。また、配線の接続は配線加工が必要になります)。
 (注3) ディーラーオプションの2Dナビ付車の場合は、取付キット・KJ-G102DE①を使用して物理的には2D取付けが可能ですが、同梱の配線コネクタが使用できないため取付不可 (配線コネクタの形状は合いますが、電源関係のポジションが違います。なお、キットに同梱のブラケット類とアンテナ変換コードは使用可能ですが、パネルは使用しません)。
 (注4) 純正ナビを取付けているブラケット類をそのまま使用して物理的には2D取付けが可能ですが、使用可能な配線キットがないため取付不可 (車両配線に直接接続したり、純正ナビが使用している専用接続ハーネスを利用するなどの配線加工を行えばキットレス取付けが可能)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに 化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

| | | |
|---|-----------------|--|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| ㊦ | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27VⅡ㊦ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ㊦付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡ㊦は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | |
|-----|--|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| | | | TS-V173S | TS-C1730S | TS-F1730S | TS-C1630S | TS-F1630S | | | | | TS-X480G | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 |
| 5ドア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注記 | ※5ドアのスピーカーの取付可否は未調査です (TS-WX610Aを除く)。 ※5ドアの20/6～H26/11車のスベアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法D」に準じます (注⑤参照)。 ⑤ 取付けに使用する付属品：①,②,④,⑤×3,⑥,⑩,⑪,⑫,⑬,⑭,⑮,⑰～⑳。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ☒ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) | ☒ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | × | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可 | △ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | ▲ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用) | □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要) | × | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。