

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数	本体の取付方法					オプション			
					アドオン	キットレス	取付キット使用				備考	1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H18/2~H23/2	1KA系 1KB系 1KC系	全車種	8V型		×	KLS-VW801D [Ⓞ]		22,000円	注1,2,3 6,7	-	-		
			Wモデル		×	KK-VW202WG [Ⓞ] + RD-Y101DK		20,000円 + 5,000円	注1,2,3 5,6,7	-	⊙		
			Wモデル		×	KK-VW202WG [Ⓞ]		20,000円	注1,2,3 5,6,7	-	⊙		
			標準モデル		×	KK-VW202DEII [Ⓞ]		18,000円	注1,2,3 6,7	⊙	⊙		

- (注1) KLS-VW801D[Ⓞ]/KK-VW202WG[Ⓞ]/KK-VW202DEII[Ⓞ]には、FAKRA規格のアンテナ変換コード、配線コネクタ、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コードなどが同梱されています (KK-VW202WG[Ⓞ]に同梱の配線コネクタは、ステレオ側がトヨタ車用10P/6P(メス)となっています)。
 (注2) 純正オプションのHDDナビゲーションシステム RNS 510 (H20/9以降車に設定) 付車は、純正ナビゲーションに連動する機能 (マルチファンクションインジケータのナビゲーション連動表示、バックカメラ等) が使用できなくなるため、交換は推奨しません (物理的にはKLS-VW801D[Ⓞ]/KK-VW202WG[Ⓞ]/KK-VW202DEII[Ⓞ]が使用可能です)。
 (注3) 純正オプションのCDオートチェンジャー付車は、チェンジャーの使用ができなくなります。
 (注4) 取付キットに同梱のアクセサリ電源用コードの接続は、車両によっては取付説明書で指示している車両配線 (ヒューズボックスのNo.29) に配線がない場合があります。また、配線がある場合でもアクセサリ電源ではない場合がありますので、接続する前に必ず車両で確認をしてください。なお、配線がない場合やアクセサリ電源ではない場合は、シガーライター用配線などのイグニッションキーONで⊕Bの配線に接続する必要があります。但し、シガーライター用配線は、年式によってはイグニッションキーONで⊕Bの配線ではない場合がありますので、事前に確認する必要があります (シガーライター用配線の取り出しは、シフトレバー部のカバーを外し、取付ネジ2本を外して灰皿/シガーライターAss'yを外すと取り出せます。なお、シガーライター用配線は3Pコネクタで、真中の黒/茶リードがイグニッションキーONで⊕Bの配線になっています)。
 (注5) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを別途購入する必要があります (その他のワイドモデル商品を取付ける場合には、RD-Y101DKの購入は不要です)。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,000円、税別) に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
 (注6) マルチファンクションステアリング (ステアリングオーディオコントロールスイッチ) 付車は、車両のステアリングオーディオコントロールスイッチが使用できなくなります。
 (注7) 純正オプションのクラリオン社製AVナビゲーション付車は取付不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

⊙	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VII [Ⓞ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VII [Ⓞ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VII [Ⓞ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト										
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S				TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510										
4セダン	Fドア	①	×	×	×	×	×																							
	Rドア	④	×⑤	×⑤	×⑤	◎⑥	◎⑥																							
	インナーバッフル	⑦⑧	■⑨	■⑨	■⑨	■⑨	■⑨																							
	Rトレイ	③								●②	●②	×																		
<p>※H18/2~H23/2車のリアドアには、インナーバッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です（注⑩参照）。</p> <p>※H18/2~H23/2車のスベアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法F」に準じます（注⑪参照）。</p> <p>① 純正18cmウーファースピーカー部はリベット止めでピッチも合わず取付不可。</p> <p>② サンシェード使用時に当たらないよう前方寄りに取付ける。鉄板に利用できる穴がないため、取付ボルト通し穴あけ加工が必要です。</p> <p>③ リアトレイには純正スピーカーの設定はなし。</p> <p>④ 純正スピーカーを外す場合はリベット止め（4ヶ所）を外す必要があります。</p> <p>⑤ リベット用穴に取付ピッチは合うが、奥行スペース不足で取付不可。</p> <p>⑥ 純正スピーカーはリベット4点止めで、純正スピーカーを外すとリベット用の穴がφ5のためタッピングネジは使用できません。従って、スピードナットや取付金具など別途用意し、工夫をして鉄板側に取付けてタッピングネジで取付ける必要があります。また、取付ネジ位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける必要があります。</p> <p>⑦ インナーバッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K526（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。</p> <p>⑧ トリム裏側の円形リング下方にはめ込み装着されている、発泡スチロールのスパーサーを外して取付ける。</p> <p>⑨ トリム側のリング（樹脂とゴムの一体成型品）にスピーカーフレームが当たると、リングを低くする切取加工（約10mm）が必要。</p> <p>⑩ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たると、当たる部分の切取加工が必要です。</p> <p>⑪ 小物入れ（工具入れ）が使用不可になるため、工具の移設が必要です。取付けに使用する付属品：①、②、④、⑤×4、⑥、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。</p>																														

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	●	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。