


フォルクスワーゲン ニュービートル 3ドア (H11/9～H22/12)

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
3ドア H11/9～H22/12	9CA系 9CB系	全車種	1D		X 注4	KK-G91DEⓀ	 P	13,000円	注1,2,3,4	◎	×	





(注1) KK-G91DEⓀには、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具、ISO規格のアンテナ変換アダプターが同梱されています。

(注2) 本体中心部の奥行きが165mmまでの商品が取付可能となります。但し、取付ける商品によって本体背面のコードや端子類が車両側ブッシュ受け部に当たる場合には、車両側ブッシュ受け部の切取加工が必要となります(取付キットに付属の「コーション」に従って行ってください)。なお、切取加工が不向きな場合や、切取加工しても当たる場合には取付けられないことがありますので、予め車両での確認を行ってください。

(注3) 純正オプションのCDチェンジャー付車は、トレードインすると純正CDチェンジャーは使用不可となります。

(注4) ディーラーオプションのナビ付車を除く……ディーラーオプションのナビは年式やナビ商品のモデルにより取付方式が多少異なり、車両側を加工して取付けている場合もありますので、KK-G91DEⓀの使用可否については現車での確認が必要となります(基本的に大きく加工されていなければ使用可と思われれます)。また、ナビ付車の場合のキットレス取付けの可否についても、同理由により現車での確認が必要となります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓀ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓀ付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27VⅡⓀは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

フォルクスワーゲン ニュービートル 3ドア (H11/9~H22/12)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1730S	TS-C1630S	TS-F1630S			TS-X480G	TS-X380X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
3ドア	ドア	①	X	X	X	X	X					X	X	X	X				
	インナーパッフル	⑧	■	■	■	■	■												
	後席側面	②	④	④	④	④	④	②			③	X	X						
	Rシェルフ								⑥	⑦	○								

※3ドアのH11/9~H22/12車のドアには、インナーパッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。
 ※3ドアのH11/9~H22/12車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます（注⑬参照）。

注記
 ① 純正スピーカーはリベット止めのため取付不可。
 ② 純正スピーカーを外すには、リアシートやサイドトリムを外す必要があり、作業に時間を要します。
 ③ 純正スピーカーと純正グリル（トリムに熔着付けされています）を外し、トリム表面からの汎用取付けで可。
 ④ 純正ゴムリングスパーサーは使用しません。
 ⑤ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。
 ⑥ 中心寄りになる（左右スピーカーの間が120mm位になるが、それ程おかしくありません）。
 ⑦ TS-X380は左右スピーカーの間が160mm位になる（トレイの幅が狭いため、中心寄りの感じはしません）。
 ⑧ インナーパッフルUD-K716（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K616（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K526（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。
 ⑬ フロアボードとスピーカーの間に約30mmの隙間があくため別途保持部材が必要です。また、小物入れ（工具入れ）が使用不可になるため、工具の移設も必要です。取付けに使用する付属品：①、②、④、⑤×3、⑥、⑧、⑩、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーパッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーパッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
①	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。