






〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレッドイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H26/6～現在 ローブ エクスプレイ (注10)	LA400K系	インパネオーディオクラスターなし車 注11			×					注3	×	×	
		標準モデル			×					注4	×	×	注4
		インパネオーディオクラスター付車 注12	W2D	×	RD-Y101DK		5,000円	注5,7,8,9	—	◎			
			W2D					注6,7,8,9	—	◎			




- (注3) インパネオーディオクラスターなし車の場合は、ステレオ本体の取付スペースがないため取付不可。
- (注4) 標準モデルの商品は、ダッシュ側取付部に本体の固定は可能ですが、車両のインパネオーディオクラスター下部がステレオ本体ノーズ部に当たって車両にはめ込むのが非常に困難で、元通りに取付けられないため取付不可。但し、2Dサイズではノーズ寸法が製品肩口から5.5mm以下の商品 (FH-6200DVD等) が取付可で、1Dサイズの商品では下段側に取付ける商品のノーズ寸法が製品肩口から5.5mm以下であれば取付可……その場合は取付キット KK-Y40D II (注8)/KK-Y45D II (注8) を使用して取付けます (キットに同梱のパネルの取付けは、下段側は純正ブラケットに干渉するため上段側の1点止めになり、ステレオ本体が下寄りに付く場合は、窓口の中心になるようなるべく上寄りに取付けます)。なお、オーディオレスの場合は、ディーラーオプションの「ナビ・オーディオ取付キット」(純正ブラケット) の購入が必要です。また、車両の純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) のオーディオコントロール機能は使用不可になり、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST (注8) (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC (注9) (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注5) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DK を使用します。なお、RD-Y101DK に同梱している専用アンテナ変換コードは使用しません。また、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注6) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属している AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W は、商品の付属品を使用して取付けが可能です。また、車両の純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) は、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注7) 本体下部のノーズ寸法が製品肩口から13mm以上の機種の場合は、車両のインパネオーディオクラスターを元に戻す際にクラスター下部が本体ノーズ部に当たって擦れる可能性が高いため、取付けにあたっては十分な注意が必要となり、また13mmを大きく超える機種の場合は、加工作業や広範囲な車両パネル類の取外しなど高い技術力を要します。
- (注8) オーディオレスの場合は、ディーラーオプションの「ナビ・オーディオ取付キット」(純正ブラケット) の購入が必要です。
- (注9) ステレオ本体が下寄りに付く場合は、窓口の中心になるようなるべく上寄りに取付けてください。
- (注10) H27/6に追加されたコペン セロは除きます (未調査で詳細は不明ですが、インパネオーディオクラスターの形状等がローブ・エクスプレイとは異なります)。
- (注11) H26/6～H28/4車に標準のオーディオレス車、およびH28/4 (一部改良) 以降車にメーカーオプションの純正ナビ・オーディオ装着用バックレス車の場合。
- (注12) H26/6～H28/4車にメーカーオプションの純正ナビ・オーディオ装着用アップグレードバック付車、およびH28/4 (一部改良) 以降車に標準のオーディオレス車の場合。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレッドイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P (注8) が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P (注8) (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キット KW-27V II (注8) (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II (注8) 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …… KW-27V II (注8) は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

