

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D	2D		
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ		
H10/10~H12/11	J131G系 J111G系	純正ラジオ1D付またはオーディオレス車(注1)	1D		○					注3	◎	×	10
			2D			KJ-D66D①		4,000円	注4	◎	◎		
		純正ラジオ1D+1Dまたは2D一体機付車(注2)	2D	1D	○					注5	◎	◎	10

- (注1) 上段にカップホルダー&トレイ付で、下段に純正1Dサイズラジオ付車の場合、またはオーディオレス車(H10/10~H12/11車に設定)の場合。
- (注2) 純正1D+1Dまたは2Dサイズ一体機オーディオ付車の場合。
- (注3) 上段のカップホルダー&トレイ部には取付不可で、下段のラジオ部への1D取付けが可。但し、窓口の周囲に多少隙間があく。
- (注4) 2D取付けをする場合には取付キットを使用します。但し、純正カップホルダー&トレイは使用不可になります。
- (注5) 窓口の周囲に多少隙間があきます。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P®が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P®(1,500円、税別)の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ®(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ®付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27VⅡ®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040								TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ワゴン	Fドア		×	×	◎①	×									×	×	×	×					
	インナー バッフル	⑦	×	×	回																		
	純正スピー カー付車		×	×	◎①					②			○③	◎③	×						×⑥		
	純正スピー カーなし車		×	×	×					④			○③	◎③	×⑤								
注記	① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。 ② 純正スピーカーを外し、トリムのスピーカー用穴をそのまま使用して、トリムの表面から取付ける汎用取付けで可。 ③ 配線は車両のスピーカー用配線に加工して接続する。TS-E1676は、トレイのスピーカー用穴にグリルがギリギリになるため注意。 ④ 純正と同じ位置に、トリムの表面から取付ける汎用取付けで可。トリムに穴をあける場合は、スリットマーキング通り(但し、φ135の穴のみ)の穴をあけて取付ける。 ⑤ TS-E1396は、トリムのマーキングの寸法が少し大きいため取付不可。 ⑥ リアピラー部トリムに取付け自体は可能ですが、ヘッドクリアランスがとれず取付不可。 ⑦ インナーバッフルUD-K719(希望小売価格18,000円、税別、2個1組) / UD-K619(希望小売価格9,000円、税別、2個1組)の使用が可。 ⑧ スピーカー本体がリアピラー部トリムに当たり、取付け自体が不可。																						

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。