






〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H16/12~H27/4 注8	S320V系 S330V系 S321V系 S331V系	純正1DINラジオ付車 注1	2D	1D	○					注2,3	◎	◎	10  注7
		オーディオレス車 注4	2D		○					注2,3	◎	◎	
		D.OPの2DINナビ/ オーディオ付車	2D		○					注2,5,6	◎	◎	



- (注1) メーカー標準の1DINラジオ、およびディーラーオプションの純正1DINオーディオ付車の場合。
 (注2) 窓口の周囲に多少隙間があく取付けになります。
 (注3) 純正フロントドアスピーカーなし車の場合は、別途スピーカーの取付けが必要になります。その場合は、ディーラーオプションのスピーカーを購入するか、またはパイオニアスピーカーをトリム表面から汎用取付け(スピーカー可否表参照)するかのどちらかになります。
 (注4) H19/12(マイナー)以降車に設定された、メーカーオプションの純正1Dポケット×2個付(オーディオレス)の場合。
 (注5) ディーラーオプションの2DINナビ/オーディオ付車の場合(車両側クラスター窓口の裏側に装着されているインパネエスカッションは、そのまま使用して取付けます)。
 (注6) 少し引っ込む取付けになり、窓口周囲に多少隙間があく取付けになります(14mm前出し取付けが可能な本体製品の場合は、14mm前出し取付けも可能)。
 (注7) 付属のリアスピーカー用配線コネクタ(6P)は使用不可(車両にリアスピーカー用の配線はなし)。また、フロントドアスピーカーなし車でスピーカー用配線がない車両の場合には、フロントスピーカー用の配線も使用できません。
 (注8) ワイド2D窓口仕様車(H26/12に発売された特別仕様車“リミテッド”を除きます(なお、特別仕様車“リミテッド”の取付可否はH27/4~H27/11車と同様になりますので、そちらを参照してください)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P◎が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P◎(1,500円、税別)の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ◎(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ◎付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27VⅡ◎は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040							TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
カーゴ	純正SP付 (10cm)	①								③					×	×	×	×				
	SPなし車	②	×	×	×	×				③					△④	×	×	×	⑨	⑨	○ ⑨⑩ ルーフ サイド	
	荷室側面	⑤								⑥			×	△⑦	×	△⑧	△⑧					
注記	<p>① 標準またはディーラーオプションの純正スピーカー (10cm) が装着されている車両の場合で、取付可否は未調査で不明です。</p> <p>② 純正スピーカーなし車の場合はカスタムフィットスピーカーの取付けは不可。</p> <p>③ トリム表面からの汎用取付け。</p> <p>④ 別売スピーカーAD-M16を使用して、純正スピーカーと同じ穴位置に取付可。</p> <p>⑤ 荷室側面には純正スピーカーの設定はなし。</p> <p>⑥ 平板トリム車 (デラックス、スペシャルクリーン、スペシャル、カーゴ2シーター) の場合のトリム表面からの汎用取付けの場合 (クルーズターボとクルーズの成型フルトリム車、デッキバン系の場合は取付不可)。</p> <p>⑦ 別売スピーカーAD-M16を使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。</p> <p>⑧ 別売スピーカーUD-M10Sを使用して、鉄板穴の上方寄りに取付可。</p> <p>⑨ 成型フルトリム車 (クルーズターボ、クルーズ) の場合の取付可否は未調査で不明です。</p> <p>⑩ リアピラー部およびルーフサイド部にトリムがない車両 (デラックス、スペシャルクリーン、スペシャル、カーゴ2シーター) の場合に取付可で、荷室上部にあるユースフルナットのネジ穴 (M6) に、スピーカーに付属の金具を使用して取付けます。</p>																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スピーカー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスピーカー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスピーカー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。