





〈本体商品の取付情報〉

| 年式       | 型式               | 車種                  | 取付商品のサイズ | 最大取付数  |      | 本体の取付方法      |              |        |                         |                           | オプション |       |              |
|----------|------------------|---------------------|----------|--------|------|--------------|--------------|--------|-------------------------|---------------------------|-------|-------|--------------|
|          |                  |                     |          | トレッドイン | アドオン | キットレス        | 取付キット使用      |        |                         | 備考                        |       | 1D    | 2D / W2D     |
|          |                  |                     |          |        |      |              | 型番           | 主な付属品  | 希望小売価格(税別)              |                           |       | 46サイズ | 46サイズ        |
| H28/4～現在 | M700S系<br>M710S系 | オーディオレス車<br>注10     | Wモデル     | W2D    |      | ×            | KJ-D205DK④   | ■—注11  | 6,000円                  | 注11,12<br>13,14<br>22     | —     | ◎     | 注12,13,14,22 |
|          |                  |                     |          | W2D    |      | ×            | KJ-D85D④     | 注15    | 4,500円                  | 注14,16<br>17,22           | —     | ◎     |              |
|          |                  |                     | 標準モデル    | 2D     |      | ×            | KJ-D85D④     | ■—注15  | 4,500円                  | 注12,13<br>14,18<br>22     | ◎     | ◎     | 注12,13,14,22 |
|          |                  | D,OPのナビ/<br>オーディオ付車 | Wモデル     | W2D    |      | ×            | RD-Y101DK    | ■—注19  | 5,000円                  | 注13,14<br>19,22           | —     | ◎     |              |
|          |                  |                     |          | W2D    |      | ○            |              |        |                         | 注14,17<br>22              | —     | ◎     |              |
|          |                  |                     | 標準モデル    | 2D     |      | ×            | KK-Y45D II ⑥ | ■—注6   | 3,000円                  | 注5,6,12<br>13,14<br>20,22 | ◎     | ◎     | 注12,13,14,22 |
|          |                  |                     | 2D       |        | ×    | KK-Y40D II ⑥ | ■—注3         | 2,500円 | 注5,12<br>13,14<br>20,22 | ◎                         | ◎     |       |              |



- (注3) KK-Y40D II ⑥には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。
- (注5) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと配線キット KY-10P⑥ (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合は、KK-Y40D II ⑥あるいはKK-Y45D II ⑥は不要です)。
- (注6) KK-Y45D II ⑥には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注10) 全車標準はオーディオレスです (ワイド2D窓口で純正ブラケットなしのため、取付けにはブラケットを同梱している取付キットを使用します)。
- (注11) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、ブラケット、ダイレクト接続ハーネス、ネジ類などを同梱している取付キット KJ-D205DK④を使用します。
- (注12) メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバック付車の場合、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) にはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST⑧ (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC④ (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注13) メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバック付車の場合、およびディーラーオプションのステアリング運動ガイド線表示キット装着車 (H28/12以降車に設定) の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル RD-D101BC (希望小売価格4,500円、税別) を使用すれば、サイバーナビの2018年モデル (AVIC-CW902/CZ902等)、2017年モデル (AVIC-CW901/CZ901等)、2016年モデル (AVIC-CW900/CZ900等) に接続できる端子形状で純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。なお、RD-D101BCを使用する際は、ステアリングリモコン接続端子用ミニプラグが分岐されているため、注12のKJ-Y101SC④の購入は不要となりますが、KK-Y201ST⑧との同時使用はできません。また、取付キット RD-Y101DKに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。
- (注14) メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバック付車の場合、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプター KK-D301BA⑧ (希望小売価格7,000円、税別) を使用すれば、RCA端子で純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。なお、KK-D301BA⑧を使用する際は、ステアリングリモコン接続端子用ミニプラグが分岐されているため、注12のKJ-Y101SC④の購入は不要となりますが、KK-Y201ST⑧との同時使用はできません。また、取付キット RD-Y101DKに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルや、一部のワイドモデル (注17参照) に付属しているトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードは使用しません。
- (注15) KJ-D85D④にはブラケット、パネル (L、R)、配線コネクタ、および車速信号他を取出すための5Pコネクタ等が同梱されています。
- (注16) KJ-D85D④はブラケットのみを使用します。その他は商品の付属品を使用して取付けます。
- (注17) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。また、メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバックの純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注18) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注19) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードは使用しません。また、メーカーオプションの純正ナビ装着用アップグレードバックの純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注20) H28/4～H30/1車にディーラーオプション設定の1DINサイズオーディオ (幅180mm) が取付けられている場合、取付けに使用している純正ブラケット、純正取付パネル、および配線キット KY-10P⑥ (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です。
- (注22) ディーラーオプションのステアリング運動ガイド線表示キット装着車 (H28/12以降車に設定) では、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル KK-D302BC⑧ (希望小売価格3,000円、税別) 使用で、RCA端子でバックカメラの映像を出力することが可能となります (この場合、注14のKK-D301BA⑧の購入は不要となります)。なお、KK-D302BC⑧を使用する際は、ステアリングリモコン接続端子用ミニプラグが分岐されているため、注12のKJ-Y101SC④の購入は不要となりますが、KK-Y201ST⑧との同時使用はできません。また、取付キット RD-Y101DKに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルや、一部のワイドモデル (注17参照) に付属しているトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードは使用しません。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続可能な配線                 | 配線コネクタが付属   | 電源用アンブロックが付属   | 取付キットに<br>化粧パネルが付属 |
|-------------------------|---|--|--------------------|
|                         | トレードイン取付け専用   |  |                    |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |  | <br>接続方法は取付キット内の<br>取付説明書に掲載。 | P                  |
| 3電源+フロント・スピーカー          |  |  |                    |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  |  |                    |

## 〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

|  |   |   |
|--|---|---|
| ◎  | 取付化粧パネルが不要                              | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。  |
| 10  | トヨタ車用配線キット<br>KY-10P <sup>®</sup> が使用可能 | ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車種でKY-10P <sup>®</sup><br>(1,500円、税別) の適応車種です。   |
|     | 車両の純正ステアリング<br>リモコンが使用可能                | キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に同梱のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに付属のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>(注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所     | 注記<br>A | カスタムフィット |                                       |                                       |                    |  |  |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |  |                  |         | ユニットタイプ  |          |          |          | サテライト    |            |           |           |
|-----|----------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|---------|---------|--|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
|     |          |         | TS-V173S | TS-C1730S<br>C1730<br>F1740S<br>F1740 | TS-C1630S<br>C1630<br>F1640S<br>F1640 | TS-F1040S<br>F1040 |  |  |  |  |         |         |  | TS-X480G<br>X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |
| 5ドア | Fドア      |         | ×        | ×                                     | ◎③                                    | ×                  |  |  |  |  |         |         |  |                  | ×       | ×        | ×        | ×        |          |          |            |           |           |
|     | インナーバッフル | ⑧       | ×        | ×                                     | 回                                     |                    |  |  |  |  |         |         |  |                  |         |          |          |          |          |          |            |           |           |
|     | Rドア      | ⑨       | ×        | ×                                     | ◎③                                    |                    |  |  |  |  |         |         |  |                  |         |          | ×        | ×        | ×        |          |            |           |           |
|     | インナーバッフル | ⑧       | ×        | ×                                     | 回                                     |                    |  |  |  |  |         |         |  |                  |         |          |          |          |          |          |            |           |           |

注記

- ② メーカーオプションのSRSカーテンシールドエアバッグ付車は除きます。
- ③ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。
- ⑤ リアピラー部トリムの最後方寄りに取付け自体は可能ですが、ヘッドレスト（使用時）に当たるため取付不可。
- ⑧ インナーバッフルUD-K719（希望小売価格18,000円、税別、2個1組）／UD-K619（希望小売価格9,000円、税別、2個1組）の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを外して取付けます。
- ⑨ 純正スピーカー付車の場合に可（純正スピーカーなし車はタッピンググロメットが装着されていないため取付不可）。
- ⑩ ブラケットの上部がルーフトリムに当たり、下部がリアピラー部トリムに当たるため取付不可（スピーカー本体の取付スペースもありません）。
- ⑪ リアピラー部トリムの最後方寄りに、スピーカー本体を後向きにして取付けます。なお、スピーカー本体がヘッドレスト（使用時）、後席中央用のシートベルト（右側のみ）、およびバックドアに当たらないように位置を調整して取付けてください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ☒  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ☑  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ×  | 取付不可                                     |
| ⦿ | 取付可（配線加工が必要）                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                        |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） |    |  |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                                |    |                            |
|---|--------------------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可                            | △  | 取付可（別売の「スペーサー」使用）          |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）                   | ▲  | 取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ○ | 取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）          | □  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）     |
| ● | 取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要） | ×  | 取付不可                       |
|   |                                | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明          |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。