

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D	
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H20/12~H24/3	M502G系 M512G系	標準の異形ラジオ付車			×					注1	×	×		
		オーディオレス車(ラジオなし)	標準モデル	2D	×	KK-Y45D II (K)		注4	3,000円	注3,4	◎	◎		
			Wモデル	2D	×	KK-Y40D II (K)		注5	2,500円	注3	◎	◎		
			標準モデル	W2D	×	RD-Y101DK		注9	5,000円	注9	—	◎		
			Wモデル	W2D	○					注10	—	◎		
		M.OPのHDDナビ付車								注6				
		D.OPのDINサイズオーディオ付車	標準モデル	2D	1D注7	○					注8,11	◎	◎	
			Wモデル	W2D	×	RD-Y101DK		注9	5,000円	注9,12	—	◎		
		D.OPのワイド2Dサイズナビ付車	標準モデル	2D	×	KK-Y45D II (K)		注4	3,000円	注3,4	◎	◎		
			Wモデル	2D	×	KK-Y40D II (K)		注5	2,500円	注3	◎	◎		
			標準モデル	W2D	×	RD-Y101DK		注9	5,000円	注9	—	◎		
			Wモデル	W2D	○					注10	—	◎		

- (注1) 標準装備のミュージックサーバー (CD・AM/FMラジオ) 付車の場合で、純正ラジオはクラスター型体の異形ラジオで窓口がないため取付不可 (ワイド2D窓口クラスターのディーラーオプション設定はなし)。
- (注2) メーカーオプションのオーディオレス車/HDDナビゲーションシステム付車は、幅200mmのワイド2D窓口クラスター付です。なお、純正ブラケットはオーディオレス車にも装着されています。
- (注3) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10P (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y40D II (K)/KK-Y45D II (K)は不要です)。
- (注4) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクターが同梱されています。
- (注5) KK-Y40D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。
- (注6) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車は未調査で取付可否は不明 (クラスターは幅200mmのワイド2D窓口付です)。
- (注7) アドオン1D取付けは純正1Dラジオ付の場合に可。
- (注8) ディーラーオプションの1DIN/2DINサイズ (幅180mm) オーディオ付車の場合は、純正ブラケットと取付パネルをそのまま使用してキットレス取付けが可。
- (注9) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,000円、税別) に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注10) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注11) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。
- (注12) 取付けに使用している純正取付パネルを使用しないで取付けます。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属 トレードイン取付け専用	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	トヨタ車用配線キット KY-10P (K) が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。はトヨタ10P車用でKY-10P (K) (1,500円、税別) の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II (K) (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II (K) 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II (K)は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア ワゴン	Fドア		X	X	◎①	X								X	X	X	X				
	インナー バッフル	②③	X	X	回																
	Rドア		X	X	◎①							X	X	X							
	インナー バッフル	②④	X	X	回																
注記	<p>① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。</p> <p>② インナーバッフルUD-K719 (希望小売価格18,000円、税別、2個1組) / UD-K619 (希望小売価格9,000円、税別、2個1組) の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを取外して取付ける。</p> <p>③ インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K526 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) の使用も可。但し、16cmカスタムスピーカーのみ可で、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため円形リブの切取加工 (10~11mm) が必要です。また、バッフルを取付ける際は車両側のタッピンググロメットを外してなるべく前方寄りに取付けます。なお、17cmカスタムスピーカーは円形リブを切取ってもトリムベース自体に当たるため取付不可。</p> <p>④ インナーバッフルUD-K716 / UD-K616 / UD-K526は取付け自体は可能ですが、トリムのグリル部裏側の円形リブに当たり、円形リブを切取ってもトリムベース自体に当たるため使用不可。</p> <p>⑤ 取付け自体はリアピラー部トリムの前方寄りの直線部分に取付可能ですが (最後方位置はトリムの取付強度が弱いため取付不可)、サードシート乗員の頭部の真横になりヘッドクリアランスがとれず、また、カーテンシールドエアバッグ付車はエアバッグの作動範囲にもなるため取付不可 (カーテンシールドエアバッグなし車の場合で、サードシート未使用時に限り取付可)。</p> <p>⑥ カーテンシールドエアバッグなし車の場合に取付可で、リアクォーターウィンドーの前方上部位置にブラケットを取付けて取付ける (カーテンシールドエアバッグ付車はエアバッグの作動範囲になるため取付不可)。</p>																				
																					(X) ⑤

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。