

〈本体商品の取付情報〉





年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
セダン H18/12~H30/2 ミラ カスタムを含む バン H19/12~H30/2 (注19) 注30	L275S系 L285S系 L275V系 L285V系	異形ラジオ付車	インパネシフト車 (標準の異形ラジオ付)	標準モデル	2D	×	KK-D54D [Ⓡ]	■ 注5,6	7,000円	注1,7,11	◎	◎	注11
			フロアシフト車 (標準の異形ラジオ付)			×				注1,3	×	×	
		インパネシフト車	オーディオレス車	標準モデル	2D	×	KK-D61D [Ⓡ]	■ 注4,6	4,500円	注11,27	◎	◎	注11
				Wモデル	W2D	×	KK-D61D [Ⓡ] + RD-Y101DK	■ 注20 ■ 注21	4,500円 + 5,000円	注20,21	—	◎	
			ワイドサイズオーディオ付	標準モデル	2D	×	KK-Y45D II [Ⓡ]	■ 注6,9	3,000円	注8,9,11	◎	◎	注11
				標準モデル	2D	×	KK-Y40D II [Ⓡ]	■ 注6,10	2,500円	注8,11	◎	◎	
			DINサイズオーディオ付	標準モデル	2D	1D 注12	○			注11,13 14,28	◎	◎	注6
				Wモデル	W2D		○	RD-Y101DK	■ 注21	5,000円	注21,26	—	◎
			純正オーディオ付車	標準モデル	2D		○			注22,26	—	◎	注6
				Wモデル	W2D		○						
			フロアシフト車	オーディオレス車	標準モデル	2D	○			注15,16 17,29	◎	◎	注6
				ワイドサイズオーディオ付	標準モデル	2D	○			注15,17 18,29	◎	◎	
DINサイズオーディオ付	標準モデル	2D		1D 注12	○		注13,15 17,28	◎	◎				
ワイド2D窓口の全車	Wモデル	W2D			×	RD-Y101DK	■ 注24	5,000円	注23,24 26	—	◎		
			Wモデル	W2D		○		注23,25 26	—	◎			

- (注1) インパネシフト車とフロアシフト車はダッシュの形状 (および純正ブラケットの形状) が違います。なお、ミラにはインパネシフトとフロアシフトの設定があり、ミラ カスタムはインパネシフト車のみです (H20年9月現在) ……標準の異形ラジオ付車ではクラスター窓口が約198 (W) ×102.5 (H) mmになっており、一方ワイド2D窓口付車ではクラスター窓口が約201 (W) ×101 (H) mmとなっており、取付情報が異なりますので、十分ご注意ください。
- (注2) メーカーオプションのオーディオレス選択車で、クラスター窓口がワイド2D窓口 (幅200mm窓口) になっている車種。
- (注3) メーカー標準装備のラジオ (インテグレートCD・AM/FM付ステレオ) は、異形ラジオでクラスター窓口が大きいためキットレス取付けは不可。
- (注4) KK-D61D[Ⓡ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注5) KK-D54D[Ⓡ]には車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注6) リアスピーカーなし車の場合は車両にリアスピーカー用配線がないため、同梱のリアスピーカー用コネクタ (6P) は使用できません。
- (注7) ミラとミラカスタムのインパネシフト車に使用可能な取付キット (ミラのフロアシフト車には使用できません)。
- (注8) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10P[Ⓡ] (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y40D II[Ⓡ]/KK-Y45D II[Ⓡ]は不要です)。
- (注9) KK-Y45D II[Ⓡ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注10) KK-Y40D II[Ⓡ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。
- (注11) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車 (H18/12~H23/7年に設定のカスタムRS) の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST[Ⓡ] (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC[Ⓡ] (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) ディーラーオプションの純正1DINオーディオ付の場合のみ、アドオン1D取付けが可。
- (注13) 純正1DINオーディオ付車の場合は、純正ブラケットと取付パネルを使用してキットレス取付けが可。
- (注14) カーナビゲーションのトレードイン取付けを行う場合には、車速信号他を取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II[Ⓡ] (希望小売価格3,000円、税別) の使用をお奨めします (なお、KK-Y45D II[Ⓡ]使用時は純正取付パネルが余ります。また、別売配線キット KY-10P[Ⓡ]の購入は不要となります)。
- (注15) フロアシフト車の場合は、取付キット KK-Y45D II[Ⓡ]/KK-Y40D II[Ⓡ]同梱のパネル (L、R) が純正ブラケットの取付穴に合わず取付けられないため使用不可。
- (注16) オーディオレス車の場合は純正ブラケットと取付パネルが装着されていないため、純正ディーラーオプションの「ナビオーディオ取付キット」(08606-K2004……フロアシフト車用) と「取付パネル」(86221-B5010、2個必要) の購入が必要です。
- (注17) カーナビゲーションのトレードイン取付けを行う場合には、車速信号他を取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II[Ⓡ] (希望小売価格3,000円、税別) の使用をお奨めします…… (KK-Y45D II[Ⓡ]使用時はキットに同梱のパネルが余ります。また、別売配線キット KY-10P[Ⓡ]の購入は不要です)。
- (注18) ワイドサイズオーディオ付車の場合は純正取付パネルが装着されていないため、純正ディーラーオプションの「取付パネル」(86221-B5010、2個必要) の購入が必要です。
- (注19) バンはワイド2D窓口付車で、DINサイズのAM/FMラジオ [スピーカー内蔵] (純正取付パネルを使用) が標準装備です。そのため、オーディオ交換時にはスピーカーの取付けが必要となりますが、3ドア車の取付可否については未調査です。
- (注20) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) の取付けには、ブラケットが同梱されているKK-D61D[Ⓡ]を別途購入する必要があります (オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていません)。但し、ブラケット以外は取付キット RD-Y101DK、または商品の付属品を使用して取付けますので、KK-D61D[Ⓡ]のその他の同梱品は使用しません。
- (注21) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードは使用しません。また、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車 (H18/12~H23/7年に設定のカスタムRS) では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能ですが……オーディオレス車で純正ステアリングリモコンなし車の場合には、KK-D61D[Ⓡ]と別売の電源ケーブル RD-N002 (希望小売価格2,000円、税別) の同時購入でも取付けが可能です。






※ (注22) 以降の注記文章は次ページにあります。

- (注22) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZO99Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。また、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車 (H18/12~H23/7車に設定のカスタムRS) では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注23) オーディオレス車の場合は純正ブラケットが装着されていないため、ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) の取付けにはディーラーオプションの「ナビオーディオ取付キット」 (08606-K2004……フロアシフト車用) の購入が必要です。なお、純正オーディオ付車の場合は取付けに使用している純正ブラケットを使用しますので購入は不要です。
- (注24) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK (希望小売価格5,000円、税別) に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。なお、「オーディオレス車」に取付ける場合は、ディーラーオプションの「ナビオーディオ取付キット」 (08606-K2004……フロアシフト車用) とRD-Y101DKの同時購入が必要です。
- (注25) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZO99Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注26) 純正取付パネルを使用して純正DINサイズオーディオが取付けられている場合は、純正取付パネルを外して取付けます。
- (注27) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注28) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。
- (注29) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルが使用可能ですので、純正取付パネルの購入は不要です。
- (注30) H29/6現在、車種タイプは、セダン1タイプ (フロアシフト車で、異形ラジオ付が標準)、バン2タイプ (インパネシフト車またはフロアシフト車で、DINサイズのAM/FMラジオ付が標準) となっています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロントスピーカー			
3電源+フロントスピーカー+リアスピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	トヨタ車用配線キット KY-10P [Ⓡ] が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。  はトヨタ10P車用でKY-10P [Ⓡ] (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓡ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分でなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓡ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …… KW-27V II [Ⓡ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。