





〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
				トレッドイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D	
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H21/8~H30/2	L675S系 L685S系	標準の異形ラジオ付車	標準モデル	2D		×	KK-D58D [Ⓚ]	 注1	6,000円	注14	◎	◎		
			標準モデル	2D		×	KK-D59D [Ⓚ]	 注2	4,500円	注15,16	◎	◎		
		オーディオレス車	Wモデル	W2D		×	KK-D59D [Ⓚ] + RD-N002	注10  注11	4,500円 + 2,000円	注10,11 15	-	◎		
			Wモデル	W2D		×	KK-D59D [Ⓚ]	注10	4,500円	注10,13 15	-	◎		
		DINサイズ(1D/2D)オーディオ付車	標準モデル	2D	1D	注3	○				注4,15 17	◎	◎	
			Wモデル	W2D			×	RD-Y101DK	 注12	5,000円	注12,15 18	-	◎	
		ワイド2Dサイズナビ/オーディオ付車 注9	標準モデル	2D			×	KK-Y45D II [Ⓚ]	 注5	3,000円	注6,8,9,15	◎	◎	
			標準モデル	2D			×	KK-Y40D II [Ⓚ]	 注7	2,500円	注6,8,9,15	◎	◎	
			Wモデル	W2D			×	RD-Y101DK	 注12	5,000円	注9,12 15	-	◎	
			Wモデル	W2D			○				注9,13 15	-	◎	


- (注1) KK-D58D[Ⓚ]には車速信号他を取出すための5Pコネクターが同梱されています。
- (注2) KK-D59D[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクターが同梱されています。
- (注3) アドオン1D取付けはディーラーオプションの1DINオーディオ付の場合に可。
- (注4) ディーラーオプションの1DIN/2DINサイズ(幅180mm、H23/6以降は1DINサイズのみ設定)オーディオ付車の場合は、純正ブラケットと取付パネルをそのまま使用してキットレス取付けが可。
- (注5) KK-Y45D II[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクターが同梱されています。
- (注6) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10P[Ⓚ](希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKK-Y40D II[Ⓚ]/KK-Y45D II[Ⓚ]は不要です)。
- (注7) KK-Y40D II[Ⓚ]には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)が同梱されています。
- (注8) 窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)を取付ける場合、下段側はトヨタ車用-1番穴が純正ブラケットで隠れるため取付けることができません。従って、下段側の純正ブラケットに当たる部分を切取加工し、上段側のトヨタ車用-1番穴1点のみでの取付けとなります。
- (注9) ディーラーオプションでワイド2Dサイズ(幅200mm)のナビ/オーディオが装着されている場合に可(H21/8~H26/8車にメーカー標準装備またはメーカーオプションのメモリーナビゲーションシステム付車、およびH26/8~H27/4車の一部グレードに標準装備のスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車、およびH27/4以降車の一部グレードに標準装備のボイスコントロールナビゲーションシステム付車は除きます……未調査で取付可否は不明です)。
- (注10) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、ブラケットが同梱されているKK-D59D[Ⓚ]を別途購入する必要があります(オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていません)。但し、注11の場合の商品を除き、ワイドモデル商品の付属品を使用して取付けますので、KK-D59D[Ⓚ]のその他の同梱品は使用しません。
- (注11) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを「オーディオレス車」に取付ける場合は、電源ケーブル RD-N002とKK-D59D[Ⓚ]の同時購入が必要です(なお、RD-N002に代えて別売の RD-Y101DK/Y102DKに同梱しているダイレクト接続タイプの専用電源ケーブルを使用することも可能です)。
- (注12) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キット RD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注13) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注14) 標準装備のインテグレートCD付車の場合で、H26/8~H27/4車の一部グレードに標準装備のスマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム付車、およびH27/4以降車の一部グレードに標準装備のボイスコントロールナビゲーションシステム付車は除きます(未調査で取付可否は不明です)。
- (注15) H26/8以降車にメーカーオプション設定の、純正ナビ装着用アップグレードバック付車のバックカメラへの接続については未調査です。
- (注16) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注17) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。
- (注18) 取付けに使用している純正取付パネルを使用しないで取付けます。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P [®] が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P [®] (1,500円、税別) の適応車種です。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

