

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション			
				トレードイン	アドオン	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D		
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ		
H16/11~H20/12	DBA-L650S CBA-L660S	上部	インパネセンターボックス部		1D	○ 注14					注2,14	◎	×	⑩
		ラジオ部	異形ラジオ付車 注3	標準モデル [2D]		×	KK-D48D⑩	■—E P	7,000円	注6	◎	◎		
		2D窓口付車 注4	標準モデル [2D]		○					注7	◎	◎		
		ラジオ部	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) 注5	標準モデル [2D]		×	KK-Y45D II⑩	■—E 注10	3,000円	注7,9,10	◎	◎		
				標準モデル [2D]		×	KK-Y40D II⑩	■—E 注8	2,500円	注7,9	◎	◎		
		Wモデル [W2D]		×	RD-Y101DK	■—E 注1	5,000円	注1	—	◎				
		Wモデル [W2D]		○					注15	—	◎			

- (注1) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注2) オペレーションフラップ機構付の機種は、フラップが窓口の下部に当たって完全に開かないため取付不可。
- (注3) メーカー標準装備のインテグレートCD/MD・AM/FM付ステレオ付車の場合。
- (注4) メーカー標準装備の1DIN AM/FM付CDステレオ付車(Lグレードに標準)の場合で、窓口の幅が180mmの2D窓口仕様車。
- (注5) メーカーオプションのオーディオレス選択車の場合で、窓口の幅が200mmのワイド2D窓口仕様車。
- (注6) KK-D48D⑩に同梱のパネルの色はシルバーです。特別に設定されたクラスター色(MINILITE等)とは異なることがあります。
- (注7) 1Dサイズでオペレーションフラップ機構付機種の下スペースへの取付けは、フラップが窓口の下部に当たって完全に開かないため、上スペースへ取付けてください。
- (注8) KK-Y40D II⑩には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)が同梱されています。
- (注9) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キットKY-10P⑩(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKK-Y40D II⑩/KK-Y45D II⑩は不要です)。
- (注10) KK-Y45D II⑩には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注14) ディーラーオプションの1DINナビが装着されている場合にはキットレス取付け可。
- (注15) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)	■—	■— 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー	■—C		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	■—E		

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩	トヨタ車用配線キット KY-10P⑩が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P⑩(1,500円、税別)の適応車種です。
□	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II⑩(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II⑩付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II⑩は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040							TS-X480G	TS-X380 X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
5HB	Fドア		×	×	◎①	×								×	×	×	×				
	インナー バッフル	⑦	×	×	□																
	Rドア		×	×	◎①								×	×	×						×
	インナー バッフル	⑦	×	×	□																
	Rシェルフ									◎②	◎③	×									

注記
 ① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。
 ② やや中心寄りになる。後側をシェルフの段差にかける取付けになるため、スピーカーとシェルフの間に隙間がある。
 ③ TS-X380はシェルフの凹内平面部に完全に入らず、少し段差にかかるため、スピーカーとシェルフの間に少し隙間がある。
 ④ 後席乗員の頭部に当たるため取付不可。
 ⑦ インナーバッフルUD-K719 (希望小売価格18,000円、税別、2個1組) / UD-K619 (希望小売価格9,000円、税別、2個1組) の使用が可。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを取外して取付ける。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。