












〈本体商品の取付情報〉



年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H23/9~H29/5	LA300S系 LA310S系	ワイド2D窓口付車	標準モデル	2D		×	KJ-D80D④	 注4	4,500円	注2,3,10	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	KJ-D80D④ + RD-N002	 注7	4,500円 + 2,000円	注6,7	—	◎	
			Wモデル	W2D		×	KJ-D80D④	注6	4,500円	注6,9	—	◎	
			標準モデル	2D		×	KJ-D80D④	 注4	4,500円	注10	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注8	5,000円	注8	—	◎	
			Wモデル	W2D		○				注9	—	◎	
		D.OPのワイド2Dサイズナビ/オーディオ付車	標準モデル	2D		×	KJ-D80D④	 注4	4,500円	注10	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注8	5,000円	注8	—	◎	
			Wモデル	W2D		○				注9	—	◎	
			標準モデル	2D	1D	○				注5,11	◎	◎	
D.OPの1DINサイズオーディオ付車	Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注8	5,000円	注8,12	—	◎			
	Wモデル	W2D		○				注9,12	—	◎			

- (注1) メーカー標準のインテグレートCD・AM/FM付ステレオ付車、およびオーディオレス車(ラジオ非装着で純正ブラケットなし)の場合。
- (注2) 標準ラジオ付車の純正ブラケットは使用できません。
- (注3) 純正スピーカーが装着されていない車両では、スピーカーの取付けが必要です。
- (注4) KJ-D80D④には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注5) ディーラーオプションの1DINサイズ(幅180mm)オーディオ付車の場合で、取付けに使用している純正ブラケットと取付パネルをそのまま使用してキットレス取付けが可能です。
- (注6) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、ブラケットが同梱されているKJ-D80D④を別途購入する必要があります(標準ラジオ付車の純正ブラケットは使用不可で、オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていません)。但し、注7の場合の商品を除き、ワイドモデル商品の付属品を使用して取付けますので、KJ-D80D④のその他の同梱品は使用しません。
- (注7) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを「標準ラジオ付車」または「オーディオレス車」に取付ける場合は、電源ケーブルRD-N002とKJ-D80D④の同時購入が必要です(なお、RD-N002に代えて別売のRD-Y101DK/Y102DKに同梱しているダイレクト接続タイプの専用電源ケーブルを使用することも可能です)。
- (注8) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注9) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZO99Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注10) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注11) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。
- (注12) 取付けに使用している純正取付パネルを使用しないで取付けます。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P⑩が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P⑩(1,500円、税別)の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑧(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑧付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注)… KW-27VⅡ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット										注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト						
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040									TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510				
5ドア	Fドア	①	×	×	Ⓞ②	×										×	×	×	×									
	インナーバッフル	①③	×	×	回																							
	Rドア	①	×	×	Ⓞ②											×	×	×							×④	○⑤ リアビ ラー部 トリム		×⑥
	インナーバッフル	①③	×	×	回																							
	Rシェルフ												⑦															
注記	<p>① 純正スピーカーなし車も取付可。 ② 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。 ③ インナーバッフルUD-K719（希望小売価格18,000円、税別、2個1組）／UD-K619（希望小売価格9,000円、税別、2個1組）の使用可。 ④ バックドアに当たり、ヘッドクリアランスもとれないため取付不可。 ⑤ リアビラー部トリムの最後方位置に取付け、後席乗車時に頭部を後方に振っても当たらず、また、バックドアのガラスにも当たらないようスピーカー本体を後方斜め下向きにして取付けます（後方斜め下向き以外の取付けでは、ヘッドクリアランスがとれないため取付不可）。 ⑥ ヘッドクリアランスがとれないため取付不可。 ⑦ ディーラーオプションの「リアパッケージトレイ」付車の場合の、トレイへのスピーカーの取付可否は未調査です。</p>																											

[カスタムフィットスピーカーの記号]

Ⓞ	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	Ⓞ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
Ⓞ	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

Ⓞ	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。