



## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H23/12~H28/8	RM1系 RM4系	2D窓口付車	オーディオレス車 (注1)	2D	×	KJ-H45DE①		5,500円	注2,3,4,5	◎	◎	注5
			Honda インターナビ付車	2D	×	KJ-H40DE①		6,000円	注2,6,7,8,9	◎	◎	

(注1) 全車標準はオーディオレス(純正ブラケット非装着)です。

(注2) 取付キットに同梱のサイドブラケットとパネルをセットし、ガムテープなどでステレオに固定した後、クラスター窓口の表側から挿入し、サイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど(M5×8またはφ5×10タッピングネジ)を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定(長さやサイズなどが異なる)の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎてしまうと、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。

(注3) 車両のアンテナコネクタが角型2Pタイプ(GT)のため、取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(GT→JASO)を使用します。

(注4) オーディオレスの場合は純正ブラケット非装着のため、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」(08B00-TOA-A00)の購入が必要です(ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車の場合は購入不要です)。

(注5) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、ディーラーオプションの純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「オーディオリモコンスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H201ST⑧(希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC③(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等をご確認ください。但し、ランニングチェンジ(仕様変更)前の取付キットの場合はステアリングリモコンの信号取出用のケーブル(ギボシ)がないため、ステアリングリモコンアダプターまたはステアリングリモコンケーブルの取付説明書をご参照の上、車両側のステアリングリモコン用配線に直接接続する必要があります。





(注6) 純正ブラケットは使用不可で、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」(08B00-TOA-A00)の購入が必要です。

(注7) Honda インターナビと連動する機能(センターディスプレイのオーディオソースセレクト・燃費情報・時計の表示、リアカメラ、ETC車載器、ハンズフリーテレホン、オーディオリモートコントロールスイッチなど)は使用・表示不可となります(なお、インターナビ付車のオーディオリモートコントロールスイッチには、別売のホンダ専用ステアリングリモコンアダプター、およびステアリングリモコンケーブルは使用不可)。

(注8) 車両側のアンテナコネクタが新型(CE)コネクタのため、アンテナの接続には取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(CE→JASO)を使用します。




(注9) Honda インターナビ付車の場合は、車両のラジオ用配線の24Pコネクタにイルミネーション回路の配線はありません。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

## 〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、バイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,000円、税別)を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑧(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑧付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27VⅡ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

