

〈本体商品の取付情報〉

| 年式        | 型式           | 車種               | 取付商品のサイズ | 最大取付数  |      | 本体の取付方法 |            |           |            |                        | オプション                     |       |       |
|-----------|--------------|------------------|----------|--------|------|---------|------------|-----------|------------|------------------------|---------------------------|-------|-------|
|           |              |                  |          | トレードイン | アドオン | キットレス   | 取付キット使用    |           |            | 備考                     |                           | 1D    | 2D    |
|           |              |                  |          |        |      |         | 型番         | 主な付属品     | 希望小売価格(税別) |                        |                           | 46サイズ | 46サイズ |
| H26/12～現在 | JF1系<br>JF2系 | オーディオレス車<br>注1,2 | 8V型      | 8型     |      | ×       | KLS-H805D④ |           | 20,000円    | 注2,4,5<br>7,8,12<br>13 | —                         | —     | 注3    |
|           |              |                  |          | 8型     |      | ×       | KLS-H803D④ |           | 20,000円    | 注2,3,4<br>5,7,8<br>12  | —                         | —     |       |
|           |              |                  |          | 標準モデル  | 2D   |         | ×          | KJ-H66DE④ |            | 6,000円                 | 注2,6,7<br>8,9,10<br>11,13 | ◎     |       |

- (注1) オーディオレス車(ナビ装着用スペシャルパッケージ付車を含む)は、2D窓口(純正ブラケット非装着)で、車両側のアンテナコネクタはCEコネクタです。
- (注2) サウンドマッピングシステム付車は除きます(アンプ別体式のため取付不可)。従って、サウンドマッピングシステム付車にメーカーオプション設定されているディスプレイオーディオ付車も除きます。
- (注3) 8V型カーナビゲーション取付キット KLS-H803D④を使用して本体の固定等は可能ですが、別途ホンダ車用CEアンテナ変換ケーブル KJ-H025E④(希望小売価格1,800円、税別)が必要となりますので、KLS-H805D④の使用をお奨めします。
- (注4) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「照明付オーディオリモートコントロールスイッチ」)付車の場合は、ダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。
- (注5) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合は、車両のリアワイドカメラ、マイクロアンテナ(ワンセグTV対応)は使用できません(但し、リアワイドカメラについては注7、注8を参照してください)。
- (注6) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合は、車両のリアワイドカメラ、照明付オーディオリモートコントロールスイッチ、マイクロアンテナ(ワンセグTV対応)は使用できません(但し、リアワイドカメラについては注7、注8を、照明付オーディオリモートコントロールスイッチについては注9を参照してください)。
- (注7) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合、車両のリアワイドカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル RD-H101BC(希望小売価格3,000円、税別)を使用すれば、サイバーナビの2018年モデル(AVIC-CL902/CZ902等)、2017年モデル(AVIC-CL901/CZ901等)、2016年モデル(AVIC-CL900/CZ900等)に接続できる端子形状でリアワイドカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注8) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合、車両のリアワイドカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプター KK-H301BA⑧(希望小売価格5,500円、税別)を使用すれば、RCA端子でリアワイドカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注9) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「照明付オーディオリモートコントロールスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H201ST⑧(希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注10) 取付キットに同梱のサイドブラケットと車種専用ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど(M5×8またはφ5×10タッピングネジ)を取付けるステレオに依りて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定(長さやサイズなどが異なる)の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因となりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注11) ディーラーオプションの8インチ プレミアム インターナビ付車は除きます(未調査のため詳細は不明ですが、窓口が異形の専用クラスターを使用しています)。
- (注12) KLS-H805D④/KLS-H803D④には、専用パネル(ピアノブラック/シルバーの2トーン)の他、ブラケットやダイレクト接続ハーネスなどが同梱されています。なお、取付けの際には車両側の一部加工が必要となります(詳細は取付キットの取付説明書をご参照ください)。
- (注13) 車両側のアンテナコネクタがCEコネクタのため、アンテナの接続は取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(CE→JASO)を使用します。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属   | 電源用アンプロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
|                         | トレードイン取付け専用 |              |                |
| 3電源(ACC、常時、イルミネーション)    |             |              | P              |
| 3電源+フロント・スピーカー          |             |              |                |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |             |              |                |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要            | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。  |
|   | FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33(2,000円、税別)を使用します。  |
|   | 車両の純正ステアリングリモコンが使用可能  | 取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のダイレクト接続ハーネスのミニプラグを本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。<br>オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。<br>(注)…純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ        | 取付場所         | 注記<br>A | カスタムフィット |                    |                    |                    |                    |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |  |  |                  |         |          | ユニットタイプ  |          |          | サテライト    |            |           |           |
|------------|--------------|---------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------|---------|--|--|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
|            |              |         | TS-V173S | TS-C1730S<br>C1730 | TS-F1740S<br>F1740 | TS-C1630S<br>C1630 | TS-F1640S<br>F1640 |  |         |         |  |  | TS-X480G<br>X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |
| 5ドア<br>ワゴン | Fドア          | ①②      | ×        | ×                  | ◇③                 | ×                  | ×                  |  |         |         |  |  |                  |         | ×        | ×        | ×        | ×        |          |            |           |           |
|            | キット<br>使用    | ②④      | ☒        | □                  |                    | □                  | □                  |  |         |         |  |  |                  |         |          |          |          |          |          |            |           |           |
|            | インナー<br>バッフル | ②⑤      | ☒        | ☒                  | ☒                  | ☒                  | ☒                  |  |         |         |  |  |                  |         |          |          |          |          |          |            |           |           |
|            | インナー<br>バッフル | ②⑥      | ☒⑦       | ☒⑦                 | ☒                  | ☒⑦                 | ☒                  |  |         |         |  |  |                  |         |          |          |          |          |          |            |           |           |
|            | Rサイド         | ⑧       | ×        | ×                  | ×                  | ×                  | ×                  |  |         |         |  |  |                  | ×       | ×        | ×        |          |          |          |            |           |           |

注記

① 純正スピーカーは17cmサイズの新型クイックマウントタイプです。

② サウンドマッピングシステム付車（9スピーカー付）は除きます（アンプ別体式のため取付不可）。

③ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。

④ カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。端子を上方向にして取付けます。

⑤ インナーバッフルUD-K5210（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用で可。端子を上方向にして取付けます。

⑥ インナーバッフルUD-K714（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K524（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用で可。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。

⑦ UD-K714／UD-K614使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります（円形リブの切欠加工は不要でそのまま取付可）。

⑧ 純正スピーカーが12cmサイズのクイックマウントタイプのため、スピーカーの取付けは不可。

⑨ スピーカー本体の取付スペースがないため取付不可（スピーカーの後方上部がルーフトリムに当たります）。

⑩ サイドカーテンエアバッグシステムなし車の場合に取付可で、リアピラー部後方寄りの裏側にある縦リブが、ブラケットの切欠け部に入る位置に取付けます（後方寄り以外には、ほぼ全面に横リブがあるため取付不可）。

⑪ スピーカー本体を後向きにして取付けます（後向き以外の方向では、ヘッドクリアランスがとれないため取付不可）。但し、後向き取付けでも、リアシートをリクライニングすると後席乗員の頭部にスピーカーが当たります。

⑫ リアシートをリクライニングすると後席乗員の頭部にスピーカーが当たります。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ☒  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ☒  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| ☒ | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ×  | 取付不可                                     |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要）                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                        |
| ⊕ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） |    |  |

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                                |    |                            |
|---|--------------------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可                            | △  | 取付可（別売の「スピーカー」使用）          |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）                   | ▲  | 取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ○ | 取付可（スピーカーに付属のスピーカー使用）          | □  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）     |
| ● | 取付可（スピーカーに付属のスピーカー使用で、鉄板加工が必要） | ×  | 取付不可                       |
|   |                                | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明          |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サイドシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。