


## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ード イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H16/7~H21/8	CBA-BE1 ABA-BE2 DBA-BE3 ABA-BE4 DBA-BE8	異形ラジオ付車 注4			×					注1	×	×
		2D窓口付車 (オーディオレス) 注2	2D		×	KJ-H32D II ①		5,000円	注3	◎	◎	





(注1) クラスタ一体型の異形ラジオ付車は取付不可 (2D窓口クラスタのディーラーオプション設定はありません)。

(注2) 2D窓口付車はオーディオレスの場合で、H16/7~H18/11はメーカーオプション設定で、H18/11以降はオーディオレスが標準装備となっています。




(注3) 取付キットに同梱のサイドブラケットとパネルをステレオにセットしてガムテープなどで固定し、クラスタ窓口の表側から挿入して純正ブラケットに共締めして取付けます。共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入り過ぎてしまうと、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。

(注4) H16/7~H18/11のメーカー標準装備のラジオ (AM/FM付CDプレーヤー)、およびH18/11以降のメーカーオプションのAM/FM付CDプレーヤー付車、また、H16/7~H21/8車のメーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車の場合。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

## 〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ② (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ②付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II ②は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ						サテライト										
			TS-V173S C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640						TS-X480G X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510									
ワゴン	フロントドア		×	×	×	◎③	◎③							◎③⑥	×	×	×												
	キット使用 インナー バッフル	④	ⓧ①	□①	□①	□⑤	□⑤																						
	荷室側面	⑦	×	×	◇⑫⑭	◎⑧	◎⑧							×	×	×													
	キット使用 キット使用	⑦⑨ ⑦⑬⑭	ⓧ⑩ ⓧ⑮	□⑩ □⑮																									

※H16/7～H21/8車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K714（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です（注⑬参照）。  
 ※H16/7～H21/8車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます（注⑰参照）。

- 注記
- ① 純正スピーカーがディーラーオプションの純正スピーカー取付アタッチメントを使用して取付けられている車種の場合は、純正取付アタッチメントを取外して取付ける。
  - ② 17cmカスタムスピーカーは、スピーカーフレームの四方向（取付ネジ穴の位置）がグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの当たる部分（幅約20mm、深さ約5mm）4ヶ所を切取る必要があります（加工時、円形リブ上のクッション材は切取らないようにします）。
  - ③ ディーラーオプションの純正取付アタッチメント（樹脂ブラケット）を使用している車種の場合に可で、純正取付アタッチメントに端子を下方向にして取付けます。
  - ④ カースピーカー取付キットUD-K112（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。端子を下方向にして取付けます。
  - ⑤ 純正クイックマウントタイプのスピーカー付車の場合は、スピーカー取付キット使用可。
  - ⑥ 付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付ける。
  - ⑦ 純正スピーカーを外すには、サイドトリムの取外しが必要で作業に多少時間を要します。
  - ⑧ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。
  - ⑨ カースピーカー取付キットUD-K115（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。但し、付属ブラケットは刻印“TOP”を後方斜め下方向にし、後方斜め上部の鉄板の凸斜面にかかる部分を切取って取付ける必要があります。
  - ⑩ インナーバッフルUD-K714（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K524（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用可。なお、バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。
  - ⑪ リアビラー部トリムの後方寄りに取付け自体は可であるが、スピーカー本体の前面がヘッドレストに接触し、後部がリアハッチのガラスに非常に近くなるため取付不可。また、Cビラー部はトリムとルーフに段差があるためブラケットが取付けられず取付不可で、リアクォーターウィンドーの上方位置はトリムが水平に近いため取付不可。
  - ⑫ TS-F1740Sのみが取付可（TS-F1740はツイーター部がグリルに干渉するため取付不可）で、スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。但し、ブラケットは後方斜め上部の鉄板の凸斜面にかかる部分を切取って取付ける必要があります。また、スピーカーのエッジロール部と車両側のグリル裏面のクリアランスが小さいため、動作時に当たらないことを確認する必要があります（車両によって当たる場合は、別売のカースピーカー取付キットUD-K115を使用してください）。
  - ⑬ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。但し、ブラケットは後方斜め上部の鉄板の凸斜面にかかる部分を切取って取付ける必要があります。
  - ⑭ ブラケットは取付穴の穴あけ加工（3ヶ所）が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。
  - ⑮ TS-V173S・C1730Sが取付可（TS-C1730はツイーター部がグリルに干渉するため取付不可）。但し、スピーカーのエッジロール部と車両側のグリル裏面のクリアランスが小さいため、動作時に当たらないことを確認する必要があります（車両によって当たる場合は、別売のカースピーカー取付キットUD-K115を使用してください）。
  - ⑯ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。
  - ⑰ 取付けに使用する付属品：①,③,④,⑤×3,⑥,⑩,⑬,⑭,⑮,⑰～⑳。

[カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	ⓧ	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	ⓧ	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。