







〈本体商品の取付情報〉




年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ード イン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H16/5~H24/5	DBA-RR1 DBA-RR2 DBA-RR3 DBA-RR4	標準オーディオ付車 (異形ラジオ)			×					注1	×	×
		2D 窓 口 付 車	純正ラジオ付車 (注2)	2D		×	KJ-H32D II ㊦		5,000円	注3	◎	◎
			オーディオレス車	2D		×	KJ-H32D II ㊦		5,000円	注3,4	◎	◎

- (注1) メーカー標準のラジオ、およびメーカー標準またはメーカーオプションのナビ付車の場合のラジオはダッシュ下方位置で、クラスター一体型の異形ラジオのため取付不可。
 (注2) ディーラーオプションのオーディオ付車の場合。
 (注3) 取付キットに同梱のサイドブラケットと純正ブラケット（オーディオレス車の場合は購入する取付アタッチメントのブラケット）を共締めして取付けます。共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど（M5×8またはφ5×10タッピングネジ）を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定（長さやサイズなどが異なる）の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さ不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入り過ぎてしまうと、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
 (注4) 純正ラジオなし車の場合はディーラーオプションの取付アタッチメント（08B01-SJK-000）の購入が必要です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33（2,000円、税別）を使用します。
	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ㊦（12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ㊦付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) …KW-27V II ㊦は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640			TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ワゴン ⑪	ダッシュ (純正TW部)			◇②	◇②														
	Fドア		×	×	×	◎①④	◎④					◎④⑦	×	×	×				
	キット 使用	⑥	■③	□③	□③	□⑤	□⑤												
	インナー バッフル	⑭	■⑨	■⑨	■⑨	■⑨	■⑨											△⑩ リアビ ラ部 トリム	
	Rサイド	⑧	×	×	×	◎④	◎④				×	◎④⑦	×					△⑩ リアビ ラ部 トリム	
	キット 使用	⑥	■③	□③	□③	□⑤	□⑤												
	インナー バッフル	⑭	■⑫	■⑫	■⑫	■⑫	■⑫											△⑩ リアビ ラ部 トリム	

- 注記
- ① 取付ネジの頭がトリムのグリル部裏側の円形リブに少し当たりますが取付可。
 - ② TS-C1730S・F1740Sに同梱のトウイーターは、スピーカーに付属のトウイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トウイータースペースに取付けが可能です。
 - ③ 純正スピーカーがディーラーオプションの純正スピーカー取付アタッチメントを使用して取付けられている車種の場合は、純正取付アタッチメントを外して取付ける。
 - ④ ディーラーオプションのスピーカー付車で、純正取付アタッチメント（樹脂ブラケット）を使用している車種の場合に取付可で、純正取付アタッチメントに端子を下方向にして取付けます。
 - ⑤ メーカー標準の純正はめ込みタイプのスピーカー付車の場合、スピーカー取付キット使用で可。
 - ⑥ カースピーカー取付キットUD-K112（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。端子を下方向にして取付けます。
 - ⑦ 付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付ける。
 - ⑧ トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカーフレームが少し当たりますが取付可。
 - ⑨ グリル裏側のスポンジクッションに当たるが取付可。
 - ⑩ 3列目シート乗車時は、シートをリクライニングすると乗員の頭部にスピーカーが当たります。取付位置はリアピラー部トリムの裏側にリブがあるため、トリムの最後方寄りへ取付けます。
 - ⑪ アクティブノイズコントロール付車はノイズ発生の可能性があり、スピーカーの取付けは不可。
 - ⑫ グリル裏側の円形リブに少し当たるが取付可。
 - ⑬ リアピラー部トリムの裏側にあるリブをブラケットのスリット部に差し込んで取付け、スピーカー本体を上向きまたは後向きにして取付ける（リクライニングしても頭部には当たらない）。
 - ⑭ インナーバッフルUD-K714（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K524（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用で可。なお、バッフルは車両側取付用角穴（3ヶ所）の中心位置で固定し、端子を下方向にして取付けます。
 - ⑮ リアピラー部トリムの後方寄りのリブがない位置に取付ける。3列目シート乗車時は、シートをリクライニングすると乗員の頭部にスピーカーが当たるか非常に近くなります。また、Cピラー部の後方寄りにも取付けは可能ですが、頭を傾けるとスピーカーに当たるため、ヘッドクリアランス不可で取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。