








オデッセイ (H25/11~H29/11) / オデッセイ ハイブリッド (H28/2~H29/11)

〈本体商品の取付情報〉



年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H25/11~H29/11 ハイブリッドは H28/2~H29/11	RC1系 RC2系 RC4系	2D窓口付車 (オーディオレス)	8V型 標準モデル	8型	×	KJ-H101DK④	 注12,13	5,000円	注10,12 13,14 15,16	-	-	注9	
		標準モデル	2D	×	KK-H86DE⑥	 P	7,500円	注3,6,7 8,9,15 16,17	◎	◎			
		インターナビ付車		×				注18	×	×			
		D.OPの8インチ ナビ付車 注11	8V型 標準モデル	8型	×	KJ-H101DK④	 注12,13	5,000円	注12,13 15,16 19	-	-		
					×				注20	×	×		

- (注3) 車両側のアンテナコネクタがCEコネクタのため、アンテナの接続は取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (CE→JASO) を使用します。
- (注6) 取付キットに同梱のパネルはサイドブラケットで固定します。詳細は、取付キットの取付説明書を参照してください。また、この同梱パネルは塗装色がピアノブラックで、センタークラスターとの段差も少ないオデッセイ専用品です。
- (注7) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車の場合は、KJ-H40DE④ (希望小売価格6,000円、税別) 使用でも取付可能です。但し、汎用品のためKK-H86DE⑥使用時に比べセンタークラスターとの段差が大きくなります。
- (注8) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合は、車両のリアワイドカメラ、照明付オーディオリモートコントロールスイッチ、デジタルTV用プリントアンテナは使用できません (但し、リアワイドカメラについては注15、注16を、照明付オーディオリモートコントロールスイッチについては注9を参照してください)。
- (注9) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「照明付オーディオリモートコントロールスイッチ」またはディーラーオプションの「オーディオリモコンスイッチ」) 付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ (24P) までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H201ST⑧ (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④ (希望小売価格1,500円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注10) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「フェイスパネルキット」(08B40-T6A-010B) と「取付アタッチメント」(08B40-T6A-S00A、または08B40-T6A-U00A) (H28/2現在カタログ情報) の購入が必要です。
- (注11) ディーラーオプションの「フェイスパネルキット」(08B40-T6A-010B) と「取付アタッチメント」(08B40-T6A-S00A、または08B40-T6A-U00A) を使用して、ディーラーオプションの8インチ プレミアム インターナビが装着されている場合。
- (注12) KJ-H101DK④にはダイレクト接続ハーネス、アンテナ変換コネクタ (CE→JASO)、スポンジテープなどが同梱されています。なお、窓口周囲に少し隙間 (上部で5~6mm) があく取付になるため、同梱のスポンジテープを利用して、あるいは別途スポンジクッションなどを留意して貼付け、隙間を塞ぐ必要があります。
- (注13) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「照明付オーディオリモートコントロールスイッチ」またはディーラーオプションの「オーディオリモコンスイッチ」) 付車の場合、ダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。
- (注14) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合は、車両のリアワイドカメラ、デジタルTV用プリントアンテナは使用できません (但し、リアワイドカメラについては注15、注16を参照してください)。
- (注15) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合、車両のリアワイドカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル RD-H101BC (希望小売価格3,000円、税別) を使用すれば、サイバーナビの2018年モデル (AVIC-CL902/CZ902等)、2017年モデル (AVIC-CL901/CZ901等)、2016年モデル (AVIC-CL900/CZ900等) に接続できる端子形状でリアワイドカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注16) ナビ装着用スペシャルパッケージ付車の場合、車両のリアワイドカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプター KK-H301BA⑧ (希望小売価格5,500円、税別) を使用すれば、RCA端子でリアワイドカメラの映像を出力することが可能となります。
- (注17) FH-6200DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品を取付ける場合は、KK-H86DE⑥同梱パネル (鏡面仕上げ) 表面に対して、本体のフェイス部が6~7mm程度凹んだ状態となります (従来のシボ仕上げのホンダ車用取付キット同梱パネル使用時に比べて、凹みがやや大きくなります)。
- (注18) 標準またはメーカーオプションのHonda インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器付車は、クラスター一体の異形ラジオで取付不可。
- (注19) ディーラーオプションの8インチ プレミアム インターナビ付車の場合に、取付けに使用しているフェイスパネルと純正ブラケットをそのまま使用して交換取付けは可能ですが、デジタルTV用プリントアンテナ他の装着品は使用できなくなります (但し、ナビ装着用スペシャルパッケージ付車のリアワイドカメラについては注15、注16を参照してください)。
- (注20) ディーラーオプションの8インチ プレミアム インターナビ付車は、窓口が異形の専用クラスター (フェイスパネルキット) を使用しているため、標準モデルの商品は取付不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアップ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。 オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(ODYSSEY-1311-DH149-22)

オデッセイ (H25/11~H29/11) / オデッセイ ハイブリッド (H28/2~H29/11)

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-C1730	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1640		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)			◇12		◇12															
	Fドア	13	×	×	×	◇1	×	×					×	×	×	×					
	キット 使用	14	■	□	□		□	□													
	インナー バッフル	15	■	回	回	回	回	回													
	インナー バッフル	3⑤	■16	回16	回16	回7	回16	回7										(×) ⑥	(×) ⑥	(×) ⑥	
	Rドア	13	×	×	×	×17	×	×					×	×	×						
	キット 使用	14	×17	×17	□18		□	□													
	インナー バッフル	15	×17	×17	回18	×17	回	回													
インナー バッフル	3⑤	×17	×17	回1618	×17	回16	回7														

※H25/11~H29/11車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スペーサー使用)」の取付けが可能です (注②参照)。

① スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。  
 ③ インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。  
 ⑤ 取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。  
 ⑥ リアビラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスがとれないため取付不可。また、サイドカーテンエアバッグシステム付車は、エアバッグの作動範囲内になるため取付不可 (サイドカーテンエアバッグなし車で、サードシート未使用時に限り取付可能)。  
 ⑦ UD-K714 / UD-K614使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります (円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。  
 ⑫ TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。  
 ⑬ 純正スピーカーは新型のクイックマウントタイプです。  
 ⑭ カースピーカー取付キットUD-K123 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。端子を上方向にして取付けます。  
 ⑮ インナーバッフルUD-K5210 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可。端子を上方向にして取付けます。  
 ⑯ UD-K714 / UD-K614使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工 (フロントドアは4~5mm、リアドアは5~6mm) が必要です (UD-K524使用時は当たらず、円形リブの切取加工は不要です)。  
 ⑰ TS-V173S・C1730S・F1740S・F1740は奥行有効スペース不足で取付不可。  
 ⑱ TS-C1730は奥行有効スペースに余裕がないため、取付穴内のインパクトバーのブラケットに当たらないことを、予め現車にて確認する必要があります。  
 ⑳ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	■	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
①	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。