







〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H21/10～H27/4 スーパーダ含む	DBA-RK1 DBA-RK2 DBA-RK5 DBA-RK6	2D窓口付車 注1	標準モデル [2D]		×	KJ-H45DE①		5,500円	注2,3,4 12,13 14	◎	◎	注12	
		D.OPの9インチナビ付車 注5	8V型 [8型]		×	KLS-HC802D②	 注15,16	20,000円	注3,13 15,16	—	—		
		標準モデル			×					注17	×	×	
		異形ラジオ付車 注11			×					注11	×	×	



- (注1) オーディオレス、およびH21/10～H24/4車に標準またはメーカーオプションのHonda HDDインターナビシステム(リアカメラ付)付車、H24/4以降車に標準またはメーカーオプションのHonda インターナビリンクアップフリー+ETC付車の場合。但し、インターナビ付でマルチビューカメラシステム付車は、異形ラジオ仕様のため除きます。
- (注2) 取付キットに同梱のサイドブラケットとパネルをセットし、粘着テープなどでステレオに固定した後、クラスター窓口の表側から挿入し、サイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジ(M5×8またはφ5×10タッピングネジ)など取付けるステレオに応じた長さのネジを使用します。
- (注3) 車両のアンテナコネクタが角型2Pタイプ(GT)のため、取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタを使用します。
- (注4) Honda インターナビ付車も2D窓口仕様で交換取付けは可能です(マルチビューカメラシステム付車を除く)。但し、Honda インターナビシステムと連動する機能(純正リアカメラ、オーディオリモートコントロールスイッチ、ETC/ハンズフリー機能など)は使用できなくなります。
- (注5) H24/4以降車にディーラーオプションのエクストラサイズ インターナビ 地デジモデル(9.0型モニター)付車、およびエクストラサイズ 地デジモデル(9.0型モニター)付車の場合。
- (注11) 標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム付車(インターナビとセット)は異形ラジオのため取付不可。
- (注12) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、H24/4以降車にディーラーオプションの純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「オーディオリモコンスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H201ST④(希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC③(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。但し、ランニングチェンジ(仕様変更)前の取付キットの場合はステアリングリモコンの信号取出用のケーブル(ギボシ)がないため、ステアリングリモコンアダプターまたはステアリングリモコンケーブルの取付説明書をご参照の上、車両側のステアリングリモコン用配線に直接接続する必要があります。
- (注13) H24/4(マイナーチェンジ)以降車は全車アイドリングストップシステム付ですが、アイドリングストップシステム作動時の電気的な適合については未調査で不明です(H24年5月末現在)。
- (注14) ディーラーオプションの9.0型モニターナビ用「フェイスパネルキット」(エクストラサイズ インターナビ 地デジモデル用、エクストラサイズ 地デジモデル用)を用意すれば、KLS-HC802D②を使用して8V型カーナビゲーションが取付可能となります。その場合の取付情報については、「D.OPの9インチナビ付車」の項を参照してください。なお、「フェイスパネルキット」については、車種・年式・車両タイプごとに純正品番が異なることがありますので、入手の際は車両購入店等へご相談ください。また、純正部品の取付けの際には一部加工が必要となります。
- (注15) KLS-HC802D②は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付用サブキットです。車種専用のブラケットの他、ダイレクト接続ハーネス、アンテナ変換コネクタ、パネル(ピアノブラック)、サイドブラケットやネジ類などが同梱されています。
- (注16) ディーラーオプションの純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「オーディオリモコンスイッチ」)付車で、オーディオ配線コネクタ(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合は、ダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。
- (注17) ディーラーオプションの9インチナビ付車は、窓口が異形の専用クラスター(フェイスパネルキット)を使用しているため、標準モデルの商品は取付不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33(2,000円、税別)を使用します。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注)…純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

