







フィット (H19/10~H25/9) /フィット ハイブリッド (H22/10~H25/9)

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H19/10~H25/9  ハイブリッドは H22/10~H25/9	GE6系 GE7系 GE8系 GE9系 GP1系 GP4系	オーディオレス車 (注10)	2D		×	KJ-H38DE④		6,500円	注11,12 13,18 20	◎	◎	Ⓜ 注18	
		M.OPのバックモニター付車 (注14)	2D		×	KJ-H40DE④		6,000円	注1,15 16,18	◎	◎		
		M.OPのナビ装着用スペシャルパッケージ付車								注19			
		異形ラジオ付車			×					注17	×	×	



- (注1) 取付キットに同梱のサイドブラケットとパネルをセットし、ガムテープなどでステレオに固定した後、クラスター窓口の表側から挿入し、サイドブラケットと純正ブラケットを共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さが不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注10) 全車標準はオーディオレスで2D窓口仕様です。
- (注11) ステレオ本体にキットに同梱のサイドブラケットとパネルをセットし、車種専用ブラケットをサイドブラケットの上に重ねて共締めして取付けます。なお、共締めする際、ステレオ本体に付属のネジでは長さが届かない場合がありますが、その場合は取付キットに付属のネジなど (M5×8またはφ5×10タッピングネジ) を取付けるステレオに応じて使用します。但し、一部のステレオ本体には特定 (長さやサイズなどが異なる) の取付ネジを使用するものがあり、その場合に長さが不足で届かない場合には、別途ネジを用意する必要があります。なお、使用するネジがステレオ本体およびその取付説明書に指定された長さ以上に入りすぎると、ステレオ本体の故障の原因になりますので、その場合は、適切な長さのネジを用意していただくか、別途ワッシャーなどで調整して取付ける必要があります。
- (注12) 純正2D窓口クラスターは、窓口内側のリブ (6ヶ所) を切取る必要があります。
- (注13) KJ-H38DE④には車種専用ブラケットが同梱されていますのでオーディオレス車 (ラジオなし) に使用可能です。また、ディーラーオプションのオーディオ付車にも使用可能ですが、この場合「取付アタッチメント」(純正ブラケット)、「トレードイン変換ハーネス」(トレードイン変換ハーネスを使用している車両の場合) が余ります。
- (注14) H22/10 (マイナー) に追加されたメーカーオプションのバックモニター+AM/FMチューナー付CDプレーヤー付車の場合。
- (注15) 車両側のアンテナコネクタが新型 (CE) コネクタのため、アンテナの接続は取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ (CE→JASO) を使用します。
- (注16) 車両のバックモニター、および照明付オーディオリモートコントロールスイッチは使用できません (但し、照明付オーディオリモートコントロールスイッチについては注18を参照してください)。
- (注17) メーカーオプションのHonda HDDインターナビシステム、およびAM/FMチューナー付CDプレーヤー付車は異形ラジオのため取付不可。但し、H19/10~H22/10車でAM/FMチューナー付CDプレーヤー付車の場合は、ディーラーオプションの「オーディオフェイスパネルキット (2D窓口クラスター)」(ガンメタ……純正品番: 08B00-TF0-010、ブラウン……純正品番: 08B00-TF0-020。但し、ブラウン色はH21/11以降部品設定なし) を購入すれば、KJ-H38DE④使用で取付可となります (その場合の詳細については、上段の2D窓口付車の項をご覧ください) ……なお、H22/10のマイナー以降は「オーディオフェイスパネルキット」自体の部品設定が廃止されたため、異形ラジオ付車を2D窓口仕様にすることはできず、ステレオの取付けは不可です。
- (注18) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「照明付オーディオリモートコントロールスイッチ」またはディーラーオプションの「オーディオリモコンスイッチ」) 付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ (24P) までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H201ST⑧ (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④ (希望小売価格1,500円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況等の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。但し、ランニングチェンジ (仕様変更) 前の取付キットの場合はステアリングリモコンの信号取出用のケーブル (ギボシ) がいないため、ステアリングリモコンアダプターまたはステアリングリモコンケーブルの取付説明書をご参照の上、車両側のステアリングリモコン用配線に直接接続する必要があります。
- (注19) H24/5 (マイナーチェンジ) 以降車に追加設定された、メーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は、未調査で取付可否は不明です (H24年5月末現在)。
- (注20) ディーラーオプションのエクストラサイズ インターナビ 地デジモデル/エクストラサイズ 地デジモデル (共に9.0型モニター) 付車は、窓口が大きいため取付不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… ホンダ車

◎	取付け化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コード RD-AN33 (2,000円、税別) を使用します。
Ⓜ	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑧ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください)。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑧付属のロッドが使用できない場合もあります。 (注) …KW-27VⅡ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

(Fit-0710-DH122-23)

