





〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1Dサイズ	2D一体機
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H30/3～現在	DBA-GK1W	2D窓口付車 (オーディオ非装着) 注1	Wモデル W2D		注2			注3		注2,4,5 6,7	—	◎ 注8	05   注3 注7
		D.OPのワイド 2Dナビ付車	標準モデル W2D		○			注3		注7	◎ 注9	◎ 注8	
		SDA付車	Wモデル W2D		×					注10	×	×	
		M.OPの MMCS付車								(未調査) 注11			






- (注1) オーディオ非装着車は2D窓口で純正ブラケット付です(窓口左右に装着されているサイドパネルを取外すと、クラスター窓口の大きさは約210×108mmになります)。
- (注2) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、電源ケーブル RD-N001(希望小売価格4,000円、税別)、および配線キット KK-M05P[®](希望小売価格2,500円、税別)を使用して取付けます。
- (注3) 配線キット KK-M05P[®](希望小売価格2,500円、税別)には、20Pコネクター、窓口周囲の隙間を塞ぐパネルスパーサー(スポンジクッション)が同梱されています。
- (注4) 純正ブラケットの下端・手前側の穴を、ステレオ本体のT-2番穴に合うよう上方に拡げる穴あけ加工を行い、片側3点止めで取付けます。
- (注5) 窓口左右に装着されているサイドパネルを取外して取付けます。
- (注6) ステレオ本体の肩部の四角が、クラスター窓口の角R部分に当たった状態での取付けになります。
- (注7) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングオーディオリモコンスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-M201ST[®](希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC[®](希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。但し、ランニングチェンジ(仕様変更)前の配線キットの場合はステアリングリモコンの信号取出用のケーブル(ギボシ)がないため、車両側のステアリングリモコン用配線に直接接続する必要があります。
- (注8) ワイドモデルと2D一体機の場合は窓口周囲に隙間がきますので、配線キット KK-M05P[®]に同梱されているパネルスパーサー(スポンジクッション)を使用して隙間を塞ぎます。但し、ワイドモデルで全周を塞ぐ場合はKK-M05P[®]に同梱のパネルスパーサーでは足りませんので、別途用意する必要があります。
- (注9) 1D+1D取付けの場合は窓口周囲と上下段のステレオの間に隙間がきますので、配線キット KK-M05P[®]に同梱されているパネルスパーサー(スポンジクッション)を上側と左右、および上下段のステレオ本体の間の本体の肩部分に貼付けて隙間を塞ぎます(下側の隙間も塞ぐ場合は別途用意する必要があります)。
- (注10) 一部グレードに標準のスマートフォン連携ディスプレイオーディオ[SDA]付車の場合で、オンダッシュタイプのモニターパネル付でタッチパッドコントローラーなどで操作する仕様で、ステレオの取付スペースはありません。
- (注11) メーカーオプションの7インチWVGA ディスプレイメモリーナビゲーション[MMCS]付車は、未調査で取付可否は不明です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要ことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要ことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP [®] を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP [®] (3,500円、税別)使用で、1D+1Dの取付けが可能です。KK-M14FP [®] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクターが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP [®] を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M19FP [®] (3,500円、税別)使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。KK-M19FP [®] には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクターが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP [®] を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP [®] (3,500円、税別)を使用します。KK-M24FP [®] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクターが同梱されています。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。
05 	三菱車用配線キット KK-M05P [®] が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キット KK-M05P [®] (2,500円、税別)が使用できます。KK-M05P [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクターの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスパーサー(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)が同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

