

〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | オプション | | | |
|-------------|--------------------|--------|-----------|------|---------|---------|-------|------------|------|--------|-------|-------|--------|---|
| | | | トレードイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1Dサイズ | | 2D一体機 | | |
| | | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税別) | | 46サイズ | | 46サイズ | | |
| H11/1~H13/5 | GF-H43A GF-H48A | ダッシュ上部 | 全車種(注1) | 1D | | | | 注5 | | 注4,6 | 注3 | × | 注7 | |
| | | ダッシュ下部 | 全車種(注2) | 1D | | | | | 注4,6 | | ◎ | × | | |
| | | | ポケット付車 | | 1D | | | KK-M16D◎ | | 4,500円 | 注6 | ◎ | | × |
| | | | 純正オーディオ付車 | | 1D | ○ | | | 注5 | | 注6 | 注3 | | × |

(注1) ダッシュ上部にトレードイン1D取付けのみを行う場合、または1D+1D取付けで下部にもキットレス取付けを行う場合。

(注2) ダッシュ上部と下部に1D+1D取付けを行う場合で、下部の取付けにカーステレオ取付キットKK-M16D◎を使用する場合。

(注3) 上部、下部共にキットレス取付けをする場合には、パネルキットKK-M14FP◎にパネルが2枚同梱されていますので、1セットで上部と下部に取付けが可能です。

(注4) キットレス取付けが可能です。下部の取付けにKK-M16D◎を使用する場合には、キットにパネル2枚と14Pコネクタが同梱されていますので、上部の取付けにはパネルキットKK-M14FP◎は不要です。

(注5) パネルキットKK-M14FP◎ (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが同梱されています。

(注6) 三菱マルチコミュニケーションシステム (MMCS) 付車を除く。

(注7) 付属の支えロッドのグローブボックス部への取付けは不可 (ダッシュ側の適当な位置に取付ける必要がある)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンプブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

| | | |
|---|------------------------|--|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| | 三菱車用パネルキットKK-M14FP◎を使用 | 三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M14FP◎ (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP◎には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 |
| | 三菱車用パネルキットKK-M19FP◎を使用 | 三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP◎ (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP◎には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。 |
| | 三菱車用パネルキットKK-M24FP◎を使用 | 三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M24FP◎ (3,500円、税別) を使用します。 KK-M24FP◎には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 |
| | 三菱車用配線キットKK-M05P◎が使用可能 | 三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P◎ (2,500円、税別) が使用できます。KK-M05P◎には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペース (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。 |
| | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27V II◎ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II◎付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II◎は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | | |
|-----|--|---------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|---------|---------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|
| | | | TS- V173S | TS- C1730S C1730 | TS- F1740S F1740 | TS- C1630S C1630 | TS- F1640S F1640 | TS- F1040S F1040 | | | | TS- X480G X380 | TS- X180 | TS- E1796 | TS- E1676 | TS- E1396 | TS- E1076 | TS- G1030 | TS- STH1100 | TS- STH700 | TS- STX510 |
| 5ドア | Fドア | | × | × | × | ◎① | ◎① | × | | | | | | × | × | × | × | | | | ○ リアビ ラー部 トリム |
| | リアBOX SP (Aタイプ) 付車 リアBOX SP (Bタイプ) 付車 | ② ③ | | | | | | | | ② ③ | | | | | | | | | | | |
| 注記 | <p>① 車両配線コネクタが鉄板の表側にあるため、スピーカー用穴の上方にある鉄板穴からスピーカー側コードを出して、車両配線と接続する必要がありますが、スピーカーに付属のコードでは長さが足りず、延長加工する必要があります。</p> <p>② オプションのリアボックススピーカー(Aタイプ)付車の場合で未調査。</p> <p>③ オプションのリアボックススピーカー(Bタイプ)付車の場合で、サイズ的には10cmスピーカーユニットの交換取付けが可能ですが、純正スピーカーのインピーダンスが12Ωのため取付不可。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクタ使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ☒ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) | ☑ | 取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーバッフル」使用) | × | 取付不可 |
| ◎ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|---------------------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可 | △ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | ▲ | 取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ○ | 取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用) | □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) |
| ● | 取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要) | × | 取付不可 |
| | | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (×) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | × | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。