

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H20/9~H24/6	H58A系 H53A系	標準オーディオ付車 (注19)	2D		○			注3			注20	注21	
		D.OPのオーディオ付車 (注22)	2D		○			注3			注23	注21	
		オーディオレス	2D		×	KK-M27D		4,000円			◎	◎	
		M.OPのMMES付車								注24			

- (注3) パネルキットKK-M24FP[®] (希望小売価格3,500円、税別) / KK-M14FP[®] (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが同梱されています。
 (注19) 標準の1DIN/2DINオーディオ付車の場合 (純正ブラケットは上段側のみに固定するタイプです)。
 (注20) キットレス取付けでは1Dサイズは上段への1D取付けのみが可。従って、KK-M14FP[®]にはパネルが2枚同梱されていますので1枚余ります (なお、1D+1D取付けを行う場合は取付キットKK-M27D[®]を使用します)。
 (注21) 2D一体機の場合は、純正ブラケットへの取付けは上段のみの片側2点止めになります。
 (注22) ディーラーオプションのオーディオ (1DIN/2DIN) / ナビ (2DIN) 付車の場合で、純正ブラケットは上段側のみに固定の場合と、三菱社製・7型AV一体型HDDナビ付車の、上段側のブラケットとディーラーオプションのオーディオブラケット (MZ598242) を併用している場合の2タイプがあります。
 (注23) キットレス取付けで1Dサイズを取付ける場合は、三菱社製・7型AV一体型HDDナビ付車の場合のみ1D+1D取付けが可 (上段側と下段側のオーディオブラケットの両方を使用して取付ける)、三菱社製・7型AV一体型HDDナビ以外のオーディオ付車 (純正ブラケットは上段のみに固定している車種) の場合は、1Dサイズは上段への1D取付けのみが可 (この場合はKK-M14FP[®]のパネルが1枚余ります。また、この場合に1D+1D取付けを行う場合は取付キットKK-M27D[®]を使用します)。
 (注24) メーカーオプションの三菱マルチエンターテインメントシステム (MMES) 付車は未調査で取付可否不明。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合には、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP [®] を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP [®] (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。KK-M14FP [®] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP [®] を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP [®] (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。KK-M19FP [®] には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP [®] を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP [®] (3,500円、税別) を使用します。KK-M24FP [®] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P [®] が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P [®] (2,500円、税別) が使用できます。KK-M05P [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスパーサー (窓周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1040S			TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
ワゴン	純正SP付	⑦	⑭	④⑭	④⑭	×	×	×					×	×	×	×					
	D.OPの16cm円形SP付車	⑧	⑨⑭	⑨⑭⑱	◇⑨⑱	◎⑩⑪	◎⑩⑪	×					◎⑫	×	×	×					
	純正SP付、SPなし車	⑬	⑭	⑤⑭	◆⑤	×	×					×	×	×				×	×		
	D.OPの16cm円形SP付車	⑧	⑨⑭	⑨⑭⑱	◇⑨⑱	◎⑩⑪	◎⑩⑪					×	◎⑫	×							
注記	<p>④ 車両配線と接続する場合は、車両配線が鉄板の表側にあるため、スピーカー用穴の上部にある鉄板穴より車両配線を裏側へ入れて、スピーカー側コードと接続します。なお、配線が届かない場合は車両配線のクランプ部分を外すと接続が可能です。</p> <p>⑤ 車両配線が鉄板の表側にあるため、車両配線に接続したスピーカー側コードを、スピーカー穴下方にあるシートベルト取付部より入れ、奥側の鉄板穴より裏側へ通してスピーカーに接続しますが、配線が届かないのでスピーカー側コードを延長する配線加工が必要です。</p> <p>⑥ リアピラー部トリムの取付強度が弱いため取付不可。</p> <p>⑦ 標準装備およびディーラーオプションの増設用スピーカー（MZ596775）付車（共に16cmで4点止めの四辺形スピーカー）の場合に取付可……（スピーカーなし車については未調査です。但し、現車で確認して、車両側の鉄板にスピーカー取付ネジ用のタッピンググロメットが装着されていれば取付可能です）。</p> <p>⑧ ディーラーオプションのグレードアップスピーカー（16cmで3点止めの円形スピーカー、MZ596805/MZ595735）付の場合で、鉄板ブラケットを使用して取付けている場合……ディーラーオプションの増設用スピーカー（鉄板に直接取付け）付車を除きます。</p> <p>⑨ 純正ブラケットを外して鉄板に直接取付けます。</p> <p>⑩ 車両配線との接続は、ディーラーオプションのスピーカーに接続されている配線コードを接続します（端子の形状が合わない場合は配線加工になります）。</p> <p>⑪ 純正ブラケットに取付けます。</p> <p>⑫ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正ブラケットへ取付けます。</p> <p>⑬ 純正スピーカー付（ディーラーオプションの増設用スピーカーを含む）、およびスピーカーなし車の場合。</p> <p>⑭ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-V173S・C1730S・C1730の取付けにはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。</p>																				

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。