







〈本体商品の取付情報〉






年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1Dサイズ		2D一体機	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H12/11~H19/6	H42A系 H47A系	オーディオレス 注17								未調査			
		1DINラジオ+ ポケット付車			×					注12	×	×	
		2DINラジオ付車	2D		○		注4			注13	注15 		

- (注4) パネルキットKK-M24FP® (希望小売価格3,500円、税別)、KK-M14FP® (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが、KK-M19FP® (希望小売価格3,500円、税別) には9P/5Pコネクタが同梱されています。
- (注12) 純正1Dラジオ部へのキットレス取付けは、ステレオが奥に引っ込んで付くため取付不可。また、ポケット部も純正ブラケットがないため取付不可です。但し、三菱純正部品の別売2DINラジオブラケット (純正品番: MZ598268) を購入すれば取付可となります (その場合の詳細については、下段の純正2DINラジオ付車の項を参照のこと。なお、AMスピーカー内蔵ラジオ付車の場合はスピーカーの取付けも必要となります)。
- (注13) 純正リアスピーカーなし車の場合には、車両側にリアスピーカー用の配線はありません。
- (注15) 1Dサイズを取付ける場合もパネルキットはKK-M24FP® (希望小売価格3,500円、税別) を使用します…… (純正ブラケットの上下段の取付穴ピッチが50mmのため、外形高さが52mmあるKK-M14FP®のパネルは使用できません)。
- (注17) セダンのH15/9~H19/6車 (PCグレード) に設定のオーディオレス車の場合の取付可否は未調査。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP®を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP® (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP®を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP® (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP®には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP®を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP® (3,500円、税別) を使用します。 KK-M24FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面の み貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P®が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P® (2,500円、税別) が 使用できます。KK-M05P®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コード とパネルスパーサー (窓周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II® (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、 助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V II®付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040				TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア	Fドア	⑱	×	×	×	◎⑳	◎㉑	×						×	×	×	×				
	Rドア	⑱	×	×	×	◎⑪	◎⑫					×	×	×							
	Rシェルフ									⑯											

注記
 ⑪ 純正スピーカー付車の場合に可。車両側配線コネクタが鉄板の表側にあるため、端子を前方向にして取付け、スピーカー側コードをスピーカー用穴の前方にある鉄板穴より表側に出して、車両側配線と接続します。また、純正スピーカーなし車でも、カーステレオ取付キットKK-M16D◎(希望小売価格4,500円、税別)を使用する場合には、キット付属のタッピンググロメットを使用して取付可(但し、車両にリアスピーカー用配線がないため、別売のスピーカーコードなどで新たに配線する必要があります)。
 ⑯ 未調査。
 ⑱ 純正16cmスピーカー付車は未調査。
 ⑳ 純正スピーカー付車の場合に可(ディーラーオプションの16cmスピーカー付車も可)。車両側配線コネクタが鉄板の表側にあるため、スピーカー用穴の後方にある鉄板穴から、スピーカー側コードを出して車両配線と接続します。また、純正スピーカーなし車でも、カーステレオ取付キットKK-M16D◎(希望小売価格4,500円、税別)を使用する場合には、キット付属のタッピンググロメットを使用して取付可(但し、車両にフロントスピーカー用配線がないため、別売のスピーカーコードなどで新たに配線する必要があります)。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクタ使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。